

Guantes Samurai Glove® resistentes a cortes, abrasiones, perforaciones y arco eléctrico resistentes a las llamas con revestimiento de neopreno bipolímero con acabado Mach

Descripción

Estos guantes premium resistentes a cortes y llamas cuentan con una cubierta flexible de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de galga 15 mejorada aún más por una palma recubierta con Mach Finish negro hecha de bipolímeros de neopreno. La muñeca tejida proporciona soporte para la muñeca y ayuda a evitar que los guantes se resbalen durante el uso.



INDUSTRIA

Automotriz	Materiales
Construcción	Minería
Fabricación de Metal	Utilidades
Manipulación de	Refinería de Petróleo / Gas

ARTICULO **CR509**

TALLAS **7(S)-11(2XL)**



Características

- El soporte de Aralene® mejorado de galga 15 ofrece sensibilidad a mano desnuda, resistencia a cortes y resistencia al calor
- La palma de bipolímero de neopreno Mach Finish proporciona resistencia a las llamas y es excelente para el agarre en situaciones húmedas y aceitosas, así como resistencia a la abrasión
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Probado Según ASTM F2675
- Arc Rating (ATPV) = 12.4 Cal/cm²
- Heat Attenuation Factor (HAF) = 80.4%
- NFPA 70E Arc-Flash PPE Category 2
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 3X42D

- EN 407 Niveles: X1212X

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A5
- Resultados de ASTM F2992-15 = 2,748 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 114 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	GALGA	COLOR DEL SOPORTE	REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	ACABADO	PUÑO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN
Aralene®	Galga 15	Verde	Neopreno Bipolímero	Palma	Negro	Mach Finish	Muñeca tejida	Nivel A5	2,748 Gramos	Nivel 3	Nivel 4
RESULTADOS DE LA PUNCIÓN		CLASIFICACIÓN DE ARCO (ATPV)		FACTOR DE ATENUACIÓN DE CALOR (HAF)		CATEGORÍA DE EPP PARA ARCO ELÉCTRICO NFPA 70E		NIVELES EN 388		NIVELES EN 407	
114 Newtons		12.4 Cal/cm²		.80400000000000005		2		3X42D		X1212X	

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	NA	NA	NA	NA	NA
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816368023182	816368023199	816368023205	816368023212	810033292231
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/CAJA	10816368023189	10816368023196	10816368023202	10816368023219	10810033292238
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		14.5	16	18.5	-	-