

Guantes de trabajo en caliente con patrón de bloque de nitrilo

Descripción

Con un revestimiento de nitrilo en un patrón de bloques rojos en ambos lados, estos guantes tienen una cubierta de algodón de dos capas. Estos guantes están clasificados para hasta 15 segundos de calor de contacto a 375 F.



INDUSTRIA

Panaderías	Construcción
Cafeterías	Servicio de comida
Almacenaje	

Características

- Dos capas de algodón
- Los bloques de nitrilo rojo en ambos lados mejoran el agarre en objetos resbaladizos y mejoran la protección contra el calor.
- Clasificados para hasta 15 segundos de calor de contacto a 375 F.
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- Puño abierto para fácil colocación y comodidad
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388 Niveles: 4X4XX
- EN 407:2020: X2XXXX

ARTICULO 4195NB2 TALLAS 7(S), 9(L)



Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A2
- Resultados de ASTM F2992-15 = 762 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 49 Newtons
- Calor conductivo Nivel 3

Especificaciones

TALLA	SOPORTE	GALGA	COLOR DEL SOPORTE	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	AMBIDIESTROS	PUÑO
Guantes de trabajo en Caliente	Dos capas de algodón	Galga 10	Natural	Bloques de Nitrilo	Rojo	Si	Puño abierto
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR		
Nivel A2	762 gramos	Nivel 3	Nivel 2	49 Newtons	Nivel 3		

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	9(L)
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816679015913	816679015920
GTIN DE CAJA MASTER	6 UNIDADES/PAQUETE	10816679015910	10816679015927
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		28	33



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303