

FrogWear® Guantes Neopreno para Manipulación de Productos Químicos con Longitud Hasta el Hombro con Acabado Rugoso de Calidad Premium

Descripción

Guantes de neopreno de capa gruesa son de inmersión múltiple en neopreno de calidad premium para una calidad y durabilidad superiores. Proporcionan protección contra químicos, ácidos y solventes. Proporciona una excelente protección total contra la abrasión y los peligros de cortes. El acabado áspero grabado es excelente para aplicaciones donde se requiere agarre húmedo.

INDUSTRIA

Manipulación de Materiales	Desengrasado
Limpieza	Refinería de Petróleo / Gas
Procesamiento Químico	Galvanizada
Petroquímica	Enchapado



Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- Neopreno negro de calidad premium con múltiples recubrimientos
- Forro entrelazado de algodón suave se adhiere permanentemente y agrega comodidad adicional y durabilidad
- El acabado rugoso mejora el agarre en ambientes húmedos o aceitosos y proporciona un uso prolongado
- El forro tratado con antimicrobiano reduce las bacterias que causan los olores y dermatitis

- Longitud del hombro para proteger de derrames y salpicaduras
- Excelente agarre en húmedo
- Protección contra alcalinos y ácidos
- Resistente a disolventes, grasas y aceites
- Ojales al final de cada puño para un fácil almacenamiento
- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo

ARTICULO **9932R**

TALLAS **TALLA ÚNICA**



- EN 388 Niveles: 3121X
- EN ISO 374-1: 2016 / Tipo B: AKLPT

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A2
- Resultados de ASTM F2992-15 = 752 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 50 Newtons
- Calor conductivo Nivel 3

Especificaciones

TEJIDO	COLOR	GRADO	REVESTIMIENTO	ACABADO	LONGITUD	PUÑO	PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA	CONTACTO ALIMENTOS FDA
Algodón Entrelazado	Negro	Premium	Neopreno	Acabado Rugoso	32 Pulgadas	Guanteleta	Si	Cumple
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR	NIVELES EN 388	EN ISO 374-1: 2016 / TIPO B	
Nivel A2	752 gramos	Nivel 4	Nivel 2	50 Newtons	Nivel 3	3121X	AKLOPT	

Embalaje

	CANTIDAD	TALLA UNICA
UPC DE CADA PAR	1	N/A
GTIN DE DOCENA INTERNA	12 PARES/ DOCENA	816679017450
GTIN DE CAJA MASTER	1 DOCENAS/ CAJA	10816679017457
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		19