

Tsunami Grip® MF Guantes recubiertos de nitrilo acabado de Mach de doble inmersión con resistencia a cortes, abrasión y perforaciones

Descripción

Guante sin costuras liviano, es una excelente opción de propósito general que cuenta con un forro de nylon calibre 13. Soporte reforzado por un acabado doble Mach Palma sumergida en nitrilo. Cumple con las normas antiestáticas/electroestáticas para usar en un área protegida contra ESD.

INDUSTRIA

Ensamble General	Pintura
Manejo de Piezas Pequeñas	Automotriz
	Propósito general

Características

- El soporte de nylon galga 13 ofrece sensibilidad en la mano
- La palma de nitrilo Mach Finish es excelente para agarre en situaciones húmedas y aceitosas, así como resistencia a la abrasión
- La inmersión doble proporciona un agarre superior, resistencia a la abrasión y protección contra la saturación de líquidos
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Cumplimiento antiestático/electroestático
- EN 388 Niveles: 4131X

Especificaciones

SOPORTE	GALGA	COLOR DEL SOPORTE	TIPO DE RECUBRIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO	ACABADO	PUÑO
Nylon	13-Galga	Rojo	Palma	Negro	Doble Nitrilo	Acabado Mach	Muñeca tejida
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	ANTIESTÁTICAS/ELECTROESTÁTICAS	NIVELES EN 388	
Nivel A1	281 Gramos	Nivel 6	Nivel 2	37 Newtons	Cumple	4131X	

Embalaje

	CANTIDAD	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816368026305	816679011625	816679016057	816679011649	816679011656	816679011663
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/CAJA	10816368026302	00810292025168	00810292025175	00810292025182	00810292025199	00810292025205
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		9	9	10	10	11	12
COLOR DEL OVERLOCK		Morado	Rojo	Verde	Marron	Negro	Azul Claro



ARTICULO **500MF**

TALLAS **6(XS)-11(2XL)**



Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A1
- Resultados de ASTM F2992-15 = 281 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 37 Newtons