

Guantes de soldadura de piel de vacuno de primera calidad

Descripción

Estos guantes de soldadura de primera calidad miden 16 pulgadas de largo, son de color rojizo y están hechos con piel de vaca. Presentan un patrón de corte gunn, forro completo de algodón de punto térmico semicalcetín y ribetes en costuras vulnerables. Reforzado con cuero adicional en la pinza del pulgar, alrededor del pulgar y en la parte inferior de la muñeca. Este guante está cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y protección contra el calor e incluye un pulgar de ala y un puño con dobladillo.



INDUSTRIA

Construcción	Mantenimiento de Infraestructura
Fabricación	Industria de madera
Protección Flama	Mantenimiento
Aplicaciones con Alta Temperatura	Manufactura

Características

- Piel vacuna de color rojizo de primera calidad
- Forro completo de algodón de punto térmico semicalcetín para mayor comodidad y mayor protección contra el calor
- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al calor
- 16 pulgadas de largo
- Respaldo continuo de cuero de una pieza
- Patron de corte en la pinza
- Refuerzo en todas las costuras vulnerables para mayor desgaste y protección

ARTICULO 1200-16

TALLAS TALLA ÚNICA



- Reforzado con cuero adicional en medio del pulgar, alrededor del pulgar y en la parte inferior de la muñeca
- Pulgar de ala para mayor comodidad, flexibilidad y menor estrés en las manos
- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A2
- Resultados de ASTM F2992-15 = 598 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 5
- Resultados de Perforación: 264 Newtons
- Calor conductivo Nivel 4

Especificaciones

SOPORTE	COLOR	TEJIDO	GRADO	MODELO	COSTURAS	LONGITUD	PULGAR	PUÑO	CORTE
Piel serraje	Rojiza	Algodón de punto térmico	Premium	Corte de pistola	Aramida	16 pulgadas	Ala	Guantelete	Nivel A2
RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR					
598 gramos	Nivel 4	Nivel 5	264 Newtons	Nivel 4					

Embalaje

	CANTIDAD	TALLA UNICA
UPC DE CADA PAR	1	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033295232
GTIN DE CAJA MASTER	3 DOCENAS/CAJA	10810033295239
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		40.4