

Guantes resistentes a cortes, abrasiones, perforaciones y agujas hipodérmicas fabricados con Alycore® y palma naranja de alta visibilidad

Descripción

Estos guantes, cuentan con una capa exterior de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de galga 10 que brinda resistencia a los cortes y al calor, brindan una resistencia extrema a los cortes y protección contra agujas hipodérmicas con Alycore® en el interior. La capa exterior está mejorada con una palma recubierta de látex de caucho natural grabado en color naranja de alta visibilidad. Consulte el diagrama para obtener una explicación detallada de las áreas de Alycore®.


Cada par tiene una etiqueta colgante individual para su venta minorista.



INDUSTRIA		
Reciclaje	Demolición	Manejo de barras de refuerzo
Cableado	Silvicultura	
Construcción	Industria de madera	Alambre de Puas

ARTICULO **AC600KV**

TALLAS **8(M)-10(XL)**



Características

- Alycore® ofrece resultados incomparables con la última tecnología en el mundo de la resistencia a cortes, perforaciones y agujas, sin dejar de ser liviano, flexible, transpirable y lavable
- Aralene® es una fibra de aramida que proporciona resistencia al corte y altas temperaturas
- La palma de látex texturizada resistente a la perforación conserva la flexibilidad y el agarre en bajas temperaturas
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Se vende por par
- EN 388 Niveles: 4544F

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Corte Nivel A9 palma, parte inferior de los dedos y pulgar
- ASTM F2992-15 Resultados de la Palma => 8000 Gramos
- Las áreas no reforzadas con Alycore® alcanzan el nivel de corte A6
- Niveles de resistencia a la punción con aguja hipodérmica: Nivel 5 (palma), Nivel 3 (parte inferior de los dedos y pulgar)
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 5
- Resultados de Perforación: 222 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	GALGA	COLOR	PALMA	REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	ACABADO	PUÑO	LISTO PARA RETAIL
Aralene®	Galga 10	Amarillo	Reforzada con Alycore®	Látex	Palma	Naranja de Alta Visibilidad	Grabado	Puño Tejido	Si
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15			AGUJA	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388	
Nivel A9 / A6	>8000			Aguja 5/3	Nivel 4	Nivel 5	222 Newtons	4544F	

Embalaje

	CANTIDAD	8(M)	9(L)	10(XL)
UPC DE CADA PAR	1	816368026886	816368026893	816368026909
GTIN DE PAQUETE INTERIOR	12 PARES/DOCENA	10816368026883	10816368026890	10816368026906
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	20816368026880	20816368026897	20816368026903
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		32.2	33.7	35.8
COLOR DEL OVERLOCK		Verde	Marron	Negro

Nivel de resistencia de la aguja basado en resultados de pruebas de laboratorio independientes de terceros que utilizan el estándar ASTM F2878-10 con agujas de calibre 25.



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303