

## Guantes de soldadura Mig/Tig de piel de cabra granulado resistentes a cortes, abrasiones, pinchazos, impactos y llamas

### Descripción

Este guante de cuero de piel de cabra flor de primera calidad, resistente al aceite y al agua, se ve reforzado por un forro delgado de Aralene® (fibra de aramida mejorada). El dorso de la mano y los dedos están protegidos por una capa flexible de protección contra impactos TPR. Cada costura está cosida con hilo de fibra DuPont™ Kevlar® negro para mayor durabilidad y resistencia al calor.

Cada par está etiquetado individualmente para la venta al por menor.



### INDUSTRIA

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Construcción   | Metal             |
| Fabricación    | Soldadura MIG/TIG |
| Manufactura    | Petróleo y Gas    |
| Fabricación de | Utilidades        |

ARTICULO **CIA200MTG**

TALLAS **8(M)-11(2XL)**



### Características

- Piel de cabra calidad premium ofrece la máxima destreza
- Proceso de fabricación patentado resistente al agua y al aceite para garantizar beneficios más duraderos que un tratamiento con impregnación
- Cosido con fibra de aramida negra para mayor durabilidad y resistencia al calor
- El forro fino de Aralene® cosido dentro de todo el guante y el puño ofrece una gran destreza, resistencia a los cortes y resistencia al calor.
- La protección contra impactos TPR suave y flexible sobre los dedos y los huesos metacarpianos brinda una protección resistente
- Parche de cuero reforzado en el lateral de la mano
- Pulgar recto para un mejor agarre
- Puño tipo guantelete de cuero partido de 4,5 pulgadas de largo que permite ponérselo y quitárselo fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 3X43F

### Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A8
- Resultados de ASTM F2992-15 = 5,225 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 101 Newtons
- Calor conductivo Nivel 4

### Bajo estandar ANSI/ISEA 138-2019

- Nivel de impacto (General): 2
- Nivel de impacto (Nudillos): 2
- Nivel de impacto (Dedos/Pulgar): 2

### Especificaciones

| SOPORTE       | COLOR DEL SOPORTE | GRADO          | TEJIDO                       | PULGAR                                        | PUÑO                                | CORTE    | RESULTADOS ASTM F2992-15 | ABRASIÓN | PUNCIÓN | RESULTADOS DE LA PUNCIÓN |
|---------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|--------------------------|
| Piel de cabra | Negro             | Premium        | Aralene®                     | Recto                                         | Guantelete                          | Nivel A8 | 5,225 Gramos             | Nivel 4  | Nivel 4 | 101 Newtons              |
| IMPACTO       | CALOR CONDUCTOR   | NIVELES EN 388 | CLASIFICACIÓN DE ARCO (ATPV) | CATEGORÍA DE EPP PARA ARCO ELÉCTRICO NFPA 70E | FACTOR DE ATENUACIÓN DE CALOR (HAF) |          |                          |          |         |                          |
| Nivel 2       | Nivel 4           | 3X43F          | 35 Cal/cm²                   | 3                                             | .93                                 |          |                          |          |         |                          |

### Embalaje

|                             | CANTIDAD        | 8(M)           | 9(L)           | 10(XL)         | 11(2XL)        |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UPC DE CADA PAR             | 1               | 810033291357   | 810033291364   | 810033291371   | 810033291388   |
| INNER PACK GTIN             | 12 PARES/DOCENA | 10810033291354 | 10810033291361 | 10810033291378 | 10810033291385 |
| GTIN DE CAJA MASTER         | 3 DOCENAS/CAJA  | 30810033291358 | 30810033291365 | 30810033291372 | 30810033291389 |
| PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) |                 | 29.35          | 31.45          | 34.3           | 36.9           |

Tested to ASTM F2675

Arc Rating (ATPV) = 35 Cal/cm²

Heat Attenuation Factor (HAF) = 93%

NFPA 70E Arc Flash PPE Category: 3



763-450-0110  
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW  
Ramsey, MN 55303