

Guantes de cuero de búfalo de alta visibilidad resistentes a cortes e impactos

Descripción

Estos guantes de cuero resistente a cortes e impactos con cuero de búfalo flor blanco de primera calidad. Tienen un patrón de corte gunn, un forro interior de UHMWPE Tuffalene® tejido delgado y protección contra impactos TPR naranja de alta visibilidad sobre los dedos y los huesos metacarpianos. El pulgar trapezoidal brinda buena durabilidad y comodidad, mientras que el puño abierto con cierre de velcro brinda un ajuste seguro. El cuero de búfalo está cosido con fibra de aramida para mayor protección contra cortes. Cada par está empacado individualmente en una bolsa de plástico.



INDUSTRIA

Agricultura	Mantenimiento de Infraestructura
Carpintería	Industria de madera
Construcción	Operación de Máquina
Demolición	
Fabricación	

ARTICULO CIA7700

TALLAS 7(S)-11(2XL)



Características

- El cuero de búfalo de primera calidad proporciona una excelente resistencia al desgaste, durabilidad, transpirabilidad y flexibilidad
- El forro fino de UHMWPE Tuffalene® está cosido en el guante y ofrece una gran destreza y resistencia a los cortes
- Protección contra impactos TPR color naranja de alta visibilidad
- La protección contra impactos TPR suave y flexible sobre los dedos y los huesos metacarpianos brinda una protección resistente

- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia a los cortes
- Patrón de corte en la pinza
- El pulgar trapezoidal ergonómico mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza y al mismo tiempo reduce la fatiga de la mano
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- Puño abierto con un exclusivo cierre de velcro que asegura los guantes a la muñeca para evitar que se pierdan o se deslicen y, al mismo tiempo, permite ponérselos y quitárselos fácilmente
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 3X43FP

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A7
- Resultados ASTM F2992-15 = 4,526 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Perforación Nivel 5
- Resultados de Perforación: 156 Newtons
- Calor conductivo Nivel 3

Bajo estandar ANSI/ISEA 138-2019

- Nivel de impacto (General): 2
- Nivel de Impacto (Nudillos): 3
- Nivel de impacto (Dedos/Pulgar): 2

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	TEJIDO	COLOR		MODELO	COSTURAS	PULGAR	PUÑO
Piel de Bufalo	Blanco	Tuffalene® UHMWPE	Blanco con Naranja de alta visibilidad		Corte de Pinza	Aramid	Pinza	Abierto Plus Hook-and-Loop
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	IMPACTO	CALOR CONDUCTOR	NIVELES EN 388
TPR	Nivel A7	4,526 Gramos	Nivel 5	Nivel 5	156 Newtons	Nivel 2	Nivel 3	3X43FP

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033295799	810033295805	810033295812	810033295829	810033295836
GTIN DE CAJA MASTER	3 DOCENAS/CAJA	10810033295796	10810033295802	10810033295819	10810033295826	10810033295833
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		19.6	20	23.95	24.6	25.6
COLOR DEL OVERLOCK		Rojo	Verde	Marron	Azul	Amarillo