

Guantes para pantalla táctil recubiertos, resistentes a cortes, color grisáceo, fabricados con Tuffalene® Platinum galga 21

Descripción

Estos guantes resistentes a cortes tienen una cubierta de UHMWPE Tuffalene® Platinum sin costuras color grisáceo, galga 21. Nuestro innovador Tuffalene® Platinum ofrece comodidad, protección y durabilidad adicionales: sin fibras de vidrio ni mejoras metálicas para lograr este nivel de protección contra cortes. La palma está recubierta de espuma de nitrilo negra. Cuenta con dedos compatibles con pantalla táctil y una muñeca tejida para evitar que los guantes se resbalen. Cumple con antiestático/electrostático para uso en un área protegida contra ESD.



INDUSTRIA

Industria	Demolición
Aeroespacial	Manipulación de Vidrio
Automotriz	HVAC
Carpintería	Mantenimiento
Construcción	

Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- El soporte ultraligero de Tuffalene® Platinum UHMWPE de galga 21 ofrece sensibilidad con la mano desnuda y resistencia a cortes, sin fibras de vidrio ni mejoras metálicas
- La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Cumplimiento antiestático/electrostático

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	PUÑO	PANTALLA TÁCTIL	CONTACTO ALIMENTOS FDA
Tuffalene® Platinum UHMWPE	Grisáceo	Galga 21	Nitrilo	Negro	Palma	Espuma	Muñeca Tejida	Si	Cumplimiento
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	ANTIESTÁTICAS/ELECTROESTÁTICAS	NIVELES EN 388			
Nivel A4	1.523 Gramos	Nivel 3	Nivel 2	54 Newtons	Cumplimiento	3341C			

Embalaje

	CANTIDAD	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033295492	810033295508	810033295515	810033295522	810033295539	810033296437
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/CAJA	10810033295499	10810033295505	10810033295512	10810033295529	10810033295536	10810033296434
CASE WEIGHT (IN POUNDS)		6.55	7.25	7.7	8.4	8.95	9.65
COLOR DEL OVERLOCK		Morado	Rojo	Verde	Marron	Negro	Azul Claro

ARTICULO **CR921**

TALLAS **6(XS)-11(2XL)**



EN 388 Niveles: 3341C

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 1,523 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 54 Newtons