

Overol descartable autoextinguible premium con capucha, FrogWear™

Descripción

Estos overoles no tejidos son una excelente opción para quienes requieren una capa protectora sobre prendas primarias resistentes al fuego. Los monos están fabricados con un material de encaje hilado autoextinguible de color azul de 65 gramos. La capucha, los tobillos, la cintura y las muñecas incluyen elásticos para un ajuste seguro.

INDUSTRIA

Construcción Utilidades
Mantenimiento General Petróleo y Gas

NON-WOVEN BURN DATA

Data from third-party ASTM F1930 Pyroman Manikin test:
The NW-COV80FR* coverall helps to significantly reduce total body burn percentage when worn as an ensemble with primary flame-resistant coverall garments.

MATERIAL	BODY BURN RESULTS
CJS32 UltraSoft® 7-ounce 88% cotton/12% high tenacity nylon twill	21.9% Total Body Burn Percentage
Ensemble of NW-COV80FR* worn with CJS32 UltraSoft® 7-ounce 88% cotton/12% high tenacity nylon twill:	0% Total Body Burn Percentage
CJS08 Indura® 7-ounce 100% cotton twill, worn singularly as the primary Flame-Resistant garment:	41.4% Total Body Burn Percentage
Ensemble of NW-COV80FR* worn with CJS08 Indura® 7-ounce 100% cotton twill:	2.63% Total Body Burn Percentage

The ASTM F1930 test data shows how combining an ensemble of a disposable flame retardant/self-extinguishing coverall over a primary flame-resistant coverall could be life-changing and cheap insurance against serious burns and debilitating injuries.

*The NW-COV80FR is made using the same material as the NW-COV80FR, the only difference is that the NW-COV80FR configuration has elastic at the ankles and features a hood instead of a collar.



ARTICULO **NW-COV80FR**

TALLAS **S-5XL**

Características

- Autoextinguible según lo definido por ASTM D6413 (menos de 2,0 s de extinción/menos de 6 pulgadas de longitud de carbonización). Esta prenda nunca debe usarse donde exista riesgo de arco eléctrico o incendio repentino.
- Hecho de material spunlace antiestático, autoextinguible/ignífugo.
- Respirable
- Entrepierna triangular reforzada



- Diseñado para un solo uso
- Empaque: 25 Unidades/ Caja Master
- Cumple con los estándares de tamaño ANSI/ISEA 101-2014.
- EN 1149-1: 2006 (Protección contra antiestáticos): Pasa

Especificaciones

TELA	PESO	COLOR	CARACTERÍSTICAS	ÁREA REFORZADA
Spunlace retardante de llama autoextinguible	65 Gramos	Azul	Costuras serradas.	Entrepierna triangular
AREAS ELASTICO	CIERRE	BAJO ESTANDAR ANSI/ISEA 101-2014		
Capucha, tobillos, cintura y muñecas.	Cremallera	Cumple		

*Diseñado para usarse sobre prendas resistentes al fuego. Esta prenda nunca debe usarse donde exista riesgo de arco eléctrico o incendio repentino. Esta prenda no tiene clasificación resistente al fuego. No utilice esta prenda como protección primaria contra incendios. Esta prenda retardante de llama está diseñada para brindar protección secundaria y debe usarse sobre la vestimenta de protección primaria. Evite las llamas abiertas o el calor intenso.

Embalaje

	CANTIDAD	CHICO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	2XL	3XL	4XL	5XL
UNIDAD UPC	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GTIN DE CAJA MASTER	25 UNIDADES/ CAJA	10810033291040	10810033291057	10810033291064	10810033291071	10810033291088	10810033291095	10810033291101	10810033291118
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		13.6	14.1	15.7	16.1	17.7	18.5	19.3	20.7



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303