

## Guantes Sapphire Atom Foam™ excepcionales galga 24 Tuffalene® UHMWPE compatible con pantalla táctil y protección multirriesgo

### Descripción

Presentamos los guantes resistentes al corte Sapphire Atom Foam™ galga 24, los primeros de su tipo en la línea GGS. Diseñados con una estructura sin costuras de Tuffalene® UHMWPE, estos guantes ofrecen una innovadora protección contra cortes sin sacrificar la comodidad. Su diseño ultraligero galga 24 proporciona una destreza, transpirabilidad y flexibilidad inigualables, lo que los hace ideales para tareas de precisión en entornos industriales exigentes. La palma recubierta con nitrilo negro de New Foam Technology garantiza un agarre firme y resistente al aceite, mientras que el refuerzo en la entrepierna del pulgar añade durabilidad en zonas de alto desgaste. Las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten a los trabajadores mantenerse conectados sin necesidad de quitarse los guantes, y el puño tejido ajustado brinda un calce seguro y protector. Sapphire Atom Foam™ establece un nuevo estándar en rendimiento y comodidad para la protección industrial de las manos. Estos guantes cumplen con las normativas de la FDA para el contacto con alimentos.



### INDUSTRIA

|              |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| Aeroespacial | Construcción | Energía     |
| Automotriz   | Demolición   | Albañilería |

### Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- La base de Tuffalene® UHMWPE galga 24 ofrece sensibilidad similar a la mano descubierta, resistencia al corte y una destreza excepcional.
- La palma revestida de nitrilo con acabado New Foam Technology permite que las manos respiren mientras proporciona un gran agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas
- El refuerzo de nitrilo azul en la entrepierna del pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en la zona vulnerable.

### ARTICULO CR924

### TALLAS 6(XS)-11(2XL)



- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388:2016 + A1:2018 Levels: 3X31D

### Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2024

- Nivel de corte A4
- Resultados de ASTM F2992-15 = 1,912 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 35 Newtons

### Especificaciones

| SOPORTE           | COLOR DEL SOPORTE | GALGA    | REVESTIMIENTO            | COLOR DE REVESTIMIENTO | TIPO DE RECUBRIMIENTO | ACABADO                  | ÁREA REFORZADA        |
|-------------------|-------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tuffalene® UHMWPE | Azul              | Galga 24 | Nitrilo                  | Negro                  | Palma                 | New Foam Technology      | Entrepiera del pulgar |
| PANTALLA TÁCTIL   | PUÑO              | CORTE    | RESULTADOS ASTM F2992-15 | ABRASIÓN               | PUNCIÓN               | RESULTADOS DE LA PUNCIÓN | NIVELES EN 388        |
| Si                | Puño tejido       | Nivel A4 | 1,912 Gramos             | Nivel 5                | Nivel 2               | 35 Newtons               | 3X31D                 |

### Embalaje

|                             | CANTIDAD        | 6(XS)          | 7(S)           | 8(M)           | 9(L)           | 10(XL)         | 11(2XL)        |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UPC DE DOCENA INTERNA       | 12 PARES/DOCENA | 810168165424   | 810168165431   | 810168165448   | 810168165455   | 810168165462   | 810168165479   |
| GTIN DE CAJA MASTER         | 6 PAQUETE/CAJA  | 10810168165421 | 10810168165438 | 10810168165445 | 10810168165452 | 10810168165469 | 10810168165476 |
| PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) |                 | -              | 6.4            | 7.1            | 7.7            | 8.4            | 8.7            |
| COLOR DEL OVERLOCK          |                 | Negro          | Blanco         | Verde          | Marron         | Amarillo       | Gris           |