

Guantes para pantalla táctil con revestimiento de tres cuartos, resistentes a cortes y de alta visibilidad Samurai Glove®, fabricados con Tuffalene® Platinum de galga 15

Descripción

Estos guantes resistentes a los cortes tienen una cubierta de UHMWPE Tuffalene® Platinum sin costuras de color naranja de alta visibilidad galga 15. Nuestro innovador Tuffalene® Platinum ofrece mayor comodidad, protección y durabilidad, sin fibras de vidrio ni mejoras de metal para lograr este nivel de protección contra cortes. La palma está recubierta en tres cuartos con espuma de nitrilo negra con puntos de nitrilo para un mayor agarre. Cuenta con un refuerzo para el pulgar con nitrilo, dedos compatibles con pantallas táctiles y una muñeca tejida para evitar que los guantes se resbalen.



INDUSTRIA	
Industria Aeroespacial	Construcción
Montaje	Demolición
Automotriz	Mantenimiento General
Carpintería	Manipulación de Vidrio

ARTICULO CR835-RD TALLAS 7(S)-11(2XL)



Características

- El soporte de UHMWPE Tuffalene® Platinum galga 15 ofrece sensibilidad de mano desnuda y resistencia al corte, sin agregar fibra de vidrio o acero
- La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad
- La inmersión de tres cuartos extiende la protección del revestimiento de nitrilo hasta el dorso de la mano.
- La palma con puntos de nitrilo aumenta la resistencia a la abrasión y el agarre
- Soporte naranja de alta visibilidad
- El color de alta visibilidad permite que las manos se vean fácilmente
- Refuerzo en la pinza del dedo pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en áreas vulnerables
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388 Niveles: 4X42E

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2,726 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 102 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	PUNTOS	PUÑO
Tuffalene® Platinum UHMWPE	Naranja de Alta Visibilidad	Galga 15	Nitrilo	Negro	.75	Espumado con Puntos	Si	Muñeca Tejida
ALTA VISIBILIDAD	ÁREA REFORZADA	PANTALLA TÁCTIL	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388
Si	NA	Si	Nivel A5	2,726 Gramos	Nivel 6	Nivel 4	102 Newtons	4X42E

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033295393	810033295409	810033295416	810033295423	810033295430
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10810033295390	10810033295406	10810033295413	10810033295420	10810033295437
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		12.25	13.25	14.05	15.39	16.15
COLOR DEL OVERLOCK		Rojo	Verde	Marron	Negro	Azul Claro