

## Guantes Sapphire Indigo™ de extrema resistencia al corte con dedos compatibles con pantallas táctiles y recubrimiento de nitrilo espumado

### Descripción

Máxima protección, comodidad duradera y agarre confiable para tareas industriales de alto riesgo. Este guante ofrece una resistencia al corte de primer nivel gracias a hilos diseñados y reforzados con fibras metálicas, proporcionando una seguridad superior al manipular piezas afiladas y pesadas.

El recubrimiento de palma de espuma de nitrilo garantiza un agarre firme en ambientes secos y aceitosos, mientras que la estructura sin costuras de 13 galgas Tuffalene® UHMWPE brinda excelente amortiguación y destreza.

Entre sus características destacan la compatibilidad con pantallas táctiles y un dorso transpirable que reduce la sudoración durante usos prolongados. El tejido sin costuras y el puño elástico aumentan la comodidad y aseguran un ajuste seguro, haciendo de este guante una opción ideal para jornadas largas en entornos industriales exigentes.



### INDUSTRIA

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Automotriz   | Utilidades            |
| Construcción | Trabajo en carreteras |
| Manufactura  | Maquinaria            |

### ARTICULO SKG00088D TALLAS 7(S)-11(2XL)



### Características

- El soporte de 13 galgas Tuffalene® UHMWPE ofrece un efecto amortiguador al manipular objetos pesados y afilados
- La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad
- Los hilos diseñados con fibras metálicas garantizan la máxima protección contra cortes disponible en el mercado
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- Diseñados para facilitar el movimiento y el uso continuo
- Dorso transpirable para reducir la sudoración
- La confección de punto sin costuras evita la irritación para el usuario
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388 Niveles: 4X42F

### Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A9
- Resultados de ASTM F2992-15 = 6,871 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 3
- Resultados de Perforación: 65 Newtons

### Especificaciones

| SOPORTE           | COLOR DEL SOPORTE | GALGA                    | REVESTIMIENTO | COLOR DE REVESTIMIENTO | TIPO DE RECUBRIMIENTO    | ACABADO        |
|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Tuffalene® UHMWPE | Azul              | Galga 13                 | Nitrilo       | Negro                  | Palma                    | Espumado       |
| PANTALLA TÁCTIL   | CORTE             | RESULTADOS ASTM F2992-15 | ABRASIÓN      | PUNCIÓN                | RESULTADOS DE LA PUNCIÓN | NIVELES EN 388 |
| Si                | Nivel A9          | 6,871 Gramos             | Niel 6        | Nivel 3                | 65 Newtons               | 4X42F          |

### Embalaje

|                       | CANTIDAD        | 7(S)           | 8(M)           | 9(L)           | 10(XL)         | 11(2XL)        |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKU                   |                 | SKG00088DD     | SKG00088DF     | SKG00088DH     | SKG00088DJ     | SKG00088DL     |
| UPC DE DOCENA INTERNA | 12 PARES/DOCENA | 810168163857   | 810168163864   | 810168163871   | 810168163888   | 810168164755   |
| GTIN DE CAJA MASTER   | 6 PAQUETE/CAJA  | 10810168163854 | 10810168163861 | 10810168163878 | 10810168163885 | 10810168164752 |
| COLOR DEL OVERLOCK    |                 | Blanco         | Verde          | Marron         | Amarillo       | Gris           |