

Guantes FrogWear® hasta los hombros, elaborados en PVC con revestimiento triple, resistentes a productos químicos

Descripción

Estos guantes de PVC sin costuras hasta los hombros con triple revestimiento están especialmente formulados para manipular residuos químicos, aceites o materiales grasos. Se mantienen flexibles a temperaturas de hasta -5 °F y cuentan con un agarre rugoso para mejorar el manejo de objetos resbaladizos húmedos o secos.

INDUSTRIA

Manejo de Químicos	Petroquímica
Limpieza General	Mantenimiento

Características

- El forro de algodón calibre 13 sin costuras ayuda a absorber la transpiración
- El forro tratado con antimicrobiano reduce las bacterias que causan los olores y dermatitis
- El PVC azul de triple inmersión brinda protección contra el agua y los productos químicos
- La palma áspera con acabado rugoso es excelente para agarre húmedo o seco
- Flexible
- Resistencia Química
- Incluye opciones de tamaño que no son comunes en la mayoría de los guantes para productos químicos

Especificaciones

TEJIDO	GALGA	REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	ACABADO	LONGITUD	PUÑO	LONGITUD DEL PUÑO	PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA
Algodon	13-Galga	Triple PVC	Completo	Azul	Rugoso	24 Pulgadas	Termiancion Elastica	Hombro	Si
ANTIESTÁTICAS/ ELECTROESTÁTICAS	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388	EN ISO 374-1: 2016 / TIPO B		
Cumplimiento	Nivel A1	402 Gramos	Nivel 5	Nivel 2	28 Newtons	4121X	JKL		

Embalaje

	CANTIDAD	9(L)	10(XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816679017221	816679017238
GTIN DE CAJA MASTER	1 DOCENAS/CAJA	10816679017228	10816679017235
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		8.29	8.8



ARTICULO 8690 TALLAS 9(L)-10(XL)



- Longitud del hombro para proteger de derrames y salpicaduras
- Cumplimiento antiestático/ electrostático
- EN 388 Niveles: 4121X
- EN ISO 374-1: 2016 / Tipo B: JKL

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A1
- Resultados de ASTM F2992-15 = 402 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 28 Newtons