

Guantes para pantalla táctil Tuffalene® UHMWPE resistentes a cortes con fibra rPET reciclada

Descripción

Estos guantes resistentes a cortes, abrasiones y perforaciones cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos y cuentan con una cubierta de Tuffalene® UHMWPE/rPET azul y negro sin costuras de galga 18. Cada par de guantes ayuda a reducir 7,98 gramos de emisión de dióxido de carbono. El revestimiento de la palma es de poliuretano negro liso. Los guantes cuentan con puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y una muñeca tejida para un ajuste seguro y cómodo. Cada par se envasa individualmente en una bolsa de polietileno.



INDUSTRIA

Industria	Demolición
Aeroespacial	Mantenimiento
Automotriz	Manufactura
Carpintería	Mecánica
Construcción	

ARTICULO PUG-618 TALLAS 6(XS)-11(2XL)



Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- El soporte de Tuffalene® ultraligero de galga 18 ofrece sensibilidad a la mano desnuda, resistencia a los cortes y destreza de primera línea
- Fabricados con fibra de rPET (poliéster reciclado) que utiliza botellas de plástico PET reprocesadas como un método ecológico para ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Este proceso ayuda a reducir 7,98 gramos de emisiones de dióxido de carbono por par.
- La palma recubierta de poliuretano permite una gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y la peladura
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Empaquetado por par
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 3X42F

Bajo estándar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A6
- Resultados de ASTM F2992-15 = 3,170 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 3
- Resultados de Perforación: 82 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	PANTALLA TÁCTIL
Tuffalene® UHMWPE/rPET	Azul y Negro	Galga 18	Poliuretano	Negro	Palma	Liso	Si
PUÑO	CONTACTO ALIMENTOS FDA	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388
Puño Tejido	Cumplimiento	Nivel A6	3.170 Gramos	Nivel 4	Nivel 3	82 Newtons	3X42F

Embalaje

	CANTIDAD	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033296963	810033296970	810033296987	810033296994	810033297007	810033297014
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10810033296960	10810033296977	10810033296984	10810033296991	10810033297004	10810033297011
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		7.65	7.85	8.95	9.1	10.2	10.4
COLOR DEL OVERLOCK		Morado	Rojo	Verde	Marron	Negro	Azul Claro