

Guantes de piel de cabra flor resistentes al aceite, agua, cortes, abrasión, pinchazos y llamas

Descripción

Este guante para conductores de cuero de piel de cabra flor de primera calidad es una excelente opción resistente a los cortes que cuenta con un forro fino de Aralene® (fibra de aramida mejorada) cosido. El cuero se mejora aún más al ser resistente al aceite y al agua. Cada par está empaquetado individualmente en una bolsa de plástico.



INDUSTRIA

Industria de madera	Trabajo Laminas Metal
Construcción	
Albañilería	Manufactura
Manipulación de Materiales	Agricultura
	Fabricación

ARTICULO CR3800 TALLAS 7(S), 9(L)-11(2XL)

Características

- Piel de cabra calidad premium ofrece la máxima destreza
- Proceso de fabricación patentado resistente al agua y al aceite para garantizar beneficios más duraderos que un tratamiento con impregnación
- La capa fina de Aralene® está cosida en el guante y ofrece una gran destreza, resistencia al corte y resistencia al calor
- El pulgar trapezoidal ergonómico mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza y al mismo tiempo reduce la fatiga de la mano

- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al corte y al calor
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- Puño abierto para fácil colocación y comodidad
- Probado Según ASTM F2675
- Arc Rating (ATPV) = 50 Cal/cm²
- Factor de atenuación de calor (HAF) = 95%
- Categoría de EPP para Arco Eléctrico NFPA 70E: 4



- EN 388 Niveles: 3X23E
- EN 407:2020: X2XXXX

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A5
- Resultados de ASTM F2992-15 = 2,558 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 140 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GRADO	TEJIDO	COLOR DEL SOPORTE	PULGAR	PUÑO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN
Piel de Cabra	Café	Premium	Aralene®	Amarillo	Trapezoidal ergonómico	Abierto	Nivel A5	2,558 Gramos	Nivel 4
PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	ASTM F2675 PROBADO	CLASIFICACIÓN DE ARCO (ATPV)	FACTOR DE ATENUACIÓN DE CALOR (HAF)	CATEGORÍA DE EPP PARA ARCO ELÉCTRICO NFPA 70E	NIVELES EN 388	NIVELES EN 407		
Nivel 4	140 Newtons	Si	50 Cal/cm²	.95	4	3X23E	X2XXXX		

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810292023003	810292023027	810292023973	810292023980
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10810292023000	10810292023024	10810292023970	10810292023987
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		33	27	28.9	30
COLOR DEL OVERLOCK		Rojo	Marron	Azul	Amarillo



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303