

Guantes estilo mecánico de alto rendimiento con palma de cuero sintético de primera calidad con protección contra cortes e impactos

Descripción

Estos guantes estilo mecánico de cuero sintético AireFlex® con palma gris cuentan con una protección contra impactos TPR muy suave en el dorso de la mano para proteger los dedos y los huesos metacarpianos. Un forro interior de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de tejido fino amarillo brinda protección contra cortes y calor. Los guantes cuentan con refuerzos en la palma, las puntas de los dedos y la pinza del pulgar para prolongar su vida útil. El dorso de la mano es un material de malla negra elástica para mayor transpirabilidad y comodidad. El puño tiene un cierre de velcro para un ajuste seguro.

Cada par tiene una etiqueta colgante individual para su venta minorista.



INDUSTRIA

Automotriz	Agricultura
Montaje	Paisajismo
Construcción	Mantenimiento
Demolición	Manufactura

ARTICULO **HR8200KEV** TALLAS **8(M)-11(2XL)**



Características

- Cuero Sintético AireFlex® proporciona durabilidad y sensibilidad
- La capa fina de Aralene® está cosida en el guante y ofrece una gran destreza, resistencia al corte y resistencia al calor
- Acolchado cosido debajo de los refuerzos de la palma.
- Pulgar, índice y puntas de los dedos reforzados.
- La protección contra impactos TPR suave y flexible sobre los dedos y los huesos metacarpianos brinda una protección resistente
- La forma contorneada de la mano reduce la fatiga de la mano
- El pulgar de tela de rizo es ideal para limpiar la suciedad y el sudor
- Tirador en la muñeca para ponérselo fácilmente
- El cierre de velcro asegura los guantes a la muñeca para evitar pérdidas o resbalones.
- EN 388 Niveles: 2X32F
- Nivel de corte A6
- Resultados de ASTM F2992-15 = 3,280 gramos

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de abrasión 3
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 113 Newtons
- Calor conductivo Nivel 3

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	TEJIDO	PALMA	ÁREA REFORZADA	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	CORTE
Malla Elástica	Negro	Aralene®	Cuero Sintético AireFlex®	Pinza y Punta de los dedos	TPR	Nivel A6
RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR	NIVELES EN 388	
3.280 Gramos	Nivel 3	Nivel 4	113 Newtons	Nivel 3	2X32F	

Embalaje

	CANTIDAD	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	810033290893	810033290909	810033290916	810033290923
GTIN DE PAQUETE INTERIOR	12 PARES/DOCENA	10810033290890	10810033290906	10810033290913	10810033290920
GTIN DE CAJA MASTER	4 PAQUETE/CAJA	20810033290897	20810033290903	20810033290910	20810033290927
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		21.3	23	23.1	24.6



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303