

Guantes resistentes a cortes con material reciclado rPET de alta visibilidad galga 18 recubiertos de nitrilo con dedos para pantalla táctil

Descripción

Estos guantes resistentes a cortes tienen una cubierta de Tuffalene® UHMWPE/rPET verde de alta visibilidad y sin costuras, Galga 18. La fibra rPET (poliéster reciclado) utiliza botellas de plástico PET reprocesadas y ayuda a reducir 17,64 gramos de emisiones de dióxido de carbono por par. La palma recubierta de nitrilo con tecnología Xtreme Foam Technology proporciona resistencia a la abrasión. Los guantes cuentan con pinza reforzada para el pulgar, yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y una muñeca tejida para un ajuste seguro.



INDUSTRIA

Industria	Embotellado
Aeroespacial	Carpintería
Agricultura	Civil
Montaje	Construcción
Automotriz	

ARTICULO **CR799XFT** TALLAS **7(S)-11(2XL)**



Características

- El soporte de UHMWPE Tuffalene® de calibre 18 ofrece sensibilidad con las manos, resistencia a los cortes y una destreza de primera
- Fabricado con fibra rPET (poliéster reciclado) que utiliza botellas de plástico PET reprocesadas como método respetuoso con el medio ambiente para ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Este proceso ayuda a reducir 17,64 gramos de emisión de dióxido de carbono por par.

- La palma recubierta de nitrilo es transpirable y brinda resistencia a la abrasión
- El acabado altamente flexible con Xtreme Foam Technology (XFT) es transpirable y mejora el agarre en una amplia variedad de condiciones
- Refuerzo en la pinza del dedo pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en áreas vulnerables
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla

- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 4X42F

Bajo estándar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A7
- Resultados de ASTM F2992-15 = 4,142 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Perforación Nivel 3
- Resultados de Perforación: 82 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	
Tuffalene® UHMWPE/rPET	Verde de Alta Visibilidad	Galga 18	Nitrilo	Negro	Palma	Xtreme Foam Technology	
PANTALLA TÁCTIL	ÁREA REFORZADA	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388
Si	Pinza	Nivel A7	4.142 Gramos	Nivel 5	Nivel 3	82 Newtons	4X42F

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	NA	NA	NA	NA	NA
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033297663	810033297670	810033297687	810033297694	810033297700
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/CAJA	10810033297660	10810033297677	10810033297684	10810033297691	10810033297707
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		9.25	10.65	11.2	12.15	12.95
COLOR DEL OVERLOCK		Rojo	Verde	Marron	Negro	Azul Claro



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303