

## Guantes completamente de piel de primera calidad para soldadura Mig/Tig, resistentes a cortes, abrasión y pinchazos

### Descripción

Estos guantes para soldar de piel de res flor de primera calidad, resistentes a los cortes, al calor y a las llamas, cuentan con un forro interior resistente a los cortes de Aralene® (fibra de aramida mejorada), que proporciona propiedades resistentes a los cortes y al calor. El puño de piel de res dividido mide 4 pulgadas de largo para brindar protección adicional al antebrazo. Está cosido con fibra de aramida para mayor protección contra el calor e incluye un pulgar en forma de ala para mayor comodidad y facilidad de agarre.



### INDUSTRIA

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Soldadura MIG/TIG  | Protección Flama          |
| Plantas eléctricas | Protección Contra Chispas |
| Soldadura de acero |                           |

### ARTICULO CR100MTC TALLAS 7(S)-10(XL)

### Características

- Carcasa de piel de res de primera calidad.
- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al corte y al calor
- Pulgar de ala para mayor comodidad, flexibilidad y menor estrés en las manos
- Puño tipo guantelete de cuero dividido de 4 pulgadas
- EN 407:2020: X2XXXX
- Probado Según ASTM F2675
- Arc Rating (ATPV) = 35 Cal/cm<sup>2</sup>
- Factor de Atenuación de Calor (HAF) = 94%
- NFPA 70E PPE contra arco eléctrico Categoría: 3



### Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A4
- Resultados de ASTM F2992-15 = 1,704 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Perforación Nivel 3
- Resultados de Perforación: 62 Newtons

### Especificaciones

| SOPORTE                     | COLOR DEL SOPORTE        | TEJIDO         | COLOR DEL SOPORTE  | COSTURAS                     | PULGAR                              | PUÑO                                          | CORTE    | RESULTADOS ASTM F2992-15 | ABRASIÓN |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Piel de Res Primera Calidad | Beige                    | Aralene®       | Gris               | Aramid                       | Ala                                 | Abierto                                       | Nivel A4 | 1,704 Gramos             | Nivel 5  |
| PUNCIÓN                     | RESULTADOS DE LA PUNCIÓN | NIVELES EN 407 | ASTM F2675 PROBADO | CLASIFICACIÓN DE ARCO (ATPV) | FACTOR DE ATENUACIÓN DE CALOR (HAF) | CATEGORÍA DE EPP PARA ARCO ELÉCTRICO NFPA 70E |          |                          |          |
| Nivel 3                     | 62 Newtons               | X2XXXX         | Si                 | 35 Cal/cm <sup>2</sup>       | .94                                 | 3                                             |          |                          |          |

### Embalaje

|                             | CANTIDAD        | 7(S)           | 8(M)           | 9(L)           | 10(XL)         |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UPC DE CADA PAR             | 1               | N/A            | N/A            | N/A            | N/A            |
| UPC DE DOCENA INTERNA       | 12 PARES/DOCENA | 810292027551   | 810292024864   | 810292024871   | 810292024888   |
| GTIN DE CAJA MASTER         | 6 PAQUETE/CAJA  | 10810292027558 | 10810292024861 | 10810292024878 | 10810292024885 |
| PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) |                 | 33             | 35             | 40             | 43.2           |
| COLOR DEL OVERLOCK          |                 | Rojo           | Verde          | Marron         | Azul           |