

Guantes para pantalla táctil recubiertos para baja temperatura Ice Gripster® con resistencia a cortes, abrasión y perforaciones

Descripción

Estos guantes para bajas temperaturas tienen una cubierta negra de nylon/lana/spandex sin costuras, galga 15, y un interior de lana cepillada. La palma recubierta de nitrilo con nueva tecnología de espuma negra proporciona un agarre excepcional en condiciones húmedas, aceitosas o secas. Cuenta con dedos compatibles con pantalla táctil y una muñeca tejida para mayor comodidad. Estos guantes cumplen con las normas antiestáticas/electrostáticas para su uso en un área protegida contra ESD.



INDUSTRIA

Agricultura	Mantenimiento General
Automotriz	Propósito general
Carpintería	Paisajismo
Construcción	Manufactura

Características

- La carcasa de nylon/lana/spandex de galga 15 ofrece sensibilidad con la mano desnuda
- El interior del guante cuenta con lana cepillada para mayor calidez.
- La palma revestida de nitrilo con acabado New Foam Technology permite que las manos respiren mientras proporciona un gran agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	PUÑO	INSULADO	PANTALLA TÁCTIL
Nylon/Lana/Spandex	Negro	Galga 15	Nitrilo	Negro	Palma	New Foam Technology	Muñeca tejida	Interior de lana cepillada.	Si
ANTIESTÁTICAS/ELECTROESTÁTICAS	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR	NIVELES EN 388		
Cumplimiento	Nivel A1	438 Gramos	Nivel 3	Nivel 2	40 Newtons	Nivel 2	4X31X		

Embalaje

	CANTIDAD	8(M)	9(L)	10(XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/PAQUETE	810033294839	810033294846	810033294853
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10810033294836	10810033294843	10810033294850
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		10.99	11.5	12.75
COLOR DEL OVERLOCK		Verde	Marron	Negro

ARTICULO 600INT

TALLAS 8(M)-10(XL)



- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Cumplimiento antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 4X31X
- EN 511 Niveles: X1X

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A1
- Resultados ASTM F2992-15 = 438 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 40 Newtons
- Calor conductivo Nivel 2