

Guantes de alta visibilidad con palma recubierta de nitrilo resistentes a cortes, abrasiones, perforaciones e impactos

Descripción

Estos guantes galga 13 resistentes a cortes e impactos cuentan con un soporte de UHMWPE Tuffalene® amarillo/verde de alta visibilidad y una palma recubierta de nitrilo Mach Finish naranja de alta visibilidad. El dorso de la mano y los dedos tiene protección contra impactos de TPU y la pinza del pulgar reforzada y la palma acolchada ayudan a prolongar la vida útil del guante.

INDUSTRIA

Petróleo y Gas	Construcción
Automotriz	Mantenimiento
Petroquímica	Almacenaje
Utilidades	Agricultura

Características

- El forro Tuffalene® UHMWPE es cómodo y diestro
- Nitrilo doble con recubrimiento Mach Finish ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas y evita que los líquidos saturen los guantes
- Protección contra impactos de TPU flexible en el dorso de la mano y los dedos
- Refuerzo en la pinza del dedo pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en áreas vulnerables
- La palma acolchada brinda protección adicional contra vibraciones, pinchazos e impactos
- Puño tejido con cierre de gancho y bucle que permite a los usuarios un ajuste seguro y cómodo
- Cumplimiento antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 4X43E
- EN 407:2020: X2XXXX

Especificaciones

SOPORTE		COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	ACABADO	PUÑO	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	
Tuffalene® UHMWPE		Amarillo / Verde de alta visibilidad	Galga 13	Doble Nitrilo	Naranja de alta visibilidad	Mach Finish	Muñeca tejida con velcro	TPU	
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	IMPACTO	ANTIESTÁTICAS/ ELECTROESTÁTICAS		NIVELES EN 388	NIVELES EN 407
Nivel A5	2,385 Gramos	Nivel 4	Nivel 4	120 Newtons	Nivel 2	NA		4X43E	X2XXXX

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816679011335	816679011366	816679011373	816679011380	816679011397
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10816679011332	10816679011363	10816679011370	10816679011387	10816679011394
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		35	36.25	40	41	42.75



ARTICULO **CIA995MFV**

TALLAS **7(S)-11(2XL)**



Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A5
- Resultados de ASTM F2992-15 = 2,385 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 120 Newtons

Bajo estandar ANSI/ISEA 138-2019

- Nivel de impacto (General): 2
- Nivel de impacto (Nudillos): 2
- Nivel de impacto (Dedos/Pulgar): 2