

# Accessoires

## Solis Gegevensopnamedoos

### Ginlong Beheersysteem



Gegevensopnamedoos DLB

#### Gegevensopnamedoos WiFi

- Snelle installatie en makkelijke bediening
- Op elk ogenblik uw systeem en gegevens beheren via WiFi
- Makkelijke visualisatie van gegevens en andere informatie via Internet
- Allesomvattend analyseersysteem bij mogelijke foutmeldingen

#### Gegevensopnamedoos: GPRS

- Snelle installatie en makkelijke bediening
- GPRS-communicatie die afstandsbeheer ondersteunt
- Multi-funcionele beschermingen die uw systeem beschermen tegen fouten
- Gebruiker geïnformeerd houden over status en gegevens via mobiel toestel

## Gegevensblad

Modelnaam	DLB-W(WiFi)	DLB-G(GPRS)
Max. aantal inverters	10	
Invertercommunicatie	RS485	
Communicatie op afstand	WiFi(802,11 b/g/n)	GPRS
Max. communicatiebereik	<1km	
Communicatiegehalte	9600bps (aanpasbaar: 1200-57600 bps)	
WiFi-frequentie	2,4GHz	850/900/1800/1900 MHz
WiFi-communicatiebereik	300 m in externe open regio zonder obstructie	/
WiFi-verzendvermogen	802,11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max)	Klasse 4 (2W) /Klasse 1 (1W)
Dataverzamelingintervallen	5 minuten (aanpasbaar: 1-20 minuten)	
Instelling voorkeuren	Webserver/Seriële AT-instructie	Seriële AT-instructie
Firmware updates	Serieel/Draadloos	
Datatoegang	Serieel/WiFi punt-tot-punt/server op afstand	Seriële server/server op afstand
Statusweergave	4 LEDs	

### Elektrisch

Input voltage	DC 5V	
Statisch vermogensverbruik	<1,6W	<2W
Max. dadelijk vermogensverbruik	<2,5W	<8W

### Milieu

Bedieningstemperatuur	-10 ~ +65°C	
Bedieningsvochtigheid	10%-90% Relatieve Vochtigheid, geen condensatie	
Opslagtemperatuur	-40 ~ +65°C	
Opslagvochtigheid	<40%	
Beschermingsklasse	IP21	

### Physical

Afmeting (mm)	110L*86W*26H	
Gewicht (gr.)	108	102

### Ander

Garantie	2 jaar	
Certificaten	FCC, CE, RoHS	