

# Accessoires

## Solis Gegevensopnamestick

### Ginlong Beheersysteem



Gegevensopnamestick



Gegevensopnamestick WiFi    Gegevensopnamestick LAN    Gegevensopnamestick GPRS

#### Gegevensopnamestick: WiFi

- Snelle installatie en makkelijke bediening
- Lokale en afstandsbediening inschakelend
- WiFi-communicatie die afstandsbeheer ondersteunt
- Makkelijke visualisatie van gegevens en andere informatie via Internet

#### Gegevensopnamestick: LAN

- Snelle installatie en makkelijke bediening
- Geen nood aan instellings-, plug-en-play functie
- LAN-communicatie is stabiel en betrouwbaar/afstandsbeheer

#### Gegevensopnamestick: GPRS

- Snelle installatie en makkelijke bediening
- Inverters verbinden met 'plug-en-play' functie
- Makkelijke visualisatie van gegevens en andere informatie via mobiel toestel
- GPRS-communicatie die mobiel beheer altijd en overal inschakelt

## Gegevensblad

Modelnaam	DLS-W(WiFi)	DLS-L(LAN)	DLS-G(GPRS)
Max. aantal inverters	1		
Invertercommunicatie	4pin		
Communicatie op afstand	WiFi(802,11 b/g/n)	Ethernet 10/100Mbps	GPRS Klasse 12
Communicatiegehalte	9600 bps (aanpasbaar:1200-57600 bps)		
Frequentie	2,412GHz-2,484GHz	/	850/900/1800/1900 MHz
GPRS multi-slot	/	/	2012/10/8
WiFi-communicatiebereik	100 m in extern open regio zonder obstructie	/	/
LAN-communicatiebereik	/	50 m (CAT-5e AfgeSchermde twisted pair)	/
WiFi-verzendvermogen	802,11b: +20dBm (Max) 802,11g: +18dBm (Max) 802,11n: +15dBm (Max) Configureerbaar door gebruikers	/	/
WiFi-ontvangstgevoeligheid	802,11b: -89dBm 802,11g: -81dBm 802,11n: -71dBm	/	/
GPRS-Mobiel Station	/	/	KlasseC
Compatibel met de GSM Fase 2/2 +	/	/	Klasse 4 (2W@850/900MHz) Klasse 1 (1W@1800/1900MHz)
Externe antenne	I-PEX antenne	/	I-PEX antenne
Dataverzamingsintervallen	5 minuten (aanpasbaar: 1-20 minuten)		
Data-Interface	RS485		
Instelling voorkeuren	Webserver		
Firmware-updates	Draadloos	Ethernet	Draadloos
Data-toegang	WiFi punt-tot-punt/server op afstand	Server op afstand	Remote server
Dataopslag	8MBYTE FLASH	8MBYTE FLASH	8MBYTE FLASH

### Elektrisch

Input voltage	DC 5V	DC 5V (+/-5%)	DC 5V (+/-5%)
Werkende stroom	200mA~300mA	110mA~200mA	160mA~500mA
Statisch vermogensverbruik	/	/	<2W
Max. dadelijk vermogensverbruik	/	/	<8W

### Milieu

Bedieningstemperatuur	-10 ~ +85°C	-10 ~ +85°C	-10 ~ +85°C
Bedieningsvochtigheid	10%-90% Relatieve Vochtigheid, geen condensatie		
Bewaartemperatuur	-40 ~ +125°C	-40 ~ +125°C	-40 ~ +125°C
Opslagvochtigheid	<40%		
Beschermingsklasse	IP65		

### Fysiek

Afmeting (mm)	118L*43W*43H	105L*43W*43H	118L*43W*43H
Gewicht (gr.)	56		

### Ander

Garantie	2 jaar		
Certificaten	FCC, CE		