

Stroomsensor

Model	DTSU666			DDSU666	
Voeding					
Type netaansluiting	3P4W			1P2W	
Frequentie	50/60 Hz				
Nominale spanning	3x220/380V-3x240/415V			220V-240V	
Meetbereik					
Stroommeting	0-100 A		0-250 A	0 - 100 A	
Spanningsbereik	3x57,7/100V-3x288/500V			100-276V	
Nauwkeurigheid					
Spanningsnauwkeurigheid	Klasse B (Klasse1)				
Stroomnauwkeurigheid					
Vermogensnauwkeurigheid					
Frequentienauwkeurigheid					
Algemene Specificatie					
Afmetingen (HxBxD)	100 x 72 x 65,5			100×36×65,5	
Gewicht	0,3 kg			0,18 kg	
Opslagtemperatuur	-40°C tot 70°C				
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot 55°C				
Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 95%				
Beschermingsgraad	IP51				
Installatiemethode	DIN Rail 35 mm				
Communicatie					
Interface	RS485				
Baudrate	1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200 bps			1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps	
Protocol	Modbus RTU				
Overige					
Accessories	3 CT 100A/ 40mA (6 m / 19.7 ft.)	Double Loop 6 CT 100A / 40mA (6 m / 19,7 ft.)	3 CT 250A / 50mA (6 m / 19,7 ft.)	Double Loop 2 CT 100A / 40mA (6m/19,7ft.)	1 CT 100A/ 40mA (6 m / 19,7 ft.)



DTSU666



DDSU666