



EPS BOX-SP

1-FASE



- PC, robuuste metalen behuizing IP65
- Toegepast op residentiële en commerciële zonne-installaties
- Compatibel met HI-G2/KH/EVO omvormer
- Schakelt automatisch tussen On-Grid/Off-Grid modus



Max.
ingangsstroom
(per fase) 100A



Veiligheid



IP65
Klasse



Makkelijke
Installatie



Voor meer informatie over de Fox ESS range:
www.fox-ess.com



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	EPS BOX-SP
NUTSVOORZIENINGEN	
Nominale spanning [VAC]	220 / 230 / 240, L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. ingangsstroom (per fase) [A]	100
INVERTER NET	
Nominale spanning [VAC]	220 / 230 / 240, L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. ingangsstroom (per fase) [A]	63
INVERTER EPS & INVERTER 2	
Nominale spanning [VAC]	220 / 230 / 240, L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. ingangsstroom (per fase) [A]	63
BELASTING	
Nominale spanning [VAC]	220 / 230 / 240, L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. uitgangsstroom (per fase) [A]	100
COMMUNICATIE-INTERFACE	
RS-485	Meter
ALGEMENE GEGEVENS	
Koelconcept	Natuurlijk
Installatie	Wandmontage
Bedrijfstemperatuurbereik [°C]	-25 ~ +60
Afmetingen (B*H*D) [mm]	420 * 550 * 138,5
Afmetingen verpakking (B*H*D) [mm]	515 * 660 * 235
Nettogewicht [kg]	16
Brutogewicht [kg]	19,3
IP-Graad	IP65