

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

F





E

D


C

B


A



REVISED EC NO: J2006-0190 DRAWN:YUJI MA CHK'D: UKI TA APPR: NUKI TA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. NAKAMURA	DATE '95/2/20	TITLE 1.0 FPC CONN ZIF FOR SMT (ST) WITH TAPE SHEET 1 OF 2		
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY Y. H. HIRAMO	DATE '95/2/20			
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. FUKUSIMA	DATE '95/2/20			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		ENTER PART		SD-52610-**57		
	REV A	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC RECOMMENDED DIM.
仕上がり厚さ(THICKNESS): 0.3 ±0.05





参考基板レイアウト
P.C.BOARD PATTERN LAYOUT
(REFERENCE)

注記(NOTES):


- 材料(MATERIAL)
ハウジング(HOUSING): 46NYLON, UL94V-0
アクチュエータ(ACTUATOR): PPS, UL94V-0
ターミナル(TERMINAL): リン青銅、半田メッキ(t0.32)
PHOS-BRO. TIN-LEAD PLATED (A)
- エンボステーパ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.52610-57 SHOULD BE LOCKED.
- △ ソルダータール半田付け面のズレ量は、基準面 [F] に対し上方向 0.05 MAX. 下方向 0.15 MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS FROM [F] UPPER DIRECTION : 0.05 MAX., LOWER DIRECTION : 0.15 MAX.
- △ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

36.6	34.85	31.2	29	52610-3057	30
35.6	33.85	30.2	28	-2957	29
34.6	32.85	29.2	27	-2857	28
33.6	31.85	28.2	26	-2757	27
32.6	30.85	27.2	25	-2657	26
31.6	29.85	26.2	24	-2557	25
30.6	28.85	25.2	23	-2457	24
29.6	27.85	24.2	22	-2357	23
28.6	26.85	23.2	21	-2257	22
27.6	25.85	22.2	20	-2157	21
26.6	24.85	21.2	19	-2057	20
25.6	23.85	20.2	18	-1957	19
24.6	22.85	19.2	17	-1857	18
23.6	21.85	18.2	16	-1757	17
22.6	20.85	17.2	15	-1657	16
21.6	19.85	16.2	14	-1557	15
20.6	18.85	15.2	13	-1457	14
19.6	17.85	14.2	12	-1357	13
18.6	16.85	13.2	11	-1257	12
17.6	15.85	12.2	10	-1157	11
16.6	14.85	11.2	9	-1057	10
15.6	13.85	10.2	8	-0957	9
14.6	12.85	9.2	7	-0857	8
13.6	11.85	8.2	6	-0757	7
12.6	10.85	7.2	5	52610-0657	6
D	(C)	B	(A)	ENG. NO.	CKT.

REVISED	EC NO: J2006-0190 DRAWN:YAJI IMA CHK'D: UKI TA APPR: NUKI TA	2005/07/27 2005/07/27 2005/08/02	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
				10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M.NAKAMURA	DATE '95/2/20	TITLE 1.0 FPC CONN ZIF FOR SMT (ST)WITH TAPE SHEET 2 OF 2			
				10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY Y.M.H.HIRAMO	DATE '95/2/20				
				30 OVER	±0.3	APPROVED BY M.FUKUSHIMA	DATE '95/2/20				
				ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.					DOCUMENT NO.
A	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		ENTER PART		SD-52610-**57		2 OF 2			
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									


引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"




NOTES

- 梱包数量 : 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



- 526 10-**-57のアクチュエータはハウジング内に押し下げた状態とする。
詳細寸法については図面 SD-526 10-**-57を参照下さい。
ACTUATOR OF PART NO. 526 10-**-57 SHOULD BE LOCKED.
RE DETAILED DIMENSIONS , SEE SD-526 10-**-57

- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE) : PET , PE , PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

材料 MATERIAL				注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				—#—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE				—#—		I/O FPC Conn SMT ZIF WITH TAPE Embstp pkg	
DRAWN BY '95/2/20 M.NAKAMURA				CHK'D BY '01/1/11 S.KUNISHI		DWG. NO.	
APP'D BY '01/1/11 M.FUKUSHIMA				尺 度 SCALE —#—		SHEET 1 OF 5	
角 度 ANGLE				±3°		SD-526 10-**-94	
30 以上 OVER				±0.3		REV	
10 以上 30 未満 UNDER				±0.25		B	
10 未満 UNDER				±0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR			
変 更 REVISION RECORD				C.O S.K			
A 変 更 (JC2001-0533)				Y.M T.I			
A 変 更 (JC80553)				M.N H.H			
O 新規作成 (J50122)				DR. CHK.			

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

MM

8

7

6




5

4

3

2

1



24	25.5	15.25	11.32	526 10-1094	10
		14.25	10.32	526 10-0994	9
		13.25	9.32	526 10-0894	8
		12.25	8.32	526 10-0794	7
		11.25	7.32	526 10-0694	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極致 CKT.

材料 MATERIAL SHEET 1 OF 5 参照
REFER TO SHEET 1 OF 5

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

仕上げ FINISH —#—

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称

適用電線範囲
WIRE RANGE —#—

I.O FPC Conn SMT ZIF
WITH TAPE Embstp pkg

被覆外径
INS. RANGE —#—

DWG. NO. SHEET 2 OF 5 REV
SD-526 10-**-94 B

DRAWN BY '95/2/20
M.NAKAMURA
CHK'D BY '01/1/11
S.KUNISHI
APP'D BY '01/1/11
M.FUKUSHIMA
SCALE —#—

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED (JC2001-0533)	C.O S.K	01/1/11
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (JC80553)	Y.M T.I	97/2/25
10 未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 RELEASED (J50122)	M.M H.H	'95/2/20
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

8

7

6

5

4

3

2

1

EN-01C(032)MXJ-32

