



## PROFESSIONAL

### FS602

#### GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

FS602 EDGE GRAB-ON ANCHOR LINE is an anchor line equipped with 2 connectors (EN362), one of them to connect to the anchorage point on the structure and the other to connect to the chest or back anchor point on full body harnesses, fire protection vests fall protection or fall protection suits. It has an aluminum rope grab for automatic braking on the rope and a PES energy absorber as an integral part. The cable has a diameter of 12 mm and the equipment is tested for use on sharp edges (CNB/P/11.074). It is available in a maximum length of 140 meters and is suitable for both vertical and horizontal use.

#### TECHNICAL INFORMATION

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| LIFESPAN     | 10                                       |
| MAXIMUM LOAD | CE - 120kg                               |
| INSPECTION   | Yearly                                   |
| TRACEABILITY | S/N<br>QR Code                           |
| STANDARDS    | CE - EN353-2:2002<br>CE - TF N°TF26/2022 |
| INTRASTAT    | 56090000                                 |

#### PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL                       | PA, PA6, Aluminium, PES, Silicone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ROPE TYPE                      | PA (core) + PES (cover) static rope 12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEVICE                         | ALU rope grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONNECTORS                     | 2 x FS820 ALU screw lock 25kN (other combinations on request)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAX LENGTH                     | 140 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ENERGY ABSORBER                | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEAMS PROTECTOR                | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SHARP EDGE TESTED              | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIMENSIONS                     | 115x78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE | FS602-2M - 1.00kg - 5605423800296<br>FS602-65M - 2.45kg - 5605423320954<br>FS602-60M - 2.45kg - 5605423321142<br>FS602-5M - 1.22kg - 5605423321135<br>FS602-50M - 2.33kg - 5605423321128<br>FS602-40M - 3.00kg - 5605423321111<br>FS602-30M - 4.50kg - 5605423321104<br>FS602-25M - 2.50kg - 5605423800302<br>FS602-20M - 4.10kg - 5605423320923<br>FS602-15M - 1.80kg - 5605423321012<br>FS602-10M - 2.10kg - 5605423320947 |


**PROFESSIONAL**
**FS602**
**GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED**

FS602 EDGE GRAB-ON ANCHOR LINE é uma corda de ancoragem equipada com 2 conectores (EN362), um deles para conectar ao ponto de ancoragem na estrutura e o outro para conectar ao peito ou fixação dorsal em arneses de corpo inteiro, coletes de proteção contra queda ou macacões de proteção contra quedas. Tem um bloqueador de corda em alumínio para travagem automática no cabo e um absorvedor de energia PES como parte integrante. O cabo tem um diâmetro de 12 mm e o equipamento está testado para uso em arestas cortantes (CNB/P/11.074). Está disponível num comprimento máximo de 140 metros e é adequado para uso vertical e horizontal.

**Informação Técnica**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10                                       |
| CARGA MÁXIMA       | CE - 120kg                               |
| INSPEÇÃO           | Yearly                                   |
| RASTREABILIDADE    | S/N<br>QR Code                           |
| NORMAS             | CE - EN353-2:2002<br>CE - TF N°TF26/2022 |
| INTRASTAT          | 56090000                                 |

**Imagens do Produto**


## ESPECIFICAÇÕES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL                           | PA, PA6, Aluminium, PES, Silicone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPO DE CORDA                      | PA (core) + PES (cover) static rope 12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DISPOSITIVO                        | ALU rope grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONECTORES                         | 2 x FS820 ALU screw lock 25kN (other combinations on request)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPRIMENTO MÁX                    | 140 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ABSORBEDOR DE ENERGIA              | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROTETOR DE COSTURAS               | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TESTADO ARESTAS CORTANTES          | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIMENSÕES                          | 115x78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO | FS602-2M - 1.00kg - 5605423800296<br>FS602-65M - 2.45kg - 5605423320954<br>FS602-60M - 2.45kg - 5605423321142<br>FS602-5M - 1.22kg - 5605423321135<br>FS602-50M - 2.33kg - 5605423321128<br>FS602-40M - 3.00kg - 5605423321111<br>FS602-30M - 4.50kg - 5605423321104<br>FS602-25M - 2.50kg - 5605423800302<br>FS602-20M - 4.10kg - 5605423320923<br>FS602-15M - 1.80kg - 5605423321012<br>FS602-10M - 2.10kg - 5605423320947 |