



BASIC

FS516-LN

CHIMANGO 2 - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS516 CHIMANGO 2 is a double lanyard that physically links the user to the workplace structure and arrests the free fall of the user (EN354, EN355) . It is made with 27mm polyester webbing, a PES 45mm energy absorber, PES heavy duty seams, and support maximum load of 140 kg.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Polimero, Steel, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 27 mm x 3 mm
ROPE TYPE	PES webbing 27mm
CONNECTORS	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, PES - up to 120 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS516-LN-1M - 1.06kg - 5605423700855 FS516-LN-1.5M - 1.59kg - 5605423700763 FS516-LN-2M - 1.90kg - 5605423700961



BASIC

FS516-LN

CHIMANGO 2 - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS516 CHIMANGO 2 é uma longe dupla que liga fisicamente o utilizador à estrutura do local de trabalho e impede a queda livre do utilizador (EN354, EN355) . É feito com fita de poliéster de 27 mm, absorvedor de energia PES de 45 mm, costuras de poliéster e suporta carga máxima de 140 kg.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Polimero, Steel, Silicone
TIPO DE FITA	PES webbing 27 mm x 3 mm
TIPO DE CORDA	PES webbing 27mm
CONECTORES	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes, PES - up to 120 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS516-LN-1M - 1.06kg - 5605423700855 FS516-LN-1.5M - 1.59kg - 5605423700763 FS516-LN-2M - 1.90kg - 5605423700961