



PROFESSIONAL

FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS502KEV WELDER is a double progression lanyard that complies with EN354 and EN355. Made with heat resistant Kevlar® and Nomex® coated webbing, this product is designed for welders and workers that are exposed to flame, fire and associated welding processes.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	Kevlar® webbing Nomex® coated 44mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes - up to 120 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107



PROFESSIONAL

FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS502KEV WELDER é um corda de progressão dupla em conformidade com EN354 e EN355. Feita com fitas Kevlar® e Nomex® resistentes ao calor, este produto é projetado para soldadores e trabalhadores expostos a chamas, fogo e processos de soldagem associados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	Kevlar® webbing Nomex® coated 44mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes - up to 120 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107