



PROFESSIONAL

FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS531 is a simple lanyard with polyester webbing protected by a layer of Biothane® that facilitates cleaning and a SHOXX shock absorber that limits the impact force below 6kN.
This equipment is specially designed to resist dirty environments, oil, paint and bacteria.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
WEBBING TYPE	PES webbing Biothane® coated 25mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes - up to 120 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS531-AB-1M - 1.30kg - 5605423801491 FS531-AB-1.5M - 1.40kg - 5605423600063 FS531-AB-2M - 1.80kg - 5605423600032



PROFESSIONAL

FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS531 é uma longe simples com fitas de poliéster protegidas por uma camada de Biothane® que facilita a limpeza e um amortecedor SHOXX que limita a força de impacto abaixo de 6kN.
Este equipamento foi especialmente projetado para resistir a ambientes sujos, óleo, tinta e bactérias.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
TIPO DE FITA	PES webbing Biothane® coated 25mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes - up to 120 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS531-AB-1M - 1.30kg - 5605423801491 FS531-AB-1.5M - 1.40kg - 5605423600063 FS531-AB-2M - 1.80kg - 5605423600032