

은폐형 미니 브래킷 - ABS

설치 지침

엔지니어링용 기구 설치 지침:


ADA를 준수하려면 마감된 바닥과 약 1.2m(48인치) 높이에 보틀 펌프를 장착하십시오.

설치 키트 구성:
재사용 가능한 설치 템플릿, 사전 부착된 3M 양면 접착 테이프, 키.

필요한 물품:
범용 클리너/세제, 이소프로필 알코올, 실리콘 실런트, 깨끗한/마른 천, 수평계, 연필, 테이프, 장갑.

미리 설치된 3M 양면 접착 테이프를 사용하여 장착하기

- *젤 코팅 마감 처리된 표면에 장착하는 경우 프라이머와 함께 제공된 지침에 따라 장착 부분을 3M VHB 테이프 유니버설 프라이머 UV 로 처리해야 합니다.
- *올바른 브래킷 정렬 및 간격은 재사용 가능한 설치 템플릿(동봉)을 참조하십시오.

 제대로 접착되려면 다음 단계가 중요합니다.



1단계: 샤워기 물이 직통으로 연속 분출되는 데서 멀리 떨어져 있으면서 높이가 같고 평평해서 브래킷을 장착하기에 적합한 곳을 찾아냅니다(벽지는 안됨).



6단계: 브래킷을 설치 템플릿의 다이컷 구멍에 맞추어 끼웁니다.



2단계: 세제로 표면을 청소하여 모든 비누막과 먼지를 제거합니다.



7단계: 브래킷을 30초 동안 단단히(최소 약 6.8kg의 힘) 눌러 벽에 고정합니다.

6.8 kg



초



3단계: 이소프로필 알코올과 물의 50:50 혼합물로 표면을 닦은 후 툯두드려 말립니다.



8단계: 브래킷을 고정한 후 템플릿을 제거하고 재사용을 위해 따로 챙겨 둡니다.



4단계: 설치 템플릿을 사용하여 브래킷 배치를 파악합니다. 수평계를 사용하여 맞춘 다음 4개의 모서리에 모두 테이프를 붙여 템플릿을 원하는 위치의 벽에 고정합니다.



9단계: 작은 노즐이 달린 실리콘 튜브를 사용하여 브래킷 주변에 알갱이 모양으로 실리콘을 얇게 바르면 접착 테이프에 물이 스며들지 않습니다.



5단계: 브래킷 뒷면에 미리 설치된 양면 접착 테이프의 위치를 찾아냅니다. 조심스럽게 필름 커버를 제거합니다. 접착면이 오염되지 않도록 주의하십시오.



10단계: 보틀을 설치하기 전에 접착 테이프와 실리콘이 굳을 때까지 24시간 기다립니다.



시간

은폐형 미니 브래킷 - ABS

설치 지침

엔지니어링용 기구 설치 지침: (계속)

그림 1: 재사용 가능한 설치 템플릿(동봉)



브래킷을 벽에 맞출 수 있도록 브래킷 중심선과 브래킷 상부 가장자리가 포함되어 있습니다.

← 옥실 벽이나 옥실 기구와 약 10cm(4인치)의 간격을 두십시오. →

“디스펜서 브래킷 시스템을 설치하기 전 중요한 정보”

디스펜서 브래킷 시스템을 설치하기 전에 호텔 엔지니어링 부서와 타일 및 샤워기 벽 공급업체/제조업체와 함께 모든 작동 및 설치 지침을 검토하십시오.

어떠한 경우에도 Guest Supply는 디스펜서 브래킷 시스템 설치로 인한 직접적, 간접적, 특수, 부수적, 결과적 손해 또는 기타 모든 종류의 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

3M 접착 테이프가 설치된 디스펜서 제거하기

참고: 브래킷을 제거할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 벽이 손상될 수 있습니다.

먼저 플라스틱 코크 스크레이퍼를 사용하여 실리콘 알갱이를 제거합니다.

고강도 낫셋줄(또는 이와 유사한 재료)의 길이를 사용하여 접착층을 절단할 수 있습니다. 액체 비누를 윤활제로 사용하십시오. 필요한 경우 헤어 드라이어로 디스펜서를 가열하여 접착제를 부드럽게 합니다.

또는 2개의 부드러운 플라스틱 퍼티용 칼을 사용하여 가장자리를 벽에서 살짝 빼내 디스펜서 주변을 천천히 작업합니다. 필요한 경우 헤어 드라이어로 디스펜서를 가열하여 접착제를 부드럽게 합니다.

용제를 사용하여 벽에 남아 있는 접착제 잔여물을 제거합니다. 용제가 벽면 기판 제조업체의 승인을 받았는지 확인하고 벽에 손상을 일으키지 않아야 합니다.

은폐형 미니 브래킷 - ABS

작동 지침

객실 관리용

보틀 설치 및 교체:

*브래킷 설치 후 최소 24시간 기다린 후 보틀을 설치하십시오.

중요

연마성 세제, 연마성 산성 세제 또는 연마성 청소 스폰지나 천을 사용하지 마십시오.


브래킷 작동

1단계



키를 끼우고 반시계 방향으로 돌려 브래킷의 잠금을 해제합니다.

참고!



참고: 키는 잠금 위치와 잠금 해제 위치 사이에서 90° 회전합니다. 키를 이 범위 이상으로 무리하게 돌리지 마십시오.

2단계



배출구를 튀어나올 때까지 반시계 방향으로 돌려 보틀 펌프를 엽니다.

3단계



보틀 뒷면의 돌기를 브래킷의 홈에 맞춥니다.

4단계



보틀을 아래쪽으로 내리면서 브래킷 홈에 끼워넣습니다.

5단계



키를 끼우고 시계 방향으로 90° 돌려 브래킷을 잠급니다.

6단계



이제 보틀이 브래킷 안에 단단히 잠겼습니다.

은폐형 미니 브래킷 - ABS

관리 지침

이 객실용 액세서리는 수제작하며 장기간 사용하려면 특별한 주의가 필요합니다.

주의: 사용 금지

연마성 세제

산성 세제

연마성 청소용 스펀지/천

권장 청소 지침

순한 비누를 묻힌 깨끗한 천을 사용하여 브래킷, 보틀, 펌프 배출구를 부드럽게 닦으십시오.

깨끗한 젖은 천으로 비누를 닦아내십시오.

깨끗한 마른 천으로 청소한 모든 부분을 닦아 물때를 제거하십시오.