



HAVWOODS
INTERNATIONAL

UBEHANDLET TRÆGULV

Klargøring og behandling

Havwoods' ubehandlede trægulve kræver slibning og påføring af en overfladebehandling inden brug af gulvområdet. Al lim skal være 100 % hærdet, inden gulvets overflade slibes. Hvor meget gulvet skal slibes, afgøres af undergulvniveauet og den ønskede overfladebehandling. Generelt vil man dog anvende et slibebånd med en kornstørrelse på P60 eller P80 eller en rondelsliber med flere hoveder til den indledende slibning. Efter den indledende slibning behandles gulvet med en spartelmasse eller Filler som blandes med slibestøvet fra den første slibning. Derefter slibes gulvet grundigt med en kornstørrelse på P100 eller P120, hvorefter tilbageværende støv og andre former for forurening støvsuges bort fra overfladen.

Den valgte overfladebehandling (olie, hårdvoksolie, lak osv.) kan påføres gulvet under anvendelse af de metoder og retningslinjer, som producenten angiver. Havwoods anbefaler Marldon-sortimentet af hårdvoksolie til de fleste former for brug. Ved brug af andre former for finish end hårdvoksolie skal producentens anbefalede rengørings- og vedligeholdelsesanvisninger følges.

Vedligeholdelsesvejledning til hårdvoksolie

Havwoods-trægulve, som fra fabrikens side er behandlet med hårdvoksolie, indeholder olie og forskellige former for voks, som bevares i selve træets overflade, så du kan være så tæt på det naturlige materiale som muligt. Korrekt påføring af finish med hårdvoksolie sikrer mætning af overfladen og gør, at gulvet er klar til at håndtere hverdagens slid og slitage. Da træ er et naturligt materiale, vil det reagere på omgivelserne efter monteringen - tørre forhold gør, at træet mister fugtighed, og fugtige forhold gør, at træet optager fugtighed. Ved brug af de rigtige rengøringsprodukter kan trægulve tilpasse sig til omgivelserne, mens de stadig ser ud og fungerer, som de skal.

OBS: Se videoer på Havwoods.com-webstedet med demonstration af, hvordan man vedligeholder gulve.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

Grove partikler, f.eks. snavs og skidt, der føres med ind på trægulve, kan have en meget slibende effekt og i høj grad afkorte enhver overfladebehandlings levetid. Gulvets overflade bliver hurtigt kedelig at se på pga. ridser, og træet kan blive påvirket af indtrængende vand og pletter. Måtter, der placeres ved indgange fra udendørs områder, er en vigtig del af at bevare gulvets udseende og forlænge dets levetid, samtidig med at renovering ikke skal udføres ligeså ofte. Det er vigtigt at anvende måtter af en type, der kan fjerne snavs og opsuge fugt.

Måtterne skal endvidere være store nok til, at man er nødt til at tage to skridt for at passere dem, men den generelle anbefaling er, at måtter skal være så store som praktisk muligt, og de skal rengøres regelmæssigt.

Det er endvidere vigtigt at sikre, at gulvet beskyttes mod flytbare møbler, f.eks. borde og stole. En enkel løsning på dette problem er at beskytte gulvet ved at sætte filtmåtter under møblernes ben. Efterse og rens regelmæssigt filtmåtterne for at undgå/nedsætte risikoen for, at snavs og skidt, der har sat sig fast i filtmåtterne, ridser gulvets overflade.

VEDLIGEHOLDELSE AF DIT GULV

Et effektivt vedligeholdelsesprogram sikrer, at gulvet holdes rent og ser så godt ud som muligt. Følgende oplysninger er sammensat således, at du får et godt udgangspunkt for et sådant program, og de passer til gulve i både private hjem og erhvervssammenhænge. Alle gulve er dog unikke og kræver individuel vurdering, da de påvirkes af forskellige faktorer. Ændrede trafikmængder og skiftende årstider skal også indtænkes, og yderligere måtter kan f.eks. være påkrævet i perioder med sne eller meget regn. Hyppigheden af vedligeholdelsestiltagene skal afspejle gulvets brug og skal ændres i overensstemmelse hermed.

Havwoods International, Carnforth Business Park, Oakwood Way, Carnforth, Lancashire, LA5 9FD

Tlf: +44 (0)1524 737 000

Fax: +44 (0)1524 737 001

Email: info@havwoods.com

www.havwoods.com

Trægulve fra Havwoods, der er behandlet med en finish med hårdvoksolie, værner om strukturen og karakteren af naturlige trægulve ved at imprægnere træets overflade med naturlige olier og forskellige former for voks, som nærer og beskytter gulvbelægningen. Alle træplanker har bittesmå forskelle i densitet og struktur, og de tilpasser sig til de omgivelser, hvori de er monteret. Behandling af gulvet med Marldon Hard-wax Oil efter montering giver gulvet en naturlig og slidstærk finish med forskellige grader af glans, som passer til din personlige smag.

Hårdvoksolieerne i Marldon-serien fås med en glans, som er enten Satin (MXW630) eller Ultra-matt (MXW640). Satin giver en klar glans, mens Ultra-matt sikrer et meget naturligt udseende.

Efter montering

Når gulvet er monteret, klæbemidlet 100 % hærdet og slibningen udført, skal gulves behandles med to lag Marldon Hard-wax Oil. Til dette formål kan man bruge en Marldon Hard-wax Oil Roller eller en Marldon Applicator Brush, som i gennemsnit bruger ca. 23 m² pr. liter (ca. 58 m² pr. dåse med 2,5 l). Sørg for at påføre et jævnt lag på alle dele af gulvets overflade – du kan evt. anvende en poleringsmaskine med en hvid pude og en smøreklud til at sikre en jævn fordeling på overfladen.

Lad gulvet tørre i 4-6 timer (så det er tørt ved berøring) efter behandlingen, før der går på gulvet, og lad det tørre natten over, inden der sættes møbler på gulvet. Overfladen er ikke fuldt hærdet før 4-5 dage efter påføringen. I denne periode bør man ikke rengøre gulvet med vand og undlade at lægge tæpper på gulvet.

Rutinemæssig rengøring og vedligeholdelse

Gulvet bør støvsuges regelmæssigt for at fjerne støv, fnuller og dyrehår.

Korrekt fortyndet Marldon Cleancare-opløsning kan anvendes sammen med en Marldon Spray Mop til hurtigt og effektivt at fjerne hverdagens skidt og vedligeholde overfladebelægningens tilstand.

Marldon Liquid Wax Care MXC700 kan anvendes periodisk til at rense gulvet for fedtstoffer og fjerne andre genstridige pletter samt til at 'genopfylde' gulvets overflade med olie og voks. Det skal påføres med et frisk mikrofibermoppehoved med en dækning på 10-15 ml pr. m².

OBS: Spildte væsker på trægulve skal altid fjernes rettidigt.

Hvornår

Dagligt – Støvsuges efter behov, afhænger af brug

Ugentligt (oftere for erhverv) – Fugtig aftørring med fortyndet Marldon Cleancare Concentrate MXC710 ved hjælp af en spraymoppe. Vask moppehovedet efter brug.

Månedligt eller to gange om året (eller efter behov) – Brug Marldon Liquid Wax Care til at fjerne genstridige pletter og opfriske gulvbelægningens finish.

Indhold i sæt

105067, beskyttende filtpuder



Sættes under møbler for at beskytte gulvets overflade mod ridser osv.

Havwoods International, Carnforth Business Park, Oakwood Way, Carnforth, Lancashire, LA5 9FD

Tlf: +44 (0)1524 737 000

Fax: +44 (0)1524 737 001

Email: info@havwoods.com

www.havwoods.com

Private hjem: 950112, Marldon-spraymoppe + 950016 Spare Mop Head
Erhverv: 950104 Hygen Pulse Mop



Med denne spraymoppe til trægulve kan du rengøre og vedligeholde dine trægulve med en fejende bevægelse. Ergonomisk og let at bruge. En spraymoppe er hurtig at samle og genopfylde med den særligt udviklede rengøringspatron. Glem alt om at skulle fylde en spand og tilsætte rengøringsmiddel - du skal blot spraye og rengøre!

Marldon Multiclean Solution medfølger!

PRIMÆRE FORDELE

- Specielt udviklet til trægulve
- Ergonomisk design
- Moppehovederne kan maskinvaskes

950059, Marldon Cleancare Concentrate



Et tilsætningsmiddel til vand til rengøring og pleje af olie- og voksbehandlede gulve, giver ikke streger.

Dækning: 2 hættefulde til 5 l vand.

950058, Marldon MXC700 Liquid Wax Care



Til periodisk vedligeholdelse og generel vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede gulve. Hurtigt og økonomisk. Fjerner genstridige pletter og mærker.

Dækning: ca. 100 m² pr. liter.

Tørretid: 20-40 minutter

850137/850141, Marldon Hard-wax Oil



MXW620 Satin, MXW630 Ultra Matt. Hurtigtørrende, klar hårdvoksolie. 3-4 timer/5 timer før påføring af nyt lag. 2 lag pr. dag. Vand- og smudsafvisende.

Dækning: ca. 23 m² pr. liter

Gulvets levetid

Det vil fra tid til anden være nødvendigt at påføre ny finish på tidligere UV-olierede gulve. Alt efter overfladeforholdene vil forskellige grader af slibning være nødvendigt. I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at slibe gulvet helt ned til det bare træ inden påføring af olie eller hårdvoksolie for at genskabe den finish, som produktet oprindeligt havde efter fremstillingen.

Yderligere produktinformation og teknisk support kan fås hos Havwoods International.

Havwoods International, Carnforth Business Park, Oakwood Way, Carnforth, Lancashire, LA5 9FD

Tlf: +44 (0)1524 737 000

Fax: +44 (0)1524 737 001

Email: info@havwoods.com

www.havwoods.com