



EAN:	4013288103130	Size:	133x33x33 mm
Part number:	05051482001	Weight:	94 g
Article number:	817 R	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	84661038



- Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruining
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift af klinger eller bits
- Bajonetklinge, der kan nedsænkes i grebet

Kvalitets bit-håndgreb. Den i grebet nedsænkkelige bajonetklinge med hurtigskift tillader hurtigt manuel skruining også i pladmæssigt snævre arbejdssituationer. Rapidaptor-hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj. Den stærke permanente magnet holdter bits drønfast. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Egnede til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_817_r.html

Wera - 817 R
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Håndgreb

Teleskopklinge I



Den i grebet nedsænkkelige teleskopklinge med hurtigskift tillader hurtig manuel betjening også under pladsmæssigt snævre arbejdsforhold, når klingen er skubbet ind. Ved enkel aktivering af låsebøsningen kan klingen køres du

Teleskopklinge II



Teleskopholderen kan nu anvendes som en fuldgyldig skruetrækker. Ved gentagen kraftigere aktivering af bøsningen udløses løsemekanismen ved en tydelige hør- og mærkbar overvinden af låsemodstanden.

Teleskopklinge III




Teleskopklingen kan tages ud og anvendes som maskinadapter, samt føres tilbage til udgangsstillingen.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform – hånden skal bestemme grebets form – har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_817_r.html

Wera - 817 R

05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



inch



mm

05051482001	1/4"	133
-------------	------	-----

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_817_r.html

Wera - 817 R

05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de