

# ZAAGKASTEN & BOOMGRIJPERS





# UNIVERSELE ZAAGKASTEN

## XL en XXL zaagkasten

### Voordelen:

- Grijper blijft onbeperkt roteerbaar
- Vereist een minimum aan technische aanpassingen aan de machine
- Mogelijkheid om bomen staand weg te nemen zodat valschade beperkt blijft
- Door positie zaagkast, bomen laag bij de grond af te zagen en goed zicht vanuit de cabine
- Bomen inkorten, zowel staand als liggend
- Tijd- en kostenbesparend door de functionele werkgangen
- Gebalanceerde zaagfunctie

	Zaagkast XL	Zaagkast XXL
Zaagblad lengte	640 mm	900 mm
Maximaal te zagen boomediameter	Ca. 450 mm	Ca. 650 mm
Maximale werkdruk	35 MPa (350 bar)	35 MPa (350 bar)
Opbrengst hydrauliek	100 – 120 l/min	100 – 120 l/min
Gewicht	Ca. 180 kg	Ca. 220 kg





# UNIVERSELE ZAAGKASTEN





# BOOMGRIJPERS

## Boomgrijpers met draaikrans

	S150-B	S450-B	S452-B	S602-B	S802-B	S1102-B	S1202-B	S1900-B	S2700-B
Klasse graafmachine (ton)	1,2-3	5-8	6-11	10-16	12-20	16-24	17-28	25-35	30-50
Gewicht (kg)	150	350	450	800	1000	1000	1500	1800	2900
Werkdruk max. (bar)	300	300	320	350	350	350	350	350	350
Werkdruk rotatie min. (bar)	170	190	190	190	190	190	190	190	190
Werkdruk rotatie max. (bar)	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Olie flow max. (l/min.)	25	50	70	100	120	120	160	160	200
Olie flow rotatie max. (l/min.)	10	12	15	25	25	35	35	35	40
Schaalbreedte brede schaal (mm)	450	550	550	515	735	910	910	910	1200
Schaalbreedte smalle schaal (mm)	400	500	500	435	635	650	810	810	1000
Spreid geopend (mm)	1100	1540	1540	2050	2050	2050	2250	2250	2850
Hoogte (mm)	765	1000	1100	1350	1340	1340	1550	1550	1900
Diameter min. (mm)	Ø80	Ø70	Ø70	Ø120	Ø125	Ø125	Ø200	Ø200	Ø225
Sluitkracht (kN)	15	24	24	35	46	46	68	68	90

Boomgrijpers worden standaard geleverd met CW-opname naar keuze, maar exclusief slangenpakket.  
Optie: Boomgrijpers vanaf type S452-B kunnen worden voorzien van 1 of 2 extra zwenkmotoren en/of 5-kanaals centrale doorvoer.



# ZD BOOMGRIJPERS

## Boomgrijpers zonder draaikrans

	B150-ZD	B450-ZD	B602-ZD	B802-ZD	B1202-ZD
Klasse graafmachine (ton)	1,2-3	5-8	10-16	12-20	17-28
Gewicht (kg)	110	280	560	720	1200
Werkdruk max. (bar)	300	300	350	350	350
Olie flow max. (l/min.)	25	50	100	120	160
Schaalbreedte brede schaal (mm)	450	550	515	735	910
Schaalbreedte smalle schaal (mm)	400	500	435	635	810
Spreid geopend (mm)	1100	1540	2050	2050	2250
Hoogte (mm)	765	1000	1350	1340	1550
Diameter min. (mm)	Ø80	Ø70	Ø120	Ø125	Ø200
Sluitkracht (kN)	15	24	35	46	68

Boomgrijpers worden standaard geleverd met CW-opname naar keuze, maar exclusief slangenpakket.



# 7-TAND BOOMGRIJPERS

## 7-tand boomgrijpers met draaikrans

	S150-B 7-tand	S450-B 7-tand	S452-B 7-tand	S602-B 7-tand	S802-B 7-tand	S1102-B 7-tand	S1202-B 7-tand	S1900-B 7-tand
Klasse graafmachine (ton)	1,5-4	5-8	6-11	10-16	12-20	16-24	17-28	25-35
Gewicht (kg)	160	400	500	920	1100	1150	1700	2050
Werkdruk max. (bar)	300	300	320	350	350	350	350	350
Werkdruk rotatie min. (bar)	170	190	190	190	190	190	190	190
Werkdruk rotatie max. (bar)	210	210	210	210	210	210	210	210
Olie flow max. (l/min.)	30	50	70	100	120	120	170	170
Olie flow rotatie max. (l/min.)	10	12	15	25	25	35	35	35
Schaalbreedte brede schaal (mm)	450	735	735	800	910	910	1230	1230
Schaalbreedte smalle schaal (mm)	330	500	500	535	650	650	840	840
Spreid geopend (mm)	1100	1540	1540	2050	2050	2050	2250	2250
Hoogte (mm)	765	1000	1100	1350	1340	1340	1550	1550
Diameter min. (mm)	Ø80	Ø70	Ø70	Ø120	Ø125	Ø125	Ø200	Ø200
Sluitkracht (kN)	15	24	24	35	46	46	68	68

7-tand boomgrijpers worden standaard geleverd met CW-opname naar keuze, maar exclusief slangenpakket. Optie: 7-tand boomgrijpers vanaf type S452-B 7-tand kunnen worden voorzien van 1 of 2 extra zwenkmotoren en/of 5-kanaals centrale doorvoer.





# 7-TAND ZD BOOMGRIJPERS

## 7-tand boomgrijpers zonder draaikrans

	B150-ZD 7-tand	B450-ZD 7-tand	B602-ZD 7-tand	B802-ZD 7-tand	B1202-ZD 7-tand
Klasse graafmachine (ton)	1,5-4	5-8	10-16	12-20	17-28
Gewicht (kg)	120	330	680	840	1400
Werkdruk max. (bar)	300	300	350	350	350
Olie flow max. (l/min.)	30	50	100	120	170
Schaalbreedte brede schaal (mm)	450	735	800	910	1230
Schaalbreedte smalle schaal (mm)	330	500	535	650	840
Spreid geopend (mm)	1100	1540	2050	2050	2250
Hoogte (mm)	765	1000	1350	1340	1550
Diameter min. (mm)	Ø80	Ø70	Ø120	Ø125	Ø200
Sluitkracht (kN)	15	24	35	46	68

7-tand boomgrijpers worden standaard geleverd met CW-opname naar keuze, maar exclusief slangenpakket.



Nadere informatie wordt u graag verstrekt door ons verkoopteam.



Buurtweg 42, 6971 KM Oeken +31 (0)575 - 47 65 55