

M500SX

M580SX

S - Kit magnum pump

X - 100° rotation arm



Decespugliatrice idraulica semi-professionale con rotazione centrale a 100° dei bracci adatta alla pulizia dei fossati, taglio arbusti, siepi, erba, ecc. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 80 HP.

Semi-professional range with central rotation of the arm 100°, is ideal solution for cutting grass, shrubs, hedges or ditches clean up a.s.o. Suited for 70-80 HP tractors.

Débroussailleuse hydraulique semi-professionnelle avec rotation centrale des bras à 100°, indiquée pour le nettoyage des fossés, la coupe des buissons, haies, herbe, etc. Pour tracteurs de 70 / 80 HP


Halbprofessioneller hydraulischer Böschungsmäher mit 100° zentraldrehenden Arm, für Grabenreinigung, Buschschnitt, Hecke, Gras u.s.w. geeignet. Für Traktoren von 70 bis 80 PS.



	cm	Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M500SX	100	48	960	3000	40	245	140	70/80	> 3200	180	540
M580SX	100	48	1080	3000	40	245	140	80	> 3600	180	540

M500SX**M580SX**

A	cm 500	cm 580
B	cm 580	cm 640
C	cm 410	cm 490
D	cm 400	cm 480
E	cm 510	cm 590
F	cm 120	cm 130
H	cm 220	cm 220

STANDARD

Comandi a cavo flessibili
Cable controls

Commande à câbles
Fernbedienung mit
Bowdenzüge



Doppio senso di rotazione del rotore
Rotor reverse
Double sens de rotation du rotor
Rechts und Linkslauf des
Messerrrotors

■ DOTAZIONE DI SERIE

- » Barra posteriore antiurto con fanali LED
- » Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- » Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Scambiatore di calore
- » Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- » Attacco ai 3 punti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- » Rotore trasmissione diretta cm 100 "EVO 1000"
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Cofelli snodati; 40, taglio max 5 cm
- » Rotore elicoidale a 8 file
- » Ruolo posteriore regolabile con 4 cuscinetti conici interni
- » Cotano anteriore rotore smontabile
- » Kit Pompa doppia Hp 48
- » Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 165

■ STANDARD EQUIPMENT

- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Safety breakaway with accumulator
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Heat exchanger
- » Double oil filter; suction and return
- » Connection by 3 points
- » Stabilizers
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 100 "EVO 1000" cutting head
- » Rotor reverse
- » Flails nr. 40
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller with 4 internal conic bearings
- » Removable front guard
- » Double pumps Kit Hp 48
- » Minimum dimension in transport position: cm 165

■ EQUIPEMENT STANDARD

- » Barre postérieure antichoc avec phares à LED
- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Amortisseur de sécurité avec accumulateur d'azote à retour automatique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- » Échangeur de chaleur
- » Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- » Attelage 3 points
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance à 5 câbles flexibles
- » Tête de coupe 100 cm "EVO 1000"
- » Double sens de rotation du rotor
- » Couteaux articulés: 40 coupe maximale 5 cm
- » Rotor hélicoïdal 8 rangées
- » Rouleau postérieur réglable avec 4 coniques roulements internes
- » Coffre avant du rotor démontable
- » Kit double pompes HP 48
- » Encombrement minimal en position de transport 165 cm

■ AUSGERÜSTET MIT

- » Heck-Schutzstange mit Beleuchtungsanlage LED
- » Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- » Hydraulische Anfahrsicherung mit Druckgasspeicher automatische Rückstellung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Öl Kühler
- » Doppel Filter; Ansaugung / Ablauf
- » Dreipunktkoppel
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 5 Bowdenzügen
- » Rotor direkte Übertragung cm 100 "EVO 1000"
- » doppelte Drehrichtung Rotor
- » Nr. 40 Gelenkige Messer Schnitt max. 5 cm
- » 8-reihiger spiralförmiger Rotor
- » hintere Walze einstellbar mit 4 konische internen Lagern
- » vordere Abdeckung Rotor abnehmbar
- » Kit doppelle Pumpe PS 48
- » Min. Abmessungen für den Transport cm 165

■ OPTIONAL

- » Comando elettronico proporzionale Load Sensing EPP
- » Comando elettronico con monoleva ergonomicà multifunzioni (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Avviamento elettrico del rotore
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Supporto fissaggio tiranti
- » Rotore trasmissione diretta cm 120 "EVO 1200"
- » Rotore trasmissione indiretta cm 120 "EVO 1200 IND"
- » Rotore trasmissione indiretta cm 100 "EVO 1000 IND"
- » Troncrami TR19 (Ø 5cm)
- » Troncrami TR16 (Ø 10cm)
- » Troncrami TR22 (Ø 10cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Montaggio frontale
- » Montaggio sinistro
- » Montaggio frontale sinistro
- » Termostato per scambiatore di calore

■ OPTIONAL

- » Proportional electric Load Sensing control EPP
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Electric starting of the rotor
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Special top link connection
- » Cm 120 "EVO 1200" cutting head
- » Cm 100 "EVO 1000 IND" cutting head
- » Cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- » Branch cutter TR15 (Ø 5cm)
- » Branch cutter TR18 (Ø 10cm)
- » Branch cutter TR22 (Ø 10cm)
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- » Hedge cutter cm 180 (Ø 3 cm)
- » Front mounting
- » Left hand mounting
- » Front-Left hand mounting
- » Thermostat for heat exchanger

■ OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
- » Commande électrique avec monolevier (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Démarrage électrique du rotor
- » Suspension oleopneumatique du premier bras
- » Support de fixation des tirants
- » Rotör à transmission directe 120 cm "EVO 1200"
- » Rotör à transmission indirecte 120 cm "EVO 1200 IND"
- » Rotör à transmission directe 100 cm "EVO 1000 IND"
- » Rotör à transmission indirecte 100 cm "TECNO 1200"
- » Sécateur TR15 (Ø 5cm)
- » Sécateur TR16 (Ø 10cm)
- » Sécateur TR22 (Ø 10cm)
- » Taille-haies 150 cm (Ø 3 cm)
- » Taille-haies 180 cm (Ø 3 cm)
- » Montage à l'avant
- » Montage à gauche
- » Montage à l'avant/gauche
- » Thermostat pour échangeur de chaleur

■ ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP
- » Elektrohydraulisch Bedienung mit Multifunktionssteuerknüppel (ONOFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Elektrischer Starter des Rotors
- » Oleopneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Halterung Betätigungs Züge
- » Rotor direkte GetriebeÜbertragung cm 120 "EVO 1200"
- » Rotor indirekte Getriebe-Übertragung cm 120 "EVO 1200 IND"
- » Rotor indirekte Getriebe-Übertragung cm 100 "EVO 1000 IND"
- » Rotor direkte GetriebeÜbertragung cm 120 "TECNO 1200"
- » Astscherre TR15 (Ø 5cm)
- » Astscherre TR16 (Ø 10cm)
- » Astscherre TR22 (Ø 10cm)
- » Heckenschere cm 150 (Ø 3 cm)
- » Heckenschere cm 180 (Ø 3 cm)
- » Montage vorne
- » Montage links
- » Montage vorne /links
- » Thermostat für Wärmetauscher

OPTIONAL

S.I. System
S.I. System
S.I. System
S.I. System



Piatto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm)
Plate 3 discs MHC Hedge 130 cm (Ø 2 cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies 130 cm (Ø 2 cm)
Schneider 3 Scheiben MHC für Hecken cm 130 (Ø 2 cm)



Lama a 3 dischi Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm)
Saw 3 disc bar Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm)
Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)
Astschere TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)



Rotofosso cm 45
Ditch cutter cm 45
Cureuse de fossés 45 cm
Grabenreiniger cm 45



Kit protezione frontale catene + gomma (Rotore EVO)
Front protecting kit with chains+Rubber (EVO Rotor)
Kit protection frontale chaînes + caoutchouc (Rotor EVO)
Kit vorderer Ketten- und Gum-mischutz (Rotor EVO)



Kit per applicazione accessori
Kit for mounting accessories
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires
Kit Schnellanschlüsse für Zu-satzausstattung