

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

HYUNDAI HY3000C

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

Trinn 1: Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

Trinn 2: Fjern sidedeksel og fyll olje med den medfølgende trakten. Vi anbefaler Motul 15W40 til sommerbruk eller 5W30 delsyntetisk til helårsbruk. Det skal fylles olje helt til nedre kant av oljepåfyllingsstussen (sjekk nivå med peilepinnen).

Trinn 3: Fyll aggregatet med fersk blyfri bensin.

Trinn 4: Sett "bensinkran" og tenningsbryter i "ON" posisjon. Sett på full choke. Start aggregatet Slå av choke så fort aggregatet starter.

Trinn 5: La aggregatet gå seg varmt før du stopper det, minimum 5 minutter. Dette sikrer at det er mye enklere å starte neste gang og aggregatet får brent seg rent.

Trinn 6: Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt varsellamper eller feilmeldinger.

VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 10 timers bruk første gang etter innkjøring av motor
Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)

VIKTIG! Utvidet garanti 3-år (privatkunder) og serviceregistrering

Alle aggregater skal registreres online på **hyundai.skanbatt.no**

Her fyller man inn aggregatets serienr samt annen relevant informasjon

Utvidet garanti gjelder IKKE dersom ikke disse prosedyrene følges