

Jern & Manganfilter 10BB

For vannsystem/pumper med inntil 12 liter vann pr minutt



Filteret består av

- Filterhus med 1" innvendige gjenger
- Filterinnsats (Jern & mangan)
- Veggfestebrakett m/skruer

Rensegraden på dette filteret er 90%. Dersom vanntrykket inn i filteret overstiger 12 liter pr minutt, kan dette gå utover rensegraden. Man bør isåfall enten redusere trykket eller anskaffe et større filter.

Installasjon, bruk og vedlikehold

Beskrivelse

Hvis grunnvann eller vann på bunnen av overflatevannkilder blir oksygenfattig, kan man få løst ut store mengder jern og mangan. Jern og mangan er ikke uvanlig på hytter som får vann fra borehull. Helsemessig er ikke dette farlig, men bruksmessig skaper jern og mangan store problemer. Det kan eksempelvis føre til misfarging av klesvask, grumsete og farget vann, samt dårlig lukt og smak. Innholdet av jern og mangan bør derfor holdes under henholdsvis 0,2 og 0,05 mg/l. Filteret fjerner inntil 90% av jern og manganforekomster i vannet.

Installasjon

Steng vanntilførselen (evt pumpe) før installasjonen. Vask hender eller benytt handsker før du betjener filteret.

- Åpne filterhuset og fjern plasten rundt filterelementet
- Sett filterelementet i sporet og skru til filterhuset. Sørg for at pakningen sitter i sporet
- Monter braketten på ønsket sted og koble til vanntilførsel (benytt evt. overganger)
- La vannet renne i et par minutter

Kapasitet & vedlikehold

Kapastieten til filteret henger sammen med konsentrasjonen av jern/mangan i vannet. Er konsentrasjonen høy kan filteret rense inntil 50.000 liter vann. Er konsentrasjonen lav, kan dette tallet mange-dobles (inntil 300.000 liter). Filteret bør skiftes ut når trykkfallet blir markant redusert og/eller vannkvaliteten blir merkbart dårligere.



Distributør:

Hyttetorget AS
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord

Telefon: 33 42 01 00 E-post: post@hyttetorget.no
Internett: www.hyttetorget.no

Nytt filter skaffer du her:
hyttetorget.no/vannrensing
Varenr: 4012038

