

# 4K550

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD

---



- **Resolución 4K UHD y compatibilidad con HDR**
- **Brillante proyección en calidad UHD**
- **5.000 lumens**
- **Sencilla conectividad con HDMI , HDMI+MHL, VGA, USB de alimentación, conectores para audio y RJ45**

Lleve los beneficios del alto brillo Ultra HD a su instalación de proyección. El Optoma 4K550 ofrece imágenes impresionantes de calidad 4K a unos increíbles 5000 lúmenes . Estas altas prestaciones junto con las capacidades de reproducción del color realistas brindan vida y claridad a cualquier presentación.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lumens
Brillo (eco)	3.000 lumens
ANSI Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.67m - 7.68m (26.45in - 302.2in)
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	330
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Dynamic), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.39:1 - 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91- 32.62
Lens shift	Vertical +15, %
Offset nativo	100%
Lens shift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Altavoz
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz)
3D	3D ready
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English,French,German,Italian,Japanese,Portuguese,Russian,Chinese (simplified),Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Guía de inicio rápido
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	249W
Consumo energético ( máx.)	335W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	5.8kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 129