



Аналоговый измеритель сопротивления изоляции-вольтметр METRISO 5024



Многофункциональный цифровой измеритель сопротивления изоляции METRISO C



Аналоговый измеритель сопротивления изоляции METRISO 1000A



Цифровые измерители сопротивления изоляции METRISO 500D, 1000D, 1000IR

Измерители сопротивления изоляции серии METRISO

Общие характеристики измерителей METRISO 5024:

- Измерение сопротивления изоляции от 0.1 до 400 МОм
- Тестовое напряжение: 100, 250 и 500 В
- Аналоговый дисплей с подсветкой
- Измерение малых значений сопротивлений: от 0 до 4 Ом
- Измерение переменного / постоянного напряжения: от 0 до 500 В

Общие характеристики измерителей METRISO C:

- Измерение сопротивления изоляции с одновременной индикацией измеренного значения и текущего тестового напряжения
- Измерение сопротивления изоляции до 99.9 ГОм
- Тестовое напряжение от 100 В до 1000 В
- Измерение малых значений сопротивления до 99.9 Ом
- Измерение переменного / постоянного напряжения: от 0 до 1200 В
- Измерение контактного тока, частоты
- Опциональное измерение температуры, относительной влажности
- Память для хранения результатов измерений с указанием типа тестируемой цепи
- Возможность указания пределов измерения и индикаций "Годен / Не годен" с помощью 4 индикаторов LED

Общие характеристики измерителей METRISO 1000A:

- Недорогой аналоговый измеритель сопротивления изоляции с тестовым напряжением до 1000 В
- Пять номинальных значений тестового напряжения: 50, 100, 250, 500 и 1000 В
- Измерение сопротивления изоляции до 400 МОм
- Количество измерительных диапазонов: 15
- Измерение переменного / постоянного напряжения: от 0 до 1000 В
- Измерение низких значений сопротивления: от 0 до 4 Ом
- Индикация предельных значений с помощью светового индикатора
- Индикация разряда батарей

Общие характеристики измерителей METRISO 500D:

- Цифровой измеритель сопротивления изоляции с тестовым напряжением 500 В
- Номинальное значение тестового напряжения 500 В
- Измерение сопротивления изоляции: от 0 до 3 ГОм
- Количество измерительных диапазонов: 6
- Измерение переменного / постоянного напряжения: от 0 до 500В
- Измерение низких значений сопротивления: от 0.01 до 30 Ом
- Аналоговая шкала
- Индикация предельных значений с помощью светового и звукового индикатора

Общие характеристики измерителей METRISO 1000D:

- Цифровой измеритель сопротивления изоляции с тестовым напряжением до 1000 В
- Номинальное значение тестового напряжения измерителя: 100, 500 и 1000 В
- Измерение сопротивления изоляции: от 0 до 30 ГОм
- Количество измерительных диапазонов: 7
- Измерение переменного / постоянного напряжения: от 0 до 1000 В
- Измерение низких значений сопротивления: от 0.01 до 30 Ом
- Аналоговая шкала
- Индикация предельных значений с помощью светового и звукового индикатора

Общие характеристики измерителей METRISO 1000IR:

- Цифровой измеритель сопротивления изоляции с тестовым напряжением до 1000 В
- Номинальное значение тестового напряжения измерителя: 250, 500 и 1000 В
- Измерение сопротивления изоляции: от 0 до 30 ГОм
- Количество измерительных диапазонов: 7
- Измерение переменного / постоянного напряжения: от 0 до 1000 В
- Измерение низких значений сопротивления: от 0.01 до 30 Ом
- Аналоговая шкала
- Индикация предельных значений с помощью светового и звукового индикатора



Наиболее полную информацию по всем возможным аксессуарам и опциям для измерителей серии **METRISO** Вы можете найти на сайте: www.gossen-metrawatt.ru

METRISO 5024



METRISO C



METRISO 1000A



Тестовое напряжение	100 / 250 / 500 В	100 / 250 / 500 / 1000 В	50 / 100 / 250 / 500 / 1000 В
Измерение сопротивления изоляции	0.1...40 МОм	0...100 ГОм	0...400 МОм
Измерение малых значений сопротивления	0...4 Ом	0...100 Ом	0...4 Ом
Измерение напряжения	0...500 В AC/DC	0...1200 В AC/DC	0...1000 В AC/DC
Измерение температуры / влажности	-	С помощью внешнего сенсора	-
Измерение контактного тока	-	0...10 мА	-
Разряд емкостных устройств	-	0...1000 В	-
Измерение частоты	-	1.5...400 Гц	-
Сохранение результатов измерений	-	Да	-
Интерфейс с ПК	-	Инфракрасный интерфейс	-
Питание	Батареи 1.5В тип AA (4 шт.)	Батареи 1.5В тип C (4 шт.)	Батареи 1.5В тип D (6 шт.)
Габариты	98 x 310 x 40 мм	140 x 275 x 65 мм	165 x 110 x 125 мм
Вес	0.5 кг	1.2 кг	1.6 кг

METRISO 500D



METRISO 1000D



METRISO 1000IR



Тестовое напряжение	500 В	100 / 500 / 1000 В	250 / 500 / 1000 В
Измерение сопротивления изоляции	0...3 ГОм	0...30 ГОм	0...30 ГОм
Измерение малых значений сопротивления	0.01...30 Ом	0.01...30 Ом	0.01...30 Ом
Измерение напряжения	0...500 В AC/DC	0...1000 В AC/DC	0...1000 В AC/DC
Измерение температуры / влажности	-	-	-
Измерение контактного тока	-	-	-
Разряд емкостных устройств	-	-	-
Измерение частоты	-	-	-
Сохранение результатов измерений	Удержание данных (DATA HOLD)	Удержание данных (DATA HOLD)	Удержание данных (DATA HOLD)
Интерфейс с ПК	-	-	-
Питание	Батареи 1.5В тип D (6 шт.)	Батареи 1.5В тип D (6 шт.)	Батареи 1.5В тип D (6 шт.)
Габариты	165 x 110 x 125 мм	165 x 110 x 125 мм	165 x 110 x 125 мм
Вес	1.85 кг	1.85 кг	1.85 кг

Информация для заказа и комплектация:

METRISO 5024	Измеритель сопротивления-вольтметр METRISO 5024, сумка для переноски, запасной предохранитель, инструкция по эксплуатации, копии сертификата Госстандарта РФ и методики поверки	M540E
METRISO C	Измеритель сопротивления METRISO C, комплект измерительных кабелей, ремешок для переноски, комплект батарей, программное обеспечение WinProfi, инструкция по эксплуатации, копии сертификата Госстандарта РФ и методики поверки	M541A
METRISO C / PROFITEST C	Аналог METRISO C, а также: тестер параметров электробезопасности PROFITEST C, 3-полюсный адаптер, Кабель-адаптер IrDA 0100, комплект измерительных кабелей KS17S, жесткий кейс HC40	M508A
METRISO 1000A	Измеритель сопротивления METRISO 1000A, кейс для переноски, инструкция по эксплуатации, копии сертификата Госстандарта РФ и методики поверки	M540C
METRISO 500D	Измеритель сопротивления METRISO 500D, разъем "крокодил" (2 шт.), ремешок для переноски, комплект батарей (6шт. моно-cell 1.5В), плавкий предохранитель, инструкция по эксплуатации	GTM5040000R0001
METRISO 1000D	Измеритель сопротивления METRISO 1000D, разъем "крокодил" (2 шт.), ремешок для переноски, комплект батарей (6шт. моно-cell 1.5В), плавкий предохранитель, инструкция по эксплуатации	GTM5050000R0001
METRISO 1000IR	Измеритель сопротивления METRISO 1000IR, разъем "крокодил" (2 шт.), ремешок для переноски, комплект батарей (6шт. моно-cell 1.5В), плавкий предохранитель, инструкция по эксплуатации	GTM5050000R0002

61010