1. Unieke identificatiecode voor de hieronder genoemde scharnier(en) en afmeting is: 10.0010.

Roestvaststaal / afmeting
89 x 89 x 2,4

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Niet inbraakwerend	Type
Stiftlager	1SP2
Ongelagerd	1105

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

Deze DoP verklaring vermeldt de geschiktheid voor brand- en/of rookwerende deuren.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

AXA Stenman Nederland B.V.
Energiestraat 2
3903 AV Veenendaal
Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Nvt

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage 5:

Systeem 1

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 1935:2002 en EN 1935:2002/AC:2003

Geaccerditeerd test laboratorium SKG no. 0960 heeft onder Systeem 1 de volgende taken uitgevoerd: de bepaling van de productprestaties op grond van typeonderzoek, de initiele inspectie van de productiefaciliteiten en productiecontroles in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole en als gevolg hiervan het volgende certificaat verstrekt.

CERTIFICATE OF CONSTANY OF PERFORMANCE
0960-CPR-SKG.0131.4267

SKG-IKOB
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen
Nederland

8. Aangegeven prestatie.

Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Zelfsluitend			EN 1935:2002 en EN 1935:2002/AC:2003
5.1	Initiële wrijvingskracht	< 3,0 Nm bij scharnier klasse 10.	
5.2	Statische belasting		
5.2.1	Vervorming onder druk	Voldoet.	
5.2.2	Overbelasting	Er is geen breuk en/of scheurenvorming visueel zichtbaar.	
5.3	Afschuifsterkte	Klasse 0. Scharnier is niet inbraakwerend.	
5.6	Scharnieren bedoeld voor gebruik in brand- en/of rookwerende deuren.	Klasse 0. Prestatie is niet bepaald.	
Duurzaamheid			
5.4	Duurzaamheid.	Klasse 7. 200.000 testcycli.	
5.5	Corrosiewerendheid.	Klasse 0. Prestatie is niet bepaald.	
5.8	Gelijksoortige scharnieren met gemeenschappelijk kenmerken.	De prestatie van de scharnieren zoals verklaard in DoP is gelijk aan het scharnier van de initieel type goedkeuring.	
Gevaarlijke stoffen			
ZA.1 note 1.		Het product bevat geen gevaarlijke stoffen die de maximale hoeveelheden te boven gaan, zoals vastgelegd in Europese en/of nationale regelgeving.	

9. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

A.S. Polman
Quality Assurance Manager

Veenendaal, 29 oktober 2018

