één met makita



HR4013CV

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Uiterst snelle combihamer met extreem lage trillingswaarde (5,0 m/s2). Nieuwe generatie AVT.
2. Ideaal boorbereik voor gaten tot 24 mm, maar kan tot 40 mm in beton.
3. Uitgerust met elektronica voor constant toerental, softstart en soft no load.
4. Uniek: zij- en achtergreep zijn losgekoppeld van het motorhuis. Resulteert in uiterst lage trillingswaarde.
5. Voorzien van veiligheidsschakelaar: stopt wanneer de schakelaar losgelaten wordt.
6. Uitgerust met een vastzetknop voor continue breekwerkzaamheden.
7. Tevens in toeren regelbaar. Resulteert in bredere toepassingen voor breken.
8. Makkelijk te bedienen functieschakelaar.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

AVT

TNO innovation for life

Technische gegevens	Aantal instelbare beitelstanden	Afm. kbxkh (mm)	Slagkracht (EPTA) (Joule)	Vibratie a$_h$ beitelen met zijhandgreep (m/s^2)	Vibratie a$_h$ hamerboren in beton (m/s^2)	Geluidsdrukniveau (LpA) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Toerental onbelast (stand 1) (min^{-1})	Kabellengte (m)	(Veiligheids)stijkkoppeling	Cap. kroonboor (mm)	Constant toerental	Prijs excl. btw
HR4013CV	24	479x112x263	8,0	4,5	5,0	92	6,8	1100	•	250 - 500	4,0	•	20 - 105	•	€ 685,00

Genoemde prijzen zijn Adviesverkoopprijzen exclusief BTW en verwijderingsbijdrage.

Standaard accessoires

Boren/beitelvet 100ml disp.
- 194683-7
- 0088381349703

D-handgreep
- 196792-8
- 3240890452900

Diepteaanslag
- 331955-1
- 3240890402813



Koffer "kunsstof"
- 196531-6
- 3240890424280

Optionele accessoires



Boorkop snelspan 1,5-13mm + SDS-max adapter
- 122827-9
- 3240890262837

Boren/beitelvet 100ml disp.
- 194683-7
- 0088381349703



Koppeladapter POM-draai
- ACT020
- 3240890364531

Stofafzuigadapter breekhamer
- 196572-2
- 0088381434232

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.