



GA9020RFK1

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan.
2. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar.
3. Het tandwielhuis is in 4 stappen 360° te draaien voor optimale bediening.
4. Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.
5. In drie posities verstelbare zijhandgreep.
6. Goed tegen stof beschermde schakelaar en daardoor duurzamer.
7. Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
8. Grote rubberen machinesteun beschermt werkstuk tegen krassen.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Technische gegevens													
GA9020RFK1	Afm. Lxbxh (mm)	Diameter slijpschijf (mm)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Geluidsdrukniveau (LpA)	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Kabellengte (m)	Afblottering	Aansluiting/opname	Heropstartbeveiliging	Vibratie a, vlakslippen (m/s ²)	Vibratie a, schuren (m/s ²)
	473x249x140	230	6600	90	5,8	2200	•	2,5	•	M14x2	•	6,0	2,5
													Prijs excl. btw
													€ 199,00

Standaard accessoires



Handgreep anti-vibratie M14
- 162264-5
- 0088381345828

Koffer
- 824878-5
- *

Nokkensleutel 35 mm
- 782407-9
- 0088381102612

Optionele accessoires

Beschermkap + slangaansluiting
- 194044-1
- 0088381194648



Invalstofafzuigkap 230mm
- 198440-5
- 0088381487368



Koffer
- 824958-7
- 0088381371438

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.