

BASIC.4

KLASSIEK, FUNCTIONEEL EN VARIABEL

FLYBY-PANEEL

Akoestische doeltreffendheid
(montage achter de tafel)



TAFELPANEEL

op adapter



ACHTERSCHOT

Zichtscherm met
gatenpatroon,
achteraf uitbreidbaar



ACHTERSCHOT

PC-HOUDER METAAL

Flexibel aan binnen-
of buitenzijde monteerbaar



MAAK KENNIS MET

nog meer
paneelvarianten
voor de visuele en
akoestische
bescherming
in onze productportfolio



RONDE BUISPOOT



BASIC.4 BENCH

TAFELPANEEL MET RELING
Voor de stabiele bevestiging
van beeldschermhouders of
opbergelementen

TAFELPANEEL
Geschikt als middenpaneel

KLEMPANEEL
Als zichtschot aan
de zijkantH

**STANDAARD
VIERKANTE BUIS**
Met direct op de poot
steunend tafelblad

KOPBLAD
Aanbouwelement voor de
uitbreiding van het tafelblad

VIERKANTE BUIS
Met zwevend
tafelblad top

OPPERVLAKKEN
Er zijn tal van materialen en
kleuren beschikbaar.



Voorbeeldige selectie.



1 | BORSTELPROFIEL
Maakt onzichtbare geleiding en
exacte plaatsing van kabels mogelijk.



2 | BORSTELPROFIEL MET UITSPARING
Voor de nauwkeurige geleiding
van een groot aantal kabels.



3 | GEOPEND SCHUIFBLAD
Eenvoudige toegang tot de centrale kabelgoot
en de elektrische aansluitingen.

POSSIBLE COMBINATIONS

3-persoons werkplek
met zichtschot voor geconcentreerd
werken (onderstel: vierkante buis
met zwevend tafelblad)



**Werkblad-opstelling
voor besprekingen**
met kopblad en mobiele panelen
(onderstel: vierkante buis met
verstekafwerking met zwevend blad)

Werkblad-opstelling voor tijdelijk werken
met kopblad voor besprekingen, middenpanelen
en klempanelen alsook ingekort tussenpootframe
(onderstel: vierkante buis)



BASIC.4 INFOCARD



1 | SCHADUWVOEG

Vierkante buis of ronde buis - verkrijgbaar met 13 mm of 25 mm werkblad.

2 | TRAPLOZE

HOOGTEVERSTELLING

Traploos verstelbaar via geïntegreerd schroefdraad - bij ronde buis op 680 tot 760 mm, bij vierkante buis op 680 tot 820 mm.



	Enkele tafel	Bench
Vierkante buis		
Met op de poot steunend blad	■	■
Ronde buis Met op de poot steunend blad	■	-
Breedtes (in mm)	800 / 1.000 / 1.200 / 1.600 / 1.800 / 2.000	1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000
Dieptes (in mm)	600 / 800 / 900 / 1.000	Singlebench: 800 Doppelbench: 1.600
Hoogteverstelling		
Vast 732 mm (25 mm top)	□	-
Traploos 680-820 mm voor vierkante buis	■	□
In hoogte 650-850 mm	□	-
Aanbouwelementen		
3e niveau Adapter	□	-
CPU-houder, printerblad	□	□
Naar beneden	□	-
Schakeling	□	-
Tafelpanelen	□	□

■ Basis □ Option



3 | GEREEDSCHAPLOZE MONTAGE

Werkblad dankzij clips probleemloos afneembaar zonder gereedschap.

4 | SCHROEFVERBINDING ONDERSTEL

Stabiliteit en eenvoud bij montage, ombouw en transport.



5 | KABELKLEP

Eenvoudige 'push-to-open' functie met houderplaat voor contactdoos inclusief 4-voudige stekkerdoos.

6 | DUBBELZIJDIGE TAFELRELIË

Hierop kunnen organisatie-elementen of beeldschermhouders worden bevestigd - met intelligente kabelgeleiding.



7 | PC-HOUDER

Kan naar behoefte aan de buiten- of binnenzijde van het onderstel worden gemonteerd.

8 | PERSONALBOX

Multifunctioneel te gebruiken als opbergsysteem en zitelement (met mobiel frame op wielen en gestoffeerd zitkussen).