


siFramo




KRUGE


Klikk på produktene
for mer info

**Bjelkeprofil TP F 80**


s.5

Skjøtekupling PK F 80


s.6

Skjøtekupling PK F 80 8kt


s.7

Konsoll AK F 80/30


s.8

Konsoll AK F 80


s.9

Bjelkekonsoll TKO F 80


s.10

Endefeste STA F 80/30 E


s.11

Endefeste STA F 80


s.12

Endefeste WBD F 80


s.13

Endefeste, leddet JOI F 80

s.14

**Endefeste, leddet Joint GE
F 80**

s.15


**Endefeste, leddet Joint GE
F - ST F 80**

s.16

Klikk på produktene
for mer info




Fotplate med dempeplate SBH F 80




s.18

Montasjeplate AP



s.19

Montasjeplate SPL




s.20

Sveiseadapter ASA F 80




s.21

Sveiseadapter ASA F 80 GPL 8kt



s.22

Endefeste SA F 80- 41



s.23

Formlock skruen FLS F




s.24

Montasjesett PS




s.25

U-Brakett SB F 80




s.26

Bjelkeholder TPH F 80




s.27

Endebeskytter ADK F 80




s.28

Glideelement GS F 80 2G



s.29


Klikk på produktene
for mer info

**Glideelement GS F 80 1G**


s.30

Grunnplate GPL F 80


s.31

**Grunnplate GPL F 80
Stabil**


s.32

Grunnplate GPL F 80 Øye

s.33

U-Bolt Feste UB F

s.34

Dempepute U-UB F 80




s.34

Gjenget rør GR


s.35

Låsemutter NT G

s.35



TP F 80/30



Bjelkeprofil TP F 80/80-30

Bruksområde

En multifunksjonell bjelkeprofil for horisontale, vertikale og 3-D bærende konstruksjoner innen et bredt område av bygnings- og industrielle applikasjoner. Profilen har et høyt motstandsmoment mot vridning pga sin lukkede firkantprofil. Andre byggedetaljer i system siFramo og rørklammer, kan festes til alle profilens fire sider uten visuelle restriksjoner. Det spesialdesignede hullbilde kombinert med den spesialtilpassede selvgjengende Formlock skruen, sikrer en eksakt posisjonering av delen, og en sikker "form-locked" forbindelse.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Merk

Bjelkeprofil TP F 80 3m har én kappet ende med ett lag sinkbehandling. Et lag er ca 10-30 µm

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾

Tekniske data

Type	Motstandsmoment [cm ³]	Tregghetsmoment [cm ⁴]	Tregghetsradie [cm]	Vridningsmoment [cm ⁴]	Tverrsnittsareal [cm ²]
TP F 80 6m	15,87	ly:63,49 lx:63,49	iy:2,95 iz: 2,95	98,22	7,28
TP F 80 3m	15,87	ly:63,49 lx:63,49	iy:2,95 iz: 2,95	98,22	7,28
TP F 80/30	10,38 4,78	ly: 35,40 lz: 6,74	iy: 3,63 iz: 1,58	11,20	2,69


I alle oppgitte verdier er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

Type	Lengde [m]	Vekt [kg/m]	Ant/pk [stk]	Varenr
TP F 80	6	6.400	20	3446809
TP F 80	3	6.400	0	3446882
TP F 80/30	6	4.300	6	3446826 *

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

1) High Corrosion Protection. Tilsvaret varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPI))



Skjøtekupling, firkantet PK F 80

Bruksområde

Innvendig skjøtekupling for Bjelkeprofil TP F 80. Spesielt egnet for en vertikal forlengelse av bjelken. Skal den benyttes som horisontal forlengelse av en bjelke, må man ta hensyn til bøyemomentet.

Montering

Festes med 2 x 4 stk Formlock FLS F Self-forming skruer. For optimalt bøyemoment, plasseres skruene så langt fra hverandre som praktisk mulig.


Merk: Skruen Formlock FLS F skal festes på to sider, med en avstand på min. 100 mm og symmetrisk. For å optimalisere bøyemomentet, skal Formlock FLS F skrues inn fra oversiden og undersiden når skjøtekuplingen brukes i en horisontal applikasjon.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾


Tekniske data

Type	Till. Aksial kraft (uttrekk/trykk) F [kN]	Till. Bøye- moment Mb [Nm]
PK F 80 4kt - 360	10	500





Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
PK F 80 4kt - 360	2.1	1	111445*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Skjøtekupling åttekantet PK F 80


Bruksområde

Innvendig skjøtekupling for Bjelkeprofil TP F 80. Spesielt egnet for en vertikal forlengelse av bjelken. Skal den benyttes ved en horisontal forlengelse av en bjelke, må man ta hensyn til bøyemomentet.

Montering

Festes med 2 x 4 stk Formlock FLS F Self-forming skruer. For optimalt bøyemoment, plasseres skruene så langt fra hverandre som praktisk mulig.

Merk: Skruen Formlock FLS F skal festes på to sider, med en avstand på min. 100 mm og symmetrisk. For å optimalisere bøyemomentet, skal Formlock FLS F skrues inn fra oversiden og undersiden når skjøtekuplingen brukes i en horisontal applikasjon.





Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾

Tekniske data


Type	Till. Aksial kraft (uttrekk/trykk) F [kN]	Till. Bøye- moment Mb [Nm]
PK F 80 8kt - 280	10	250



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
PK F 80 8kt - 280	1.4	1	111446*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Konsoll AK F 80/30

Bruksområde

Konsoll for montering til Bjelkeprofil TP F 80, og til Bjelkekonsoll TKO F 80, eller som en tverrbjelke med påmontert respektive anslutningsdel. Versjon "E" montert nederst på en hengende Bjelkekonsoll TKO F 80, gir et rent hjørne.

Beskrivelse

Leveres med påmontert Endebeskytter ADK F 80/30

Montering

Monteres til Bjelke F 80 med Formlock skruen FLS F

Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde
AK F 80/30-400	400	130 x 80 x 8	M10
AK F 80/30-800	800	130 x 80 x 8	M10
AK F 80/30-E-400	400	80 x 80 x 8	M10
AK F 80/30-E-800	800	80 x 80 x 8	M10

Konfigurasjon: Festeplate er sveiset til Bjelkeprofil F 80/30



Materiale:

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾




AK F 80/30 E


Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
AK F 80/30-400 AK	2.4	1	113064*
F 80/30-800 AK F	4.2	1	113065*
80/30-E-400 AK F	2.2	1	113625*
80/30-E-800	4.0	1	113626*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMFA))





Konsoll AK F 80

Bruksområde


Konsoll for montering til Bjelkeprofil TP F 80, og til Bjelkekonsoll TKO F 80, eller som en tverrbjelke med påmontert respektive anslutningsdel. Versjon "E" montert nederst på en hengende Bjelkekonsoll TKO F 80, gir et rent hjørne.

Beskrivelse

Leveres med påmontert Endebeskytter ADK F 80

Montering

Monteres til Bjelke F 80 med Formlock skruen FLS F



AK F E-600

Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde
AK F 80-400	400	190 x 80 x 8	M10
AK F 80-800	800	190 x 80 x 8	M10
AK F 80-E-600	600	165 x 80 x 8	M10

Konfigurasjon: Festeplate er sveiset til Bjelkeprofil TP F 80


Materiale:

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾







Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
AK F 80-400	3.4	1	3446807
AK F 80-800	5.8	1	192771*
AK F 80-E-600	4.5	1	110370*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA))





Bjelkekonsoll TKO F 80

Bruksområde

En klar-til-bruk del for innfesting til tak, vegg eller gulv, så vel som til Simotec system 100 og system 120, eller som konsoll for innfesting av tilhørende systemdetaljer.

Beskrivelse

Leveres med påmontert Endebeskyttelse ADK F 80.

Montering

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensbredde 80-120 mm) med Montasjesett P2.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 ved bruk av forbindelse FV 100/120 (187916)

Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde
TKO F80-400	400	220 x 220 x 12	M12
TKO F80-800	800	220 x 220 x 12	M12

Konfigurasjon: Festeplate er sveiset til Bjelke TP F 80

Materiale:

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse


MPA godkjent ²⁾

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TKO F 80-400	6.6	1	3446805
TKO F 80-800	9.2	1	192795*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMFA))



Endefeste STA F 80/30 E

Bruksområde

Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 80, muliggjør Endefeste STA F 80/30 E konstruksjon av tverrbjelker med Bjelkeprofil TP F 80/30.

Montering


Bjelkeprofil TP F 80/30 skrues fast til Endefeste STA F 80/30 E med 2 stk Formlock FLS F skruer.

Tekniske data

Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
STA F 80/30-80-E	80 x 80 x 8	M10	178

Materiale


Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
STA F 80/30-80-E	0.8	1	113066*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endefeste STA F 80

Bruksområde

Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 80, muliggjør Endefeste STA F 80 konstruksjon av tverrbjelker så vel som andre konstruksjoner. Versjon "A" er spesielt utviklet for feste til innstøpningsskinner i bygningskroppen.

Montering

Avhengig av versjon, men følgende monteringsmuligheter er mulig:

- Anslutning til Bjelke F 80, med system detaljer, med 4 stk skruer Formlock FLS F
- Med skrueforbindelse til innstøpningsskinner med Skinnbolt type T- fra System 41, eller Skinnemutter og sekskantbolt fra System 41 (gjelder type A).

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾

Tekniske data

Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
STA F 80	190 x 80 x 8	M10	148
STA F 80-E	165 x 80 x 8	M10	148
STA F 80-A	190 x 80 x 8	M12	148

Konfigurasjon:

Festeplate sveiset til åttekantet hulprofil F 80



Materiale:

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Festeplate:

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil:





Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
STA F 80	1.6	1	192856*
STA F 80-E	1.5	1	192863*
STA F 80-A	1.7	1	192870*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPI))





Endefeste WBD F 80

Bruksområde

Endefeste WBD F 80 er ideell når man skal lage en bærende konstruksjon som skal forankres til vegg eller gulv, eller når man skal lage tverrbjelke med Bjelke F 80. I tillegg til direkte forankring til bygningsdelen, ulike festeplater muliggjør direkte anslutning til bjelker med ulike flensebredder.

Ved konstruksjon av andre tverrbjelkekonstruksjoner anbefales bruk av versjon WBD F 80-T. Den åttekantede anslutningen hindrer konflikt mellom skruer og festeplater.

Montering

Avhengig av situasjonen, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12, respektive M16 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbejler med flenser (flensebredde 80 - 300 mm) med Montasjesett P2, P3 eller respektive bjelkeklammer.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 med Laskeplate FV100/120.

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾

Tekniske data

Type	For flensebredde [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
WBD F 80-80/120	80 - 120	220 x 220 x 12	M12	192
WBD F 80-121/160	121 - 160	320 x 260 x 12	M12	192
WBD F 80-161/200	161 - 200	320 x 310 x 12	M16	192
WBD F 80-201/300	201 - 300	420 x 220 x 12	M16	192
WBD F 80-T	80 - 120	220 x 220 x 12	M12	152

Konfigurasjon:



Festeplate sveiset til firkant F 80, resp. åttekant F 80

Materiale:


Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾

Firkant F 80: Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾

Åttekant F 80: Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾



WBD T




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
WBD F 80-80/120	5.2	1	3446808
WBD F 80-121/160	8.7	1	192818*
WBD F 80-161/200	10.2	1	192825*
WBD F 80-201/300	9.4	1	192832*
WBD F 80-T	4.8	1	192849*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

¹⁾ High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

²⁾ Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPI))



Endefeste, leddet JOI F 80

Bruksområde

Et leddet/hengslet anslutningselement for Bjelkeprofil TP F 80, som kan vinkles mellom 0° og 160°. Brukes primært som en forbindelse mellom bjelkeseksjoner F 80, eller ved etablering av et avlastningsstag for å forsterke en tverrbjelke.

Beskrivelse

Gjengeforbindelsen mellom montasjeplate og adapter er formontert.

Materiale


Montasjeplate og adapter: Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾

Bolt: Stål, kvalitet 8.8

Mutter: Stål, kvalitet 8.8


Montering

Festes til Bjelkeprofil TP F 80 med 2 x 4 stk skruer Formlock FLS F. Merk: Ved fare for vibrasjoner, må skruforbindelsen mellom montasjeplate og adaptersikres mot å løsne.



Tekniske data


Type	Tillatt last F [kN]
JOI F 80	2.2




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
JOI F 80	2.1	1	111448*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endefeste, leddet GE F 80


Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i siFramo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.

Montering

Montasjeplate festes til Bjelkeprofil TP F 80 med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 80 tres inn på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengde på bjelke mellom 2 endefester.

Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm.



Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel [α]
GE F 80 - 80	140	80	80	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2155	3340	4525	5710	6890
30°	1810	2810	3810	4810	5810
35°	1565	2435	3305	4180	5050
40°	1380	2160	2940	3720	4495
45°	1245	1955	2660	3370	4075
50°	1145	1800	2450	3100	3755
55°	1060	1670	2285	2895	3505
60°	1000	1580	2155	2730	3310
65°	950	1500	2055	2605	3155

a = vertikal lengde fra senterlinje Endefeste til underkant bjelkeprofil



b = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant bjelkeprofil

c = lengde på bjelke mellom 2 endefester

α = vinkel på den vertikale avstivningen

Materiale


Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 80 - 80	2.1	1	113835*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvares varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Endefeste, leddet GE F - ST F 80

Bruksområde


Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i siFramo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.

Beskrivelse

Endefeste GE F - ST F 80 og fotplate er formontert.

Montering

Festes til bygningsdeler med 4 stk M12 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier. Til andre stålbjelker med flens benyttes Montasjesett P2. Bjelkeprofil TP F 80 tres på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengden på denne bjelkeprofilen. Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm. Ved å løsne skruerforbindelsen mellom Endefeste og Forplaten, kan Endefeste vris 90°.




Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel α
GE F 80/120 - 80	140	220	220	25° - 155°
GE F 121/160 - 80 - 1	140	320	260	25° - 155°
GE F 161/200 - 80 - 1	140	320	310	25° - 155°
GE F 201/300 - 80 - 1	140	220	420	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:


	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2130	3313	4496	5679	6862
30°	1784	2784	3784	4784	5784
35°	1542	2413	3285	4157	5028
40°	1364	2142	2920	3698	4476
45°	1230	1938	2645	3352	4059
50°	1128	1780	2433	3086	3738
55°	1048	1658	2268	2879	3489
60°	985	1563	2140	2717	3295
65°	937	1488	2040	2592	3143



- a = vertikal lengde fra senterlinje Endefeste til underkant bjelkeprofil
- b = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant bjelkeprofil
- c = lengde på bjelke mellom 2 endefester
- α = vinkel på den vertikale avstivningen

Materiale


Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 80/120 - 80	6.2	1	115856*
GE F 121/160 - 80 - 1	9.8	1	.115857*
GE F 161/200 - 80 - 1	11.3	1	115859*
GE F 201/300 - 80 - 1	10.4	1	115861*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.




Fotplate med dempeplate SHB F 80

Bruksområde

En komplett enhet med dempeplate for montering av rammekonstruksjoner på flate tak med takplater eller membraner som ikke må perforeres. Er sammen med andre siFramo detaljer ypperlig til bygging av ulike bærende konstruksjoner. Dempeplaten, som er laget av gummi, er vanngjennomtrengelig, muliggjør en sikker og trygg support med lastfordelende egenskaper. Spesielt egnet som en del av bærende konstruksjoner for industrielle enheter som kjøleaggregater, ulike VVS aggregater etc.

Montering

Ansluttes til Bjelkeprofil TP F 80 med 4 stk skruer Formlock FLS F.




Tekniske data

Statisk E-modul:	Ihht. DIN 53513	0.8 - 0.9 N/mm ²
Dynamisk E-modul:	Ihht. DIN 53513	0.6 - 2.2 N/mm ²
Kompresjon:	DIN 53572	Ca. 4% målt i 30 min. etter avlastning ved 50 % kompresjon ved 23°C etter 72 Std.
Strekfasthet:	DIN 53571	0.4 N/mm ² min.
Maks forlengelse:	DIN 53571	70 % minimum verdi
Skjær styrke:	DIN 53515	3.4 N/mm ² minimum verdi
Brannmotstand:	DIN 4102	B2

For andre dimensjoner og data, se Endefeste WBD F 80.

Materiale


Stål, kvalitet S235 JR, HCP ¹⁾




Type	Festeplaten [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SHB F 80-220	220 x 220	5.7	1	198926*
SHB F 80-300	300 x 300	5.4	1	113121*
SHB F 80-450	450 x 450	12.4	1	113122*
SHB F 80-600	600 x 600	27.2	1	113123*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Montasjeplate AP

Bruksområde

Tillater anslutning av Bjelkekonsoll TKO F80 og F100, TKO 100 og TKO 120 til bjelkeflenser hvor $b > 120$ mm, såvel som bygningskonstruksjoner med ekspansjonsbolter eller andre mekaniske festelementer.

Beskrivelse

Montasjeplate AP

4 stk bolter med senkehode M12 x 40

4 stk sekskant muttere M12


4 stk skiver M12 DIN 125

Montering

a) Festes til Bjelkekonsoll TKO 100 med skruer med senkehode og muttere.


b) Festes til betong med ekspansjonsbolter M12 eller M16. Opptredende laster er avgjørende.

c) Festes til stålbjelker som friksjonsforbindelse med Montasjesett P2 eller P3.



Tekniske data

Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde	Ansl. Til flensebredde [mm]
AP 121/160	320 x 260 x 12	M12	121 - 160
AP 161/200	320 x 310 x 12	M16	161 - 200
AP 201/300	420 x 220 x 12	M16	201 - 300
AP 301/310	440 x 220 x 12	M16	301 - 310



Materiale

Montasjeplate: Stål, varmforsinket iht. NS-EN 1461


Bolter: Stål DIN 7991, klasse 8.8, Dacromet/delta seal





Muttere: Stål, varmforsinket klasse 8

Skiver: Stål, varmforsinket, DIN 125

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
AP 121/160	7.9	1	183953*
AP 161/200	9.3	1	183962*
AP 201/300	8.5	1	183980*
AP 301/310	9.8	1	113129*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.





Montasjeplate SPL for sveiseforbindelse

Bruksområde

Montasjeplate SPL muliggjør en sveiset forbindelse til Bjelkeprofil TP F. Montasjebleden kan sveises uten noen forbehandling, da den har et korrosjonsbestandig belegget som er kompatibelt med overflaten på Bjelkeprofil TP F. Montasjeplate SPL Universal muliggjør en sveiset forbindelse til andre stålbjelker med flensebredde opp til 300 mm. Samtidig er det mulig å installere Montasjeplate SPL Universal til Bjelkeprofil TP F hvis en større installasjonsflate er nødvendig.

Montering

Avhengig av situasjon, men ulike alternativer anbefales:

- Anslutning til Bjelkeprofil TP F med 4 stk skruer Formlock FLS F.
- SPL Universal ansluttes til Bjelke TP F med 4 stk Flenseskruer SCR FLA TT M10 x 25 (varenr. 110503).
- SPL Universal som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flensebreddemellom 100 og 300 mm med Montasjesett P2.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾




Tekniske data

Type	Installasjonsflate [mm]	Festeplate [mm]
SPL F 100	80 x 80	180 x 90 x 8
SPL Universal	220 x 220	370 x 370 x 12

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SPL F 80	0.5	1	113831*
SPL F 100	1.0	1	113635*
SPL Universal	11.9	1	113636*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Sveiseadapter ASA F 80

Bruksområde

Et element som kan sveises til montasjeplater eller andre sveisbare flater. Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelke TP F 80, gjør Sveiseadapter ASA det mulig å lage ulike løsninger som tverrbjelker, konsollfunksjoner el.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Montering

Sett adapteren på flaten det skal sveises til, og sveis det fast. Den sveisbare HCP overflaten krever etterbehandling for korrosjonsbeskyttelse kun på og rundt selve sveisen. Innfesting av Bjelke TP F 80 til Adapter ASA gjøres med 4 stk skruer Formlock FLS F.


Tekniske data

Tillatte laster:	
Konsoll:	Maks. 1.0 kNm
Tverrbjelke:	Se Framo retningslinjer for montering

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ASA F 80	1.0	1	110020*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvares varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Sveiseadapter ASA F 80 GPL 8kt

Bruksområde

Et element som kan sveises til montasjeplater eller andre sveisbare flater. Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 80, gjør Sveiseadapter ASA det mulig å lage ulike løsninger som tverrbjelker, konsollfunksjoner el.

Det 8-kantede adapter muliggjør en presis, eller mer fleksibel, posisjonering av siFramo 80 profilen.

Beskrivelse

Festeplaten 100 påsveiset det 8-kantede adapter.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾.



Montering

Sett adaptere på flaten det skal sveises til, og sveis det fast. Den sveisbare HCP overflaten krever etterbehandling for korrosjonsbeskyttelse, kun på og rundt selve sveisen. Innfesting av Bjelkeprofil TP F 80 til Adapter ASA gjøres med 4 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	Adapter dim. H [mm]	Festeplaten [mm]
ASA F 80 GPL 8kt	160	100 x 100 x 20


Tillatt moment som konsoll: 0.6 kNm



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ASA F 80 GPL 8kt	2.2	1	112212*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Endefeste SA F 80 - 41

Bruksområde


Endefeste muliggjør anslutning av skinneprofilene 41/41 og 41/41D til Bjelkeprofil TP F 80. Enkelt å konstruere support for rørstrekk eller andre konstruksjoner. Alternativt også med andre deler fra System 41.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Montering

Festes til Bjelkeprofil TP F 80 med 4 stk skruer Formlock FLS F.




Tekniske data


Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde
SA F 80 - 41	190 x 80 x 8	M10

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SA F 80 - 41	1.4	1	192887*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Formlock skrue FLS F

Bruksområde

Gjengepresset skrue for formlock forbindelse mellom alle delene i siFramo og System 41 til Bjelke TP F.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA tested ²⁾

Tekniske data


Applikasjon	Tiltrekkingsmoment [Nm]
System siFramo	60
Anslutning til System 41	35



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
FLS F	0.03	100	3446806

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMIPA))




Montasjesett P

Bruksområde

Et festeelement for innfesting av Bjelkekonsoll TKO, Bjelkekonsoll SKO-45 eller Endefeste WBD, til bjelkeprofilene 100 og 120 i System Simotec.

Beskrivelse

Type	Bjelkeklammer [stk]	Sekskantbolt 8.8 [stk]	Skive [stk]	Mutter [stk]
Sett P2	4 x P2	4 x M12 x 80	8 x 12/40	4 x M12
Sett P3	4 x P3	4 x M16 x 100	8 x 16/125	4 x M16
Sett P2/2	2 x P2	2 x M12 x 80	4 x 12/40	2 x M12



Materiale

Stål og støpejern, HCP ¹⁾



Montering

- ◆ Den smale enden av Bjelkeklammen skal ligge mot bjelkeflensen
- ◆ Tiltrekkingsmoment $\pm 10\%$
 - P2: 85 Nm
 - P3: 150 Nm
- ◆ Etter at bolter er trukket til, kan de ikke benyttes igjen.


Tekniske data

Type	Gripetykkelse [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [sett]	Varenr
Sett P2	1 - 33	1.6	10	168494*
Sett P3	1 - 33	2.0	10	179147*
Sett P2/2	1 - 33	0.6	10	183800*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



U-Brakett SB F 80


Bruksområde

Anslutningsdetalj for fastspenning av tverrgående Bjelkeprofil TP F 80 eller konsoller til flensebjelker.

Beskrivelse

Type SB F 80-16 består av:
 1 stk brakett med hullbilde for M10
 1 stk U-bøyle med M10 gjenger
 2 stk sekskant muttere M10
 2 stk skiver for M10

Type SB F 80-40 består av:
 1 stk brakett med hullbilde for M12
 1 stk U-bøyle med M12 gjenger
 2 stk sekskant muttere M12
 2 stk skiver M12




Montering

- ◆ U-Brakett skal benyttes i par.
- ◆ Type 16 opp til flensetykkelse 16 mm.
- ◆ Type 40 opp til flensetykkelse 40 mm.

Materiale

Brakett: Stål, HCP ¹⁾
 U-bøyle: Stål, HCP ¹⁾
 Bjelkeklips: Støpejern, HCP ¹⁾
 Mutter: Stål, DIN 934 kvalitet, HCP ¹⁾
 Skive: Stål, DIN 125, HCP ¹⁾




Tekniske data


Type	Gjenge	Maks till. Arb. Last	Tiltrekkingsmoment
SB F 80-16	M10	5.0 kN pr U-bolt	30 Nm
SB F 80-40	M12	5.0 kN pr U-bolt	40 Nm

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SB F 80-16	0.6	20	192683*
SB F 80-40	1.5	10	194010*
SB F 80/30-16	0.5	20	115840*
SB F 80/30-40	1.4	10	115839*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Bjelkeholder TPH F 80

Bruksområde

Festebrakett for Bjelke TP F 80. For feste av Bjelkeprofil TP F 80 direkte til bygningsdel, til en annen Bjelke TP F eller til en innstøp skinne Type TPH F 80 C. Benyttes når man skal lage et kryss (knutepunkt) mellom to bjelker F 80.

Materiale


Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾, eller varmforsinket NS-EN 1461

Montering

Ved anslutning til skinner i System 41 benytter man Skinnemutter m/fjærskive og bolt M10 x 25. Ved anslutning til Bjelke TP F 80 benyttes skruen Formlock FLS F.

Tekniske data



Type	L x b x s [mm]	Ø d1 [mm]	Hullbilde LL1 d x a [mm]	Hullbilde LL2 d x a [mm]	Tillatt last i knutepunktet Fy = Fz [kN]
TPH F 80	181 x 50 x 4	13	11 x 20	-	7
TPH F 80 C	199 x 80 x 4	14	11 x 20	11 x 20	10




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TPH F 80	0.5	10	195765*
TPH F 80 C	0.8	10	111732*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endebeskyttelse ADK F 80

Bruksområde

Et lokk til enden på hulprofilen F 80, beskytter mot skarpe kanter etter kapping og gir en god finish




Materiale




HDPE, gul

Tekniske data

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ADK F 80	0.03	25	192674*
ADK F 80/30	0.02	25	113067*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.





Glideelement GS F 80 2G

Bruksområde


Glideelement for montering til Bjelkeprofil TP F 80 med enkelt klammer eller, dobbelt klammer ved f.eks kompensator-installasjon. Ulike anslutningsmuligheter gjennom 2G anslutning, eller ulike overganger.

Montering

Monteres til bjelkeprofil F 80 med skruen Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]
GS F 80 2G2	150	67	70



Type	Maks arm lengde [mm]	Maks glidelengde [mm]
GS F 80 2G	250	100
GS F 80 2G2	250	135

Tillatt last i stående posisjon: 1,2 kN
 Tillatt last i hengende posisjon: 0,6 kN
 Permanent temperaturområde: 130° C
 Statisk friksjonskoeffisient μ_0 : 0,20
 Dynamisk friksjonskoeffisient μ : 0,15




Materiale

Glideelement: Stål, HCP ¹⁾
 Glideplaten: Polyamid (forsterket glassfiber)
 Styling: Stål, HCP ¹⁾

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GS F 80 2G	0.6	10	196700*
GS F 80 2G2	0.7	10	196717*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Glideelement GS F 80 2G

Bruksområde

Et "Heavy duty" glideelement for montering på Bjelke TP F 80. 1/2" gjengeanslutning gir direkte anslutning til klammer type Stabil med gjengerør uten bruk av overganger.

Montering

Monteres til Bjelkeprofil TP F med 2 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Till. Last stående [kN]	Till. Last hengende [kN]
GS F 80 1G	-	102	80.5	17	5.4
GS F 80 1G2	210	102	80.5	12	8.4

Oppgitte belastninger er fastsatt ved belastningstester ihht. NS EN 13480-3 vedlegg J.

Rørklammer og det anvendte 1/2" gjengede rør må fastsettes separat.

Permanent temperaturområde: 130°C
 Statisk friksjonskoeffisienten μ_0 : 0,20
 Dynamisk friksjonskoeffisient μ : 0,15

Materiale

Metalldelene:

Stål, HCP ¹⁾


Glideplaten:

Polyamid (forsterket glassfiber)

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GS F 80 1G	1.3	10	113885*
GS F 80 1G2	1.7	10	113886*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Grunnplate GPL F 80

Bruksområde

En del for feste av rørklammer til Bjelkeprofil TP F 80 eller Konsoll AK F 80, med gjenget rør eller gjengestift/gjengestag.

Materiale


Stål, varmforsinket NS-EN 1461.

Montering

Monteres til bjelkeprofil F 80 med 2 stk skruer Formlock FLS F.


Tekniske data


Dimensjon Grunnplate: 80 x 50 x 4 mm



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GPL F 80-1/2"	0.1	50	192900*
GPL F 80-M10	0.1	50	113004*
GPL F 80-M12	0.1	50	112911*
GPL F 80-M16	0.2	50	195833*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.





Grunnplate GPL F 80 Stabil

Bruksområde

Grunnplate Stabil for feste av rørklammer til Bjelke TP F 80, med $\frac{1}{2}$ " gjenget rør eller direkte med rørklammer med $\frac{1}{2}$ " anslutningsmutter.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾

Montering

Monteres til Bjelkeprofil TP F 80 med 4 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data


Tillatt bøyemoment for gjenget rør $\frac{1}{2}$ " Mb_{max} , må ikke overskrides.
Eventuell sideveis belastning på rørklammeret må også tas i betraktning.




Type	Mål L x B x s [mm]	Avlange hull d x a [mm]	Ø [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GPL F 80 ST- $\frac{1}{2}$ "	110 x 80 x 8	11 x 31	11	0.50	25	112719*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Grunnplate GPL F 80 Øyekrok

Bruksområde

Grunnplate med øyekrok for montering til Bjelke TP F 80 eller direkte i betongkonstruksjon.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾

Montering

Monteres til Bjelke TP F 80 med 4 stk skruer Formlock FLS F, eller direkte til betongkonstruksjon med f. eks ekspansjonsbolter eller betongskruer.

Tekniske data



Type	Till.Last Fz [kN]	Till.Last Fy [kN]
GPL F 80 Øyekrok	7	5




Type	Mål L x B x T [mm]	Avlange hull d x a [mm]	Ø [mm]	Ant/pk [stk]	Varenr
GPL F 80 Øyekrok	110 x 80 x 8	11 x 31	11	1	K115040*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





U-Bolt/Rundtjernsbøylefeste UB F

Bruksområde

For enkelt feste av U-Bolter/Rundtjernsbøyler til Bjelke TP F 80 eller TP F 100.

Beskrivelse

Type UB F $\geq 4"$ leveres som sett.

Materiale



Stål, HCP ¹⁾, eller varmforsinket NS-EN ISO 1461.

Tekniske data

Type	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
UB F 1/2" - 1 1/2"	85	0.13	25	192931*
UB F 2" - 3"	165	0.64	10	196212*
UB F 4" - 6"	45	0.18	20	113124*
UB F 8" - 12"	45	0.15	20	113125*
UB F 378 - 530	45	0.15	20	113126*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Dempepute U-UB F 80

Bruksområde

En lydabsorberende og isolerende pute av plastikk. For bruk med U-Bolt/Rundtjernsbøylefeste UB F 80.

Materiale


Polyamid PA 6,0


Tekniske data

Temperaturområde: -20°C opp til +130° C

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
U-UB F 80	0.01	50	198797*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.





Gjenget rør GR

Bruksområde

Brukes som:

- ◆ En forbindelse mellom Grunnplate GPL F 80 og rørklammer, eller
- ◆ Som en support i kombinasjon med Støttevinkel eller Universalledd UG.

Beskrivelse

Standard lengde 2m. Pre-kuttes i andre lengder på forespørsel.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾.


Tekniske data

Gjenger iht. NS-EN ISO 228

Type	Lengde [m]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
G 1/2"	2	0.92	1	110717*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Låsemutter NT G

Bruksområde

For gjenget rør og gjengeanslutninger på f.eks Glideelement GS F 80.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾.

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
G 1/2"	0.04	25	110755*


* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

Klikk på produktene
for mer info




Bjelkeprofil TP F 100




s.39

Konsoll AK F 100




s.40

Bjelkekonsoll TKO F 100




s.41

Bjelkekonsoll TKO F 100/160




s.42

Avlastningsbjelke SKO F 100




s.43

Endefeste STA F 100




s.44

**Endefeste STA F 100 -
100/160**




s.45

Endefeste WBD F 100




s.46

Endefeste WBD F 100/160




s.47

Endefeste, leddet GE F 100




s.48

**Endefeste, leddet GE F - ST
F 100**



s.49

**Endefeste, leddet GE F
100/160**




s.51

Klikk på produktene
for mer info




Montasjeplate AP




s.52

Montasjeplate SPL




s.53

Sveiseadapter ASA F 100




s.54

Sveiseadapter ASA F 100 8kt




s.55

Vinkel WD F 100



s.56

Endefeste SA F 100 - 41




s.57

Formlock skruen FLS F




s.58

Montasjesett PS




s.59

U-Brakett SB F 100




s.60

Bjelkeholder TPH F 100




s.61

Endebeskyttelse ADK F 100




s.62

Glideelement GS F 100 2G



s.63


Klikk på produktene
for mer info

**Glideelement GS F 100 1G**





s.64

Grunnplate GPL F 100

s.65

U-Bolt Feste UB F

s.66



Bjelkeprofil TP F 100

Bruksområde

En multifunksjonell bjelkeprofil for horisontale, vertikale og 3-D bærende konstruksjoner innen et bredt område av bygnings- og industrielle applikasjoner. Profilen har et høyt motstandsmoment mot vridning pga sin lukkede firkantprofil. Andre byggedetaljer i system siFramo og rørklammer, kan festes til alle profilens fire sider uten visuelle restriksjoner. Det spesialdesignede hullbilde kombinert med den spesialtilpassede selvgjengende Formlock skruen, sikrer en eksakt posisjonering av delen, og en sikker "form-locked" forbindelse.

Tekniske data

Type	Motstands- moment [cm ³]	Treghets- moment [cm ⁴]	Treghets- radie [cm]	Vridnings- moment [cm ⁴]	Tverrsnitts- areal [cm ²]
TP F 100	36.93 36.93	Iy: 179.85 Iz: 179.85	iy: 4.80 iz: 4.80	181.44	7.80
TP F 100/160	75.52 46.26	Iy: 559.42 Iz: 280.34	iy: 6.16 iz: 4.36	384.80	14.74

I alle oppgitte verdier er det tatt hensyn til hullbildet i profilen.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse


MPA godkjent ²⁾

Type	Vekt [kg/m]	Lengde [m]	Varenr
TP F 100	10.8	6	112904*
TP F 100/160	14.3	6	112905*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA))



Konsoll AK F 100

Bruksområde

Konsoll for montering til Bjelkeprofil TP F 100, og til Bjelkekonsoll TKO F 100, eller som en tverrbjelke med påmontert respektive anslutningsdel.

Versjon "E" montert nederst på en hengende Bjelkekonsoll TKO F 100, gir et rent hjørne.

Beskrivelse

Leveres med Endebeskyttelse ADK F 100

Montering

Monteres til Bjelke TP F 100 med Formlock skruen FLS F

Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	Runde hull A
AK F 100-400	400	210 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-800	800	210 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-1200	1200	210 x 100 x 8	M10	M12
AK F 100-E-600	600	210 x 100 x 8	M10	-

Konfigurasjon: Festeplate er sveiset til Bjelkeprofil TP F 100


Materiale:

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾


Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾



AK F E-600





Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
AK F 100-400	5.7	1	113068*
AK F 100-800	10.1	1	113069*
AK F 100-1200	14.7	1	113419*
AK F 100-E-600	7.8	1	113070*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMFA))





Bjelkekonsoll TKO F 100

Bruksområde

En klar-til-bruk del for innfesting til tak, vegg eller gulv, så vel som til Simotec system 100 og system 120, eller som konsoll for innfesting av tilhørende systemdetaljer.


Beskrivelse

Leveres med påmontert Endebeskyttelse ADK F100.

Montering

Avhengig av situasjonen, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensebredde 80 - 120 mm) med Montasjesett P2.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 ved bruk av forbindelse FV 100/120 (187916)



Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde
TKO F 100-400	400	220 x 220 x 12	M12
TKO F 100-800	800	220 x 220 x 12	M12
TKO F 100-1200	1200	220 x 220 x 12	M12

Konfigurasjon: Festeplate er sveiset til Bjelkeprofil TP F 100


Materiale:

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾






Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TKO F 100-400	8.6	1	113071*
TKO F 100-800	12.8	1	113072*
TKO F 100-1200	17.5	1	113421*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA))



Bjelkekonsoll TKO F 100/160

Bruksområde

En klar-til-bruk del for innfesting til tak, vegg eller gulv, så vel som til Simotec system 100 og system 120, eller som konsoll for innfesting av tilhørende systemdetaljer.

Beskrivelse

Leveres med Endebeskyttelse ADK F100/160

Montering

Avhengig av situasjonen, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensbredde 80-100 mm) med Montasjesett P2.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 ved bruk av forbindelse FV 100/120 (187916).

Tekniske data

Type	L [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde
TKO F 100/160-800	800	280 x 280 x 12	M12
TKO F 100/160-1200	1200	280 x 280 x 12	M12

Konfigurasjon: Festeplate er sveiset til Bjelkeprofil TP F 100/160

Materiale:

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse


MPA godkjent ²⁾

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TKO F 100/160-800	18.5	1	113097*
TKO F 100/160-1200	24.5	1	113420*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMFA))



Avlastningsbjelke SKO F 100

Bruksområde

Avlastningsbjelke for avlastning av rammekonstruksjoner av Bjelkeprofil TP F100 og/eller Konsoll AK F100.

Montering

Festes til profil F 100 med 2x4 stk skruer Formlock FLS F.


Festes med 4 stk skruer Formlock FLS F og 2 stk egnede ankere ved bruk mellom profil F 100 og bygningsdel.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾


Tekniske data

Type	Vertikal lengde A	Horisontal lengde B
SKO F 100	450	710





Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SKO F 100	5.5	1	113096*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endefeste STA F 100

Bruksområde


Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 100, muliggjør Endefeste STA F 100 konstruksjon av tverrbjelker så vel som andre konstruksjoner. Versjon "E" montert nederst på hengende Bjelkekonsoll TKO, gir et rent hjørne.

Montering

Avhengig av versjon, men følgende monteringsmuligheter er mulig:

- Anslutning til Bjelkeprofil TP F 100, med systemdetaljer, med 4 stk skruer Formlock FLS F
- Bjelkeprofil TP F 100 festes til den åttekantede adapteren med 4 stk skruer Formlock FLS F. Endefeste STA F 100 med 2 stk egnede ankere ved montering til bygningsdel.

Bjelkeprofil TP F 100 monteres på Endefeste STA F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F, der 2 stk skrues inn på en side og 2 stk skrues inn på motsatt side.



Tekniske data


Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde A i festeplaten	Hullbilde B i festeplaten	H [mm]
STA F 100	210 x 100 x 8	M12	M10	188
STA F 100-E	185 x 100 x 8	-	M10	188
STA F 100-80	210 x 100 x 8	M12	M10	148
STA F 100-80-E	185 x 100 x 8	-	M10	148

Konfigurasjon: Festeplate sveiset til åttekantet hulprofil F 100 eller F 80

Materiale:

Festeplate: Stål, HCP ¹⁾


Bjelkeprofil: Stål, HCP ¹⁾




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
STA F 100	2.4	1	113073*
STA F 100-E	2.2	1	113074*
STA F 100-80	2.0	1	113337*
STA F 100-80-E	1.8	1	113481*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endefeste STA F 100 - 100/160

Bruksområde

Sammen med Bjelkeprofil TP F 100, TP F 100/160 eller Konsoll AK F 100, muliggjør Endefeste STA F 100/160 konstruksjon av tverrbjelker så vel som andre konstruksjoner.

Montering

For montering av festeplaten til Bjelkeprofil TP F 100 eller TP F 100/160 benyttes 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 100/160 tres inn på Endefeste STA F 100-100/160 og skrues fast med 8 stk skruer Formlock FLS F, der 4 stk skrues inn på en side og 4 stk skrues inn på motsatt side.

Tekniske data


Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
STA F 100 - 100/160	270 x 100 x 8	M10	238
STA F 100 - 100/160 E	245 x 100 x 8	M10	238

Konfigurasjon: Festeplate sveiset til åttekantet hulprofil F 100/160

Materiale:

Festeplate: Stål, HCP ¹⁾



Bjelkeprofil: Stål, HCP ¹⁾




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
STA F 100 - 100/160	4.4	1	114878*
STA F 100 - 100/160 E	4.2	1	114879*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endefeste WBD F 100

Bruksområde

Endefeste WBD F 100 er ideell når man skal lage en bærende konstruksjon som skal forankres til vegg eller gulv, eller når man skal lage tverrbjelke med Bjelke F 100. I tillegg til direkte forankring til bygningsdelen, ulike festeplater muliggjør direkte anslutning til bjelker med ulike flensebredder.

Ved konstruksjon av andre tverrbjelkekonstruksjoner anbefales bruk av versjon WBD F 100-T. Den åttekantede anslutningen hindrer konflikt mellom skruer og festeplater.

Montering

Avhengig av situasjonen, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12, respektive M16 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensebredde 80 - 300 mm) med Montasjesett P2, P3 eller respektive bjelkeklammer.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 med Laskeplate FV100/120.

Bjelkeprofil TP F 100 monteres på Endefeste WBD F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F, der 2 stk skrues inn på en side og 2 stk skrues inn på motsatt side.

Tekniske data

Type	For flensebredde [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
WBD F 100-80/120	80 - 120	220 x 220 x 12	M12	232
WBD F 100-121/160	121 - 160	320 x 260 x 12	M12	232
WBD F 100-161/200	161 - 200	320 x 310 x 12	M16	232
WBD F 100-201/300	201 - 300	420 x 220 x 12	M16	232
WBD F 100-T	80 - 120	220 x 220 x 12	M12	192




Konfigurasjon: Festeplate sveiset til firkant F 100, resp. åttekant F 100.

Materiale:

Festeplaten: Stål, HCP ¹⁾

Firkant F 100: Stål, HCP ¹⁾





Åttekant F 100: Stål, HCP ¹⁾



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
WBD F 100-80/120	6.1	1	113075*
WBD F 100-121/160	9.7	1	113076*
WBD F 100-161/200	11.2	1	113077*
WBD F 100-201/300	10.3	1	113078*
WBD F 100-T	5.3	1	113079*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Endfeste WBD F 100/160

Bruksområde

Endefeste WBD F 100 er ideell når man skal lage en bærende konstruksjon som skal forankres til vegg eller gulv, eller når man skal lage tverrbjelke med Bjelke F 100. I tillegg til direkte forankring til bygningsdelen, ulike festeplater muliggjør direkte anslutning til bjelker med ulike flensebredder.

Montering

Avhengig av situasjon, men ulike alternativer anbefales:

- Festes til bygningsdeler med 4 stk M12, respektive M16 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier.
- Som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flens (flensebredde 80 - 300 mm) med Montasjesett P2, P3 eller respektive bjelkeklammer.
- Som en integrert del til Simotec system 100 eller system 120 med Laskeplate FV 100/120.

Bjelkeprofil TP F 100/160 monteres på Endfeste WBD F 100/160 med 8 stk skruer Formlock FLS F, der 4 stk skrues inn på en side og 4 stk skrues inn på motsatt side.

Tekniske data

Type	For flensebredde [mm]	Festeplaten [mm]	Hullbilde	H [mm]
WBD F 100/160-121/160	121 - 160	320 x 260 x 12	M12	232
WBD F 100/160-161/200	161 - 200	320 x 310 x 12	M16	232
WBD F 100/160-201/300	201 - 300	420 x 220 x 12	M16	232

Konfigurasjon:

Festeplate sveiset til firkant F 100/160

Materiale:

Festeplate:

Stål, HCP ¹⁾


Firkant F 100:

Stål, HCP ¹⁾

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
WBD F100/160-121/160	10.53	1	113098*
WBD F100/160-161/200	11.95	1	113099*
WBD F100/160-201/300	11.14	1	113100*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.




Endefeste, leddet GE F 100

Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i Framo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.

Montering

Montasjeplaten festes til Bjelkeprofil TP F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 80 eller TP F 100 (avhengig av type Endefeste) tres inn på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengde på bjelke mellom 2 endefester. Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm.




Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel [α]
GE F 100 - 80	140	100	100	25° - 155°
GE F 100 - 100	180	100	100	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:


	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2155	3340	4525	5710	6890
30°	1810	2810	3810	4810	5810
35°	1565	2435	3305	4180	5050
40°	1380	2160	2940	3720	4495
45°	1245	1955	2660	3370	4075
50°	1145	1800	2450	3100	3755
55°	1060	1670	2285	2895	3505
60°	1000	1580	2155	2730	3310
65°	950	1500	2055	2605	3155



- a = vertikal lengde senterlinje Endefeste til underkant bjelkeprofil
- b = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant bjelkeprofil
- c = lengde på bjelke mellom 2 endefester
- α = vinkel på den vertikale avstivningen

Materiale


Stål, HCP ¹⁾



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 100 - 80	2.3	1	113838*
GE F 100 - 100	3.0	1	113837*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Endefeste, leddet GE F - ST F 100

Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i Framo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.


Beskrivelse

Endefeste GE F - ST F 100 og fotplate er formontert.

Montering

Festes til bygningsdeler med 4 stk M12 ekspansjonsbolter, eller annet festeelement med tilsvarende uttrekksverdier. Til andre stålbjelker med flens benyttes Montasjesett P2. Bjelkeprofil TP F 100 tres på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengden på denne bjelkeprofilen. Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm.

Ved å løsne skruerforbindelsen mellom Endefeste og Forplaten, kan Endefeste vris 90°.



Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel α
GE F 80/120 - 100	180	220	220	25° - 155°
GE F 121/160 - 100 - 1	180	320	260	25° - 155°
GE F 161/200 - 100 - 1	180	320	310	25° - 155°
GE F 201/300 - 100 - 1	180	220	420	25° - 155°



Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2130	3313	4496	5679	6862
30°	1784	2784	3784	4784	5784
35°	1542	2413	3285	4157	5028
40°	1364	2142	2920	3698	4476
45°	1230	1938	2645	3352	4059
50°	1128	1780	2433	3086	3738
55°	1048	1658	2268	2879	3489
60°	985	1563	2140	2717	3295
65°	937	1488	2040	2592	3143

- a = vertikal lengde fra senterlinje Endefeste til underkant bjelkeprofil
 b = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant bjelkeprofil
 c = lengde på bjelke mellom 2 endefester
 α = vinkel på den vertikale avstivningen

Materiale


Stål, HCP ¹⁾



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 80/120 - 100	6.9	1	115863*
GE F 121/160 - 100 - 1	10.5	1	115864*
GE F 161/200 - 100 - 1	11.9	1	115866*
GE F 201/300 - 100 - 1	11.1	1	115868*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Endefeste, leddet GE F 100/160

Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i Framo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.


Beskrivelse

Endefeste GE F 100/160 og fotplate er formontert.

Montering

Montasjeplaten festes til Bjelkeprofil TP F 100/160 med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 80 eller TP F 100 (avhengig av type Endefeste) tres inn på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengde på bjelke mellom 2 endefester.

Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm.



Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel α
GE F 160 - 80	140	160	160	25° - 155°
GE F 160 - 100	180	160	160	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:


	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2140	3323	4506	5689	6872
30°	1792	2792	3792	4792	5792
35°	1549	2420	3292	4164	5035
40°	1370	2148	2926	3704	4482
45°	1236	1943	2650	3357	4065
50°	1133	1786	2438	3091	3744
55°	1053	1663	2273	2884	3494
60°	990	1567	2145	2722	3299
65°	941	1493	2044	2596	3148

a = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant Bjelkeprofil TP F 100/160

b = lengde fra ende på konsoll til senter linje Endefeste

c = lengde på bjelke mellom 2 endefester

α = vinkel på den vertikale avstivningen




Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 160 - 80	3.6	1	115854*
GE F 160 - 100	4.3	1	115855*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Montasjeplate AP

Bruksområde

Tillater anslutning av Bjelkekonsoll TKO F80 og F100, TKO 100 og TKO 120 til bjelkeflenser som er $b > 120$ mm, såvel som bygningskonstruksjoner med ekspansjonsbolter eller andre mekaniske festelementer.

Beskrivelse


Montasjeplate AP

4 stk bolter med senkehode

M12 x 40

4 stk sekskant muttere M12

4 stk skiver M12 DIN 125




Montering

- Festes til Bjelkekonsoll TKO 100 med skruer med senkehode og muttere.
- Festes til betong med ekspansjonsbolter M12 eller M16. Opptredende laster er avgjørende.
- Festes til stålbjelker som friksjonsforbindelse med Montasjesett P2 eller P3.

Tekniske data

Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde	Ansl. Til flensebredde [mm]
AP 121/160	320 x 260 x 12	M12	121 - 160
AP 161/200	320 x 310 x 12	M16	161 - 200
AP 201/300	420 x 220 x 12	M16	201 - 300
AP 301/310	440 x 220 x 12	M16	301 - 310




Materiale

Montasjeplate: Stål, varmforsinket iht. NS-EN 1461

Bolter: Stål, DIN 7991, klasse 8.8, Dacromet/delta seal





Muttere: Stål, varmforsinket klasse 8

Skiver: Stål, varmforsinket, DIN 125



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
AP 121/160	7.9	1	183953*
AP 161/200	9.3	1	183962*
AP 201/300	8.5	1	183980*
AP 301/310	9.8	1	113129*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



Montasjeplate SPL for sveiseforbindelse

Bruksområde

Montasjeplate SPL muliggjør en sveiset forbindelse til Bjelkeprofil TP F. Montasjeplaten kan sveises uten noen forbehandling, da den har et korrosjonsbestandig belegg som er kompatibelt med overflaten på Bjelkeprofil TP F. Montasjeplate SPL Universal muliggjør en sveiset forbindelse til andre stålbjelker med flensebredde opp til 300 mm. Samtidig er det mulig å installere Montasjeplate SPL Universal til Bjelkeprofil TP F hvis en større installasjonsflate er nødvendig.

Montering

Avhengig av situasjon, men ulike alternativer anbefales:

- Anslutning til Bjelkeprofil TP F med 4 stk skruer Formlock FLS F.
- SPL Universal ansluttes til Bjelke TP F med 4 stk Panhodeskruer SCR FLA TT M10 x 25 (varenr. 110503).
- SPL Universal som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flensebredde mellom 100 og 300 mm med Montasjesett P2.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾


Tekniske data

Type	Anleggsflate [mm]	Montasjeplate [mm]
SPL F 100	80 x 80	180 x 90 x 8
SPL universal	220 x 220	370 x 370 x 12

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SPL F 80	0.5	1	113831*
SPL F 100	1.0	1	113635*
SPL universal	11.9	1	113636*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Sveiseadapter ASA F 100 GPL

Bruksområde

Et element som kan sveises til montasjeplater eller andre sveisbare flater. Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 100, gjør Sveiseadapter ASA det mulig å lage ulike løsninger som tverrbjelker, konsollfunksjoner el.

Beskrivelse

Festeplaten 100 påsveiset det firkantede adapter.

Materiale



Stål, HCP ¹⁾

Montering

Sett adaptere på flaten det skal sveises til, og sveis det fast. Den sveisbare HCP overflaten krever etterbehandling for å opprettholde korrosjonsbeskyttelsen, kun på og rundt selve sveisen f.eks. med sinkspray el. Innfesting av Bjelkeprofil TP F 100 til Adapter ASA gjøres med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 100/160 festes til Adapter ASA med 8 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data


Type	Adapter dim. H [mm]	Festeplaten [mm]
ASA F 100 GPL 4kt	240	120 x 120 x 20
ASA F 100/160 GPL 4kt	240	180 x 120 x 20




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ASA F 100 GPL 4kt	4.4	1	113339*
ASA F 100/160 GPL 4kt	6.5	1	113410*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Sveiseadapter ASA F 100 GPL 8kt

Bruksområde

Et element som kan sveises til montasjeplater eller andre sveisbare flater. Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 100, gjør Sveiseadapter ASA det mulig å lage ulike løsninger som tverrbjelker, konsollfunksjoner el.

Det 8-kantede adapter muliggjør en presis, eller mer fleksibel, posisjonering av siFramo 100 profilen.

Beskrivelse

Festeplaten 100 påsveiset det 8-kantede adapter.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾

Montering

Sett adaptere på flaten det skal sveises til, og sveis det fast. Den sveisbare HCP overflaten krever etterbehandling for å opprettholde korrosjonsbeskyttelsen, kun på og rundt selve sveisen f.eks. med sinkspray el. Innfesting av Bjelkeprofil TP F 100 til Adapter ASA gjøres med 4 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data


Type	Adapter dim. H [mm]	Festeplaten [mm]
ASA F 100 GPL 8kt	200	120 x 120 x 20




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ASA F 100 GPL 8kt	2.1	1	113080*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Vinkel WD F 100

Bruksområde

Sammen med Bjelkeprofil TP F 100 eller TP F 100/160, Konsoll AK eller Bjelkekonsoll TKO muliggjør Vinkel WD F 100 konstruksjon av tverrbjelker så vel som andre konstruksjoner der hvor den strukturelle utformingen krever et alternativ til Endefeste STA F 100.

Montering

Vinkel WD F 100 ansluttes med 8 stk skruer Formlock FLS F, og må alltid benyttes i par (16 stk skruer Formlock FLS F pr par).

Materiale



Stål, HCP ¹⁾


Tekniske data

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
WD F 100 140/140	1.9	1	113095*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Endefeste SA F 100 - 41

Bruksområde


Endefeste muliggjør anslutning av skinneprofilene 41/41 og 41/41D til Bjelkeprofil TP F 100. Enkelt å konstruere support for rørstrekk eller andre konstruksjoner. Alternativt også med andre deler fra System 41.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Festes til Bjelkeprofil TP F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F.




Tekniske data


Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde
SA F 100 - 41	190 x 80 x 8	M10

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SA F 100 - 41	1.8	1	113081*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Formlock skruen FLS F

Bruksområde

Gjengepresset skrue for formlock forbindelse mellom alle delene i siFramo og System 41 til Bjelke TP F.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA testet ²⁾

Tekniske data


Applikasjon	Tiltrekkingsmoment [Nm]
System Framo	60
Anslutning til System 41	35



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
FLS F	0.03	100	3446806*

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPI))



Montasjesett P

Bruksområde

Et festeelement for innfesting av Bjelkekonsoll TKO, Bjelkekonsoll SKO-45 eller Endefeste WBD, til bjelkeprofilene 100 og 120 i System Simotec.

Beskrivelse

Type	Bjelkeklammer [stk]	Sekskantbolt 8.8 [stk]	Skive [stk]	Mutter [stk]
Sett P2	4 x P2	4 x M12 x 80	8 x 12/40	4 x M12
Sett P3	4 x P3	4 x M16 x 100	8 x 16/125	4 x M16
Sett P2/2	2 x P2	2 x M12 x 80	4 x 12/40	2 x M12

Materiale

Stål og støpejern, HCP ¹⁾

Montering




- ◆ Den smale enden av Bjelkeklammen skal ligge mot bjelkeflensen.
- ◆ Tiltrekkingsmoment $\pm 10\%$
P2: 85 Nm
P3: 150 Nm
- ◆ Etter at bolter er trukket til, kan de ikke benyttes igjen.


Tekniske data

Type	Gripetykkelse [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [sett]	Varenr
Sett P2	1 - 33	1.6	10	168494*
Sett P3	1 - 33	2.0	10	179147*
Sett P2/2	1 - 33	0.6	10	183800*



* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.






SB F 100-16



SB F 100-40, 100/160-40



U-Brakett SB F 100

Bruksområde

Anslutningsdetalj for fastspenning av tverrgående Bjelkeprofil TP F 100 eller konsoller til flensebjelker.

Beskrivelse

Type SB F 100-16 består av:
 1 stk brakett med hullbilde for M10
 1 stk U-bøyle med M10 gjenger
 2 stk sekskant muttere M10
 2 stk skiver for M10

Type SB F 100-40 og 100/160-40:
 1 stk brakett med hullbilde for M12
 1 stk U-bøyle med M12 gjenger
 2 stk sekskant muttere DIN 934 M12
 2 stk skiver DIN 125 M12

Montering

U-Brakett skal benyttes i par.
 Type 16 opp til flensetykkelse 16 mm
 Type 40 opp til flensetykkelse 40 mm

Materiale

Brakett: Stål, HCP ¹⁾
 U-bøyle: Stål, HCP ¹⁾
 Bjelkeklips: Støpejern, HCP ¹⁾
 Mutter: Stål, DIN 934 kvalitet, HCP ¹⁾
 Skive: Stål, DIN 125, HCP ¹⁾


Tekniske data

Type	Gjenge	Maks till. Arb. Last	Tiltrekkingsmoment
SB F 100-16	M10	5.0 kN pr U-bolt	30 Nm
SB F 100-40	M12	5.0 kN pr U-bolt	40 Nm
SB F 100/160-40	M12	5.0 kN pr U-bolt	40 Nm

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SB F 100-16	0.7	20	113082*
SB F 100-40	1.6	10	113083*
SB F 100/160-40	1.7	10	113101*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Bjelkeholder TPH F 100

Bruksområde

Festebrakett for Bjelke TP F 100. For feste av Bjelkeprofil TP F 100 direkte til bygningsdel, til en annen Bjelke TP F eller til en innstøp skinne. Benyttes når man skal lage et kryss (knutepunkt) mellom to bjelker F 80.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾

Montering

Ved anslutning til skinner i System 41 benytter man Skinnemutter m/fjærskive og bolt M10 x 25. Ved anslutning til Bjelke TP F benyttes skruen Formlock FLS F.


Tekniske data

Type	L x b x s [mm]	Ø d ₁ [mm]	Hullbilde LL1 d x a [mm]	Hullbilde LL2 d x a [mm]
TPH F 100 C	219 x 100 x 4	14	11 x 20	11 x 20
TPH F 100/80 C	199 x 100 x 4	14	11 x 20	11 x 20




Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TPH F 100 C	1.2	10	113084*
TPH F 100/80 C	1.0	10	113085*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Endebeskyttelse ADK F 100

Bruksområde

Et lokk til enden på hulprofilen F 80, beskytter mot skarpe kanter etter kapping og gir en god finish.


Materiale

HDPE, gul.



Tekniske data



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
ADK F 100	0.05	25	113086*
ADK F 100/160	0.08	25	113102*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.



ADK F 100/160





Glideelement GS F 100 2G

Bruksområde


Glideelement for montering til Bjelkeprofil TP F 100 med dobbelt klammer ved f.eks kompensator-installasjon. Ulike anslutningsmuligheter gjennom 2G anslutning, eller ulike overganger.

Montering

Monteres til bjelkeprofil F 100 med skruen Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]
GS F 100 2G2	150	67	75,5



Type	Maks arm lengde [mm]	Maks glidelengde [mm]
GS F 100 2G2	250	135

Tillatt last i stående posisjon: 1,2 kN
 Tillatt last i hengende posisjon: 0,6 kN
 Permanent temperaturområde: 130° C
 Statisk friksjonskoeffisient μ_0 : 0,20
 Dynamisk friksjonskoeffisient μ : 0,15




Materiale

Glideelement: Stål, HCP ¹⁾
 Glideplaten: Polyamid (forsterket glassfiber)
 Styring: Stål, HCP ¹⁾

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GS F 100 2G2	0.8	10	113093*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Glideelement GS F 100 1G

Bruksområde

Et "Heavy Duty" glideelement for montering på Bjelke TP F 100. 1/2" gjengeanslutning gir direkte anslutning til klammer type Stabil med gjengerør uten bruk av overganger.

Montering

Monteres til Bjelkeprofil TP F med 2 stk skruer Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Till. Last stående [kN]	Till. Last hengende [kN]
GS F 100 1G	-	102	85.5	17.0	5.7
GS F 100 1G2	210	102	85.5	12.0	8.7

Oppgitte belastninger er fastsatt ved belastningstester ihht. NS EN 13480-3 vedlegg J.

Rørklammer og det anvendte 1/2" gjengede rør må fastsettes separat.

Permanent temperaturområde:	130°C
Statisk friksjonskoeffisient μ_0 :	0,20
Dynamisk friksjonskoeffisient μ :	0,15

Materiale

Metalldelene:

Stål, HCP ¹⁾


Glideplaten:

Polyamid, (forsterket glassfiber)

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GS F 100 1G	1.4	10	113091*
GS F 100 1G2	1.8	10	113092*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



Grunnplate GPL F 100

Bruksområde

En del for feste av rørklammer til Bjelkeprofil TP F 100 eller Konsoll AK F 100, med gjenget rør eller gjengestift/gjengestag.

Materiale

Stål, varmforsinket NS-EN 1461.

Montering



Monteres til bjelkeprofil F 100 med 2 stk skruer Formlock FLS F.


Tekniske data

Dimensjon Grunnplate: 100 x 50 x 4 mm

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GPL F 100-1/2"	0.2	50	113089*
GPL F 100-M10	0.2	50	113338*
GPL F 100-M12	0.2	50	113646*
GPL F 100-M16	0.2	50	113090*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.





U-Bolt/Rundtjernsbøylefeste UB F

Bruksområde

For enkelt feste av U-Bolter/Rundtjernsbøyle til Bjelke TP F 80 eller TP F 100.

Beskrivelse

Type UB F $\geq 4"$ leveres som sett.

Materiale


Stål, HCP ¹⁾, eller varmforsinket NS-EN ISO 1461.

Tekniske data

Type	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
UB F 1/2" - 1 1/2"	85	0.13	25	192931*
UB F 2" - 3"	165	0.64	10	196212*
UB F 4" - 6"	45	0.18	20	113124*
UB F 8" - 12"	45	0.15	20	113125*
UB F 378 - 530	45	0.15	20	113126*

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager.

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.





Postadresse: Postboks 78, 3431 Spikkestad
Besøksadresse: Industriveien 7, 3430 Spikkestad
Tlf.: 32 24 29 00 Epost : post@kruge.no