

טבלת השוואה

ניווט ומאפיינים חכמים



Y1 PRO / PLUS	N20e / PLUS	N30 PRO OMNI	T30 PRO / OMNI	T30C	T50 PRO OMNI	X8 PRO OMNI	ניווט ומאפיינים חכמים
LiDAR	LiDAR	LiDAR	LiDAR	LiDAR	Dual-Laser LiDAR	Dual-Laser LiDAR	מיפוי וניווט
×	×	×	×	×	✓	✓	מודול בינה מלאכותית
Infra-Red	Infra-Red	Infra-Red	TrueDetect 3D 3.0	TrueDetect 3D 3.0	AIVI 3D 2.0 / RGBD	AIVI 3D 2.0 / RGBD	מערכת זיהוי מכשולים נמוכים
×	×	×	×	×	✓	✓	ניקיון חוזר בזמן אמת
×	×	×	×	×	✓	✓	מצלמה עם אפשרות צפייה מרחוק
Siri / Google / Alexa	Siri / Google / Alexa	Siri / Google / Alexa	YIKO - רק בדגם PRO	Siri / Google / Alexa	YIKO 2.0	YIKO 2.0	שליטה קולית

הרובוט

6,000Pa	10,000Pa	10,000Pa	11,000Pa	20,000Pa	15,000Pa	18,000Pa 🍑	עוצמת שאיבה
מברשת שקטה	ZeroTangle™ 2.0	ZeroTangle™ 2.0	ZeroTangle™	ZeroTangle™ 3.0	ZeroTangle™ 2.0	ZeroTangle™ 2.0	מברשת ראשית
×	×	×	×	×	✓	✓	מברשת צד אדפטיבית
OZMO™	OZMO™	TruEdge™	TruEdge™	TruEdge™ 2.0	TruEdge™ 2.0	TruEdge™ 2.0	טכנולוגיית שטיפה
מטלית שטיפה	מטלית שטיפה	זוג מברשות קרצוף	זוג מברשות קרצוף	זוג מברשות קרצוף	זוג מברשות קרצוף	🍑 רולר קרצוף OZMO™	סוג שטיפה
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	שטיפה אדפטיבית עד הקצה
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	הרמת מברשות שטיפה
×	×	×	✓	✓	✓	✓	מילוי אוטומטי של מכל המים ברובוט
300 מ"ל	300 מ"ל	×	80 מ"ל	55 מ"ל	55 מ"ל	110 מ"ל	נפח מכל מים ברובוט
5,200mAh	5,200mAh	5,200mAh	5,200mAh	5,200mAh	6,400mAh	6,400mAh	סוללה
עד 20 מ"מ	עד 20 מ"מ	עד 20 מ"מ	עד 20 מ"מ	עד 20 מ"מ	עד 20 מ"מ	עד 20 מ"מ	מעבר מעל מכשולים

תחנת עגינה

×	×	60°C	60°C PRO 70°C	75°C	75°C	40°C - 75°C 🍑	שטיפת מברשות קרצוף
×	×	×	✓ רק בדגם PRO	×	✓	✓	זיהוי רמת לכלוך עם AI
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	ייבוש באוויר חם
×	×	✓	×	✓	✓	✓	הוספת תוסף ניקוי באופן אוטומטי *
✓ רק בדגם PLUS	✓ רק בדגם PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	ריקון אבק אוטומטי מהרובוט
5 ל' - רק בדגם PLUS	מיכל אבק - 1.5 ל'	2.6 ל'	3.4 ל'	3 ל'	3 ל'	3 ל'	נפח שקית אבק בתחנת העגינה
×	×	3 ל' / 3.5 ל'	3.5 ל' / 4 ל'	4 ל' / 4 ל'	4 ל' / 4 ל'	4 ל' / 4 ל'	נפח מיכל מים נקיים / משומשים

נתונים טכניים

עד 220 דק'	עד 220 דק'	עד 220 דק'	עד 220 דק'	עד 220 דק'	עד 220 דק'	🍑 עד 290 דק' *	זמן שאיבה מקסימלי (מצב שקט)
עד 170 דק'	עד 170 דק'	עד 180 דק'	עד 180 דק'	עד 180 דק'	עד 160 דק'	🍑 עד 194 דק' *	זמן שאיבה ושטיפה מקסימלי (מצב שקט)
74dBa	67dBa	60dBa	68dBa	64dBa	63dBa	73dBa	עוצמת רעש מקסימלית - רובוט
82dBa	82dBa	83dBa	80dBa	75dBa	75dBa	75dBa	עוצמת רעש מקסימלית - תחנת עגינה

ממדים

328x328x101 מ"מ	353x350x104 מ"מ	353x353x104 מ"מ	353x351x103 מ"מ	353x353x100 מ"מ	353x352x81 מ"מ	353x352x98 מ"מ	מידות הרובוט
320x210x269 מ"מ	358x451x388 מ"מ	340x485x540 מ"מ	409x490x480 מ"מ	350x477x533 מ"מ	350x477x533 מ"מ		מידות תחנת העגינה

אחריות

אחריות ל-24 חודשים - רונלייט היבואן הרשמי, בכפוף לתעודת האחריות. לסוללה 12 חודשי אחריות.



WINBOT MINI

WINBOT W2 PRO

WINBOT W2 PRO OMNI

ניקיון חלונות

מהיר / עמוק / נקודתי

מהיר / עמוק / יסודי /
ניקיון פינות / נקודתי / אזורי / אינטנסיבי

מהיר / עמוק / יסודי /
ניקיון פינות / נקודתי / אזורי / אינטנסיבי

מצבי ניקיון

WIN-SLAM 3.0

WIN-SLAM 4.0

WIN-SLAM 4.0

תכנון מסלול

4 מתזים (2 בכל כיוון)

6 מתזים (3 בכל כיוון)

6 מתזים (3 בכל כיוון)

מתזי ריסוס

אוטומטי / ידני

אוטומטי / ידני

אוטומטי / ידני

מצבי ריסוס

60 מ"ל / 30 מ"ר

60 מ"ל / 30 מ"ר

60 מ"ל / 30 מ"ר

נפח מכל ריסוס

מטלית מיקרופייבר עם ספיגה מוגברת

מטלית מיקרופייבר עם ספיגה מוגברת

מטלית מיקרופייבר עם ספיגה מוגברת

מטלית

מאפיינים חכמים

✗

✗

✓

הפעלה באמצעות סוללה

✓

✓

✓

הפעלה באמצעות חשמל

✓

✓

✓

התראות קוליות

✓

✓

✓

שליטה באמצעות אפליקציה

✓

✓

✓

חזרה אוטומטית לנקודת ההתחלה

✗

✗

✓

החזרת כבל אוטומטית

3 מ"מ

2 מ"מ

2 מ"מ

גובה זיהוי מסגרת חלון מינימלי

בטיחות

7,500Pa

5,500Pa

5,500Pa

עוצמת היצמדות מקסימלית לחלון

עד 30 דק'

עד 30 דק'

עד 110 דק'

הגנה מנפילה בעת הפסקת חשמל

✓

✓

✓

זיהוי מכשולים

8 מ"מ

4 מ"מ

4 מ"מ

גובה מינימלי לזיהוי מכשולים

±45°

±45°

±45°

זווית הפעלה מקסימלית

✗

✗

✓

עצירת כבל אוטומטית במקרה חירום

✗

✗

✓

עיגון אוטומטי לרצפה

נתונים טכניים

4.7 מ'

5.5 מ'

5.5 מ'

אורך כבל

22x25 מ"מ

30x40 ס"מ

30x40 ס"מ

גודל חלון מינימלי

72dBa

72dBa

72dBa

עוצמת רעש מקסימלית

1.3 ק"ג

2.9 ק"ג

7.2 ק"ג (כולל תחנת העגינה)

משקל הרובוט

215x215x55 מ"מ

271x271x77 מ"מ

271x271x77 מ"מ

מידות הרובוט

380x297x406 מ"מ

מידות תחנת העגינה

אחריות

אחריות ל-12 חודשים - רונלייט היבואן הרשמי.

אחריות