

KERN FPB 6K-3

Robuste Tischwaage mit Schutzklasse IP68/IP69K und Checkweighing-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FPB 6K-3
Modell-Reihe	FPB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Food-Waagen
Produktgruppe	Tischwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761488502
Vorgängermodell	WTB 6K-3N
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	6.000 g
Ablesbarkeit	0,5 g

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	190×230 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	190×230 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	288×233×102 mm

Material Gehäuse

Edelstahl, Kunststoff

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	4 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	500 h

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1,5 g
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,5 g
Wägeeinheiten	G;kg;lb;lb:oz;oz;PCS;tj
Anzahl der Wägebereiche	1
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

KERN FPB 6K-3

Robuste Tischwaage mit Schutzklasse IP68/IP69K und Checkweighing-Display



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 340×295×165 mm

Bruttogewicht 3,6 kg

Nettogewicht 2,2 kg

Versandart Paketdienst

UN-Nummer 3481

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 650 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 650 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 12.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 500 mg

Minimales Stückgewicht 5 g

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-128

Funktionen

Standard



Option

