

## Kühlaufsatz RX1500 (Glas)

Kühlaufsatz mit geradem Glasaufbau. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 340150  
GTIN: 4059395003246



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Stille Kühlung
- Halbautomatische Abtauung
- Maschine rechts, bedienerseitig
- Glasaufbau
- Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
- Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten
- Lieferung ohne GN Schalen

### Technische Daten:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Geräteart</b>                          | Kühlaufsatz             |
| <b>Produktgruppe</b>                      | A                       |
| <b>Abmessungen außen:</b>                 |                         |
| <b>Breite</b>                             | 1500 mm                 |
| <b>Tiefe</b>                              | 395 mm                  |
| <b>Höhe</b>                               | 435 mm                  |
| <b>Aufstellart</b>                        | Aufsatz                 |
| <b>Temperaturbereich von</b>              | 2 °C                    |
| <b>Temperaturbereich bis</b>              | 8 °C                    |
| <b>Bestückung</b>                         | GN 1/3                  |
| <b>Behältertiefe</b>                      | 150 mm                  |
| <b>Anzahl Behälter</b>                    | 6                       |
| <b>Aussenmaterial</b>                     | CNS / Glasaufbau        |
| <b>Innenmaterial</b>                      | CNS                     |
| <b>Anschlußart</b>                        | Steckerfertig (230V)    |
| <b>Anschlusswert Elektro</b>              | 0,11 kW                 |
| <b>Spannung</b>                           | 230 Volt                |
| <b>Bruttogewicht</b>                      | 35 kg                   |
| <b>SWS</b>                                | Ja                      |
| <b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b> | 30 °C                   |
| <b>Raumfeuchte bis</b>                    | 60 %                    |
| <b>Kühlung</b>                            | Stille                  |
| <b>Kältemittel</b>                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| <b>Kältemittelmenge</b>                   | 130 g                   |

### Energiedaten

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Bruttoinhalt</b>             | 55 l    |
| <b>Energieverbrauch im Jahr</b> | 511 kWh |

Klimaklasse

4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Umrüstsatz GN 1/4 für RX1500 / RX1510**  
Bestückungsmöglichkeit: 8 GN 1/4 Behälter

GTIN: 4059395042016

Artikel-Nr.: 999015

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)