

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUSENT

NAVN CHEMIMAX KONTAKT LIM CL
Artikkel no 2002
Produsent CHEMIMAX INDUSTRIER AS
 RAVEIEN 133
 3223 SANDEFJORD
 TLF +47 95044603
Ansvarlig CHRISTIAN LÜTTICHAU
GYLDIG FRA: Jan 2023

2. FARE IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET

Etylacetat REACH. Nr.: 01-2119475103-46-xxx >50%
Xylen REACH. Nr.:01-2119488216-32-xxx >50%

3.FARE IDENTIFIKASJON



Merkingselementer

Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008.

H225 Meget brannfarlig.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding. Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeskade.

H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet..

H373 Kan forårsake organskader eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent ved langvarig eller gjentatt eksponeringsvei dersom det men sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponerings veier er årsak til faren.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennings kilder; Røyking forbudt.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P260 Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

P261 Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

280 Benytt vernehansker/vernebriller /ansikts skjerm.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P370+P378 Ved brann: Bruk tørr sand, tørr kjemikalie eller alkohol motstandsdyktig skum som slökkemiddel.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.

P304+P340 VED INNÅNDING; Flytt person til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE; Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P 403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

De viktigste skadelige effektene Menneskers helse:

Innånding kan forårsake følgende effekter: Sveie i munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko for bevisstløshet. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake skade på lever, nyrer og sentralnervesystemet. Hudkontakt kan forårsake følgende effekter: Irriterer huden. Øyekontakt kan forårsake følgende effekter: Gir alvorlig øyeirritasjon. Svelging kan forårsake følgende effekter: Svelging kan forårsake oppkast, magesmerter og lignende symptomer som ved innånding. Små mengder av stoffet som er trengt ned i luftveien ved inntakelse eller oppkast kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme i løpet av en dag.

Fysiske og kjemiske farer:

Brannfarlig. Ved oppvarming avgis brennbare damper som kan danne eksplosive blandinger med luft., Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene.

Potensielle

Miljøvirkninger: I følge tilgjengelige data er dette produktet ikke skadelig for miljøet.

4.FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling:	Flytt bort fra eksponeringsstedet, ligg ned. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Førstehjelpere må beskytte seg selv.
Ved innånding :	Flytt ut i frisk luft. I tilfelle av pustebesvær gi surstoff legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.
Ved hudkontakt:	Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. Kontakt lege umiddelbart etter omfattende hudkontakt.
Ved øyekontakt:	Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 10 minutter. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Kontakt straks lege.

Beskyttelse av

Førstehjelpspersonell: Førstehjelpspersonell skal beskytte seg selv og bruke anbefalte verneklær ved eksponeringsfare, se kapittel 8 for spesifikt personlig verneutstyr.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.

Effekter : Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.

.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig.

Behandling: Behandles symptomatisk. Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

5. Brannsløkkingstiltak

5.1 Slokkemidler

Egnede slokkingsmidler: Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.

Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle med høyt volum.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen.

Spesielle farer ved

Brannslukking.

Brennbar væske. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene. Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand. Brann kan forårsake utskilling av: Karbonoksider, Produktet er uoppløselig og flyter i vann.

5.3. Råd til

Særlige verneutstyr for I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk skikkelig kroppsvern (full vernedrakt). Brannsløkingsmannskap

ytterligere råd:

Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle. Fare for at lukkede beholdere eksploderer under sterk varme. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nød rutiner.

Personlige forholdsregler. Bruk eget verneutstyr. Hold ubeskyttede personer på avstand. Gå imot vindretningen i forhold til utslippet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø.

Forsiktighets regler med hensyn til miljø.

Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Unngå penetrasjon av undergrunnen. Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Hvis materialet når jorden skal de lokale myndigheter informeres.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing.

Metoder og materialer for Oppsamling og rensing.

Ventiler området. Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

Utfyllende opplysninger:
Eksplosjonsfare.

Politiet varsles hvis stoffet er kommet ned i et vassdrag/ kloakk eller har forurenset mark/vegetasjon. Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder".

6.4. Henvisning til andre avsnitt.

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling.

7. HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering.

Råd om trygg håndtering.

Emballasjen skal holdes tett lukket. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Alle metalldele på mixer- og fremkallingsutstyret må være jordet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Hygienetiltak.

Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter. Krav til lagringsområder og containere:

Oppbevares på et område med oppløsningsmotstandsdyktig gulvbelegg. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene. Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon.

Ytterligere informasjon
om lagringsvilkår.

Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Oppbevar beholderen på et godt gjennomluftet sted. Må ikke utsettes for varme. Hold unna direkte sollys.

Råd angående samlagring. Uforlikelig med oksideringsmidler. Oppbevares adskilt fra sterke syrer. Må ikke oppbevares sammen med oksiderende og selvtennende produkter.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r).

Identifiserte anvendelser: Se tabell først i bilaget for en fullstendig oversikt over identifiserte anvendelser.

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparameter.

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

Komponent: Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene.

Avledet nulleffektnivå (DNEL) / Oppnådd minimalt effekt nivå (DMEL)

DNEL Arbeidstakere,

Langtidssystematiske effekter, Innånding: 77 mg/m³

DNEL Arbeidstakere, Langtids - lokale effekter, Innånding: 221 mg/m³

DNEL Arbeidstakere, Akutte - systematiske effekter, Innånding: 289 mg/m³

Arbeidstakere, Akutt - lokale effekter, Innånding: 289 mg/m³

DNEL Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Hudkontakt: 180 mg/kg kv/dag

DNEL Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Innånding: 14,8 mg/m³

DNEL Forbrukere, Langtids - lokale effekter, Innånding: 174 mg/m³

DNEL Forbrukere, Akutte - systematiske effekter, Innånding: 174 mg/m³

DNEL Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Hudkontakt: 108 mg/kg kv/dag

DNEL Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Svelging: 1,6 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

Ferskvann: 0,327 mg/l

Sjøvann: 0,327 mg/l

Kloakkrenseanlegg: 6,58 mg/l

Ferskvannbunnfall: 12,64 mg/kg tørr vekt (d.w.)

Sjøbunnfall: 12,64 mg/kg tørr vekt (d.w.)

Jord: 2,31 mg/kg tørr vekt (d.w.)

EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLING VERNEUTSTYR

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Hudbetegnelse. Kan absorberes gjennom huden

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Terskelgrenseverdi: 25 ppm, 108 mg/m³

EU har en veiledende terskelverdi for stoffet.

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 /

EU, Kortfristet utsettelsegrense (STEL).

100 ppm, 442 mg/m³ Indikativ.

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 /

EU, Tidsveiet middel (TWA): 50 ppm, 221 mg/m³ Indikativ

8.2. Eksponeringskontroll.

Hensiktsmessige tekniske kontroller.

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Personlig verneutstyr Åndedrettsvern.

Anbefaling: Nødvendig dersom gass eller aerosol forekommer. Nødvendig, dersom utsettelsesgrensen overstiges (f.eks. OEL). Anvend åndedrettsmaske med filter ved korttidseksposering. Ved intensiv eller lengre tids eksponering skal trykkluftapparat anvendes. Anbefalt filtertype: Filtertype A til organiske gasser og damper.

Håndvern

Anbefaling: Bruk egnede vernehansker. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

	under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken. Vernehansker skal byttes ved første tegn på slitasje.
Materiale:	Fluorinert gummi
Gjennomtrengningstid:	>= 8 t hansketykkelse: 0,4 mm
Øyevern Anbefaling:	Tettsittende vernebriller
Hud- og kroppsvern	
Anbefaling:	Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler.
Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen-	
Generell anbefaling:	Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Unngå penetrasjon av undergrunnen. Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Hvis materialet når jorden skal de lokale myndigheter informeres.

9. PYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form:	væske
Fysisk tilstand:	væske
Farge:	gyllen
Lukt:	aromatisk
Luktterskel:	Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt/smelteområde:	< -25 °C
Kokepunkt/kokeområde:	136 - 145 °C
Antennelighet:	Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense /	
Øvre brennbarhetsgrense:	8 %(V)
Nedre eksplosjonsgrense /	
Nedre brennbarhetsgrense:	1 %(V)
Flammepunkt:	23 - 29 °C
Selvantennelsestemperatur:	460 °C
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data tilgjengelig
Selvakselerende dekomponeringstemperatur (SADT):	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi:	Ikke anvendbar
Viskositet Viskositet, dynamisk:	90sek. kopp 5 20 °C
Viskositet, kinematisk:	Ingen data tilgjengelig
Strømningstid:	Ingen data tilgjengelig
Løselighet(er) Vannløselighet:	Ikke løselig i vann
Løselighet i andre løsningsmidler:	ja
Oppløsningshastighet:	Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: noktanol/vann:	Ingen data tilgjengelig
Dispersjonsstabilitet:	Ingen data tilgjengelig
Damptrykk:	0,8 kPa (20 °C) 4,5 kPa (50 °C)
Relativ tetthet:	Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet:	0,87 g/cm ³ (20 °C)
Volumtetthet:	Ingen data tilgjengelig
Relativ dampetthet:	Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk:	Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

9.2 Andre opplysninger
Sprengstoffer:

Dannelse av eksplosive blandinger av luft/damp er mulig.

10.STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Anbefaling:

Ingen informasjon tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Anbefaling:

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner:

Ingen informasjon tilgjengelig.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås:

Hold borte fra varme og antennelseskilder. Hold unna direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås:

Sterke syrer, Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter:

Ingen informasjon tilgjengelig.

11.TOKSOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Data for produktet.

Akutt giftighet

ORAL

Svelging kan forårsake oppkast, magesmerter og lignende symptomer som ved innånding., Små mengder av stoffet som er trengt ned i luftveien ved inntakelse eller oppkast kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme i løpet av en dag.

INNHALALERING

Svie i munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko for bevisstløshet. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake skade på lever, nyrer og sentralnervesystemet.

HUD

Resultat: Irriterer huden. Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Resultat

Irriterer huden.

ØYE

Resultat: Gir alvorlig øyeskade.

Komponent: Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen.

Akutt giftighet

Oral Ingen aktuelle data tilgjengelige.

Inhalering LC50: 29000 mg/l (Rotte, hankjønn; 4 t; damp) (Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, B.2)

Hud:

SIKKERHETS DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

Irritasjon Hud Resultat:	(Irriterer huden.) Langvarig hudkontakt kan avfette huden og fremkalle hudbetennelse.
Øyne Resultat:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sensibilisering	
Resultat:	Ingen sensibiliserende effekt er kjent.
CMR-virkninger	
CMR egenskaper	
Kreftfremkallende:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskadelighet:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Reproduksjonstoksisitet:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Spesifikk organotoksisitet	
Enkel/engangsutsettelse	
Bemerkning:	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Gjentatt eksponering	
Bemerkning:	Målorganer: Hørselssystemet, Lever, Nyre, Sentralnervesystem kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Aspirasjonsfare Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned luftveiene.

11.2 OPPLYSNINGER OM ANDRE FARER

Hormonforstyrrende egenskaper

Vurdering:	Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
------------	--

12. ØKOLOGOSKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Akutt giftighet Fisk LC50: 2,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret); 96 t) (OECD Testretningslinje 203)
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann.

LC50 : 1 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 24 t) (OECD Testretningslinje 202) EC50 > 3,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia (vannloppe); 48 t) (US-EPA) alger EC50 : 2,2 mg/l (alge; 73 t) (OECD Test-retningslinje 201) ErC50 4,9 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge); 72 t) (OECD Test-retningslinje 201)

Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Resultat: 90 % (aerobisk; Relatert til: O2 forbruk; Eksponeringstid: 28 d)(OECD Test-retningslinje 301F)Lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne Komponent: Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylen

Resultat: log Pow 3,

12.4. Mobilitet i jord Komponent: Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene Mobilitet

Vann: Flyter på vann.

Luft: Fordamper raskt.

Jord: Adsorberes langsomt i jord.12 - 3,2 : Lavt bioakkumuleringspotensial

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat: Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Data for produktet
Hormonforstyrrende
potensiale:

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7. Andre skadevirkninger

Data for produktet
Økologisk tilleggsinformasjon

Resultat: Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

13. SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt: Produktet er klassifisert som farlig avfall i følge avfallsforskriften. Kontakt lokale myndigheter ved håndtering av avfall. Forhindre utslipp i avløp.

Forurenset emballasje: Tøm emballasjen grundig. Emballasjer deponeres som stoffet selv. Brenn ikke. Eksplosjonsfare. Europeisk

avfalls katalog nummer: Ingen avfallskode i henhold til den europeiske avfallskatalogen kan bli foreskrevet for dette produktet.

14. TRANSPORT OPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer
1307 1

4.2. FN-forsendelsesnavn

ADR: XYLENER
RID: XYLENER
IMDG: XYLENER

14.3. Transportfareklasse(r) ADR-Klasse 3(etiketter; Klassifiseringkode;
Farenummer; Tunnel restriksjonskode): 3 3; F1; 30; (D/E),
RID-Klasse (etiketter; Klassifiseringkode; Farenummer) : 3 3; F1; 30
IMDG-Klasse (etiketter; EMS) : 3 3; F-E, S-D

14.4.
Emballasjegruppe ADR: III
RID: III
IMDG: III

14.5. Miljøfarer Miljøskadelig i henhold til ADR : nei

Miljøskadelig i henhold til RID: nei
Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode: nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar.

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
Data for produktet

PRN-nr.:

EU. REACH Bilag XVII, Begrensninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer, kjemiske produkter og artikler. (Forordning 1907/2006/EF) : Punkt nr: 3 Punkt nr: 40 Andre :

Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier

forskrifter/direktiver Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier. Komponent: Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene EU. REACH Bilag XVII, Begrensninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer, kjemiske produkter og artikler. (Forordning 1907/2006/EF) : Punkt nr: , 3; Oppført på liste EU. REACH Bilag XVII, Begrensninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer, kjemiske produkter og artikler. (Forordning 1907/2006/EF) Punkt nr: , 40; Oppført på liste EU.Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III), Bilag 1 : Laveste terskelmengder: 5.000 tonn; Del 1: Kategorier av farlige stoffer; P5c: Brannfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke omfattet av P5a og P5b, Informasjonen som gis er gyldig så lenge produktet oppbevares under kokepunktet og ved et trykk på 1013 hPa. Øverste terskelkrav: 50.000 tonn; Del 1: Kategorier av farlige stoffer; P5c: Brannfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke omfattet av P5a og P5b, Informasjonen som gis er gyldig så lenge produktet oppbevares under kokepunktet og ved et trykk på 1013 hPa

Komponent:

Xylen CAS-nr. 1330-20-7 Norge. Tabell for fordampningsfaktorer fra Labelling Guidelines for OAR (Occupational Air Requirements): Fordampningsfaktor: 1,0 Komponent: etylbenzen C

Komponent: etylbenzen CAS-nr. 100-41-4 Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for: Farebetegnelse: Kreftfremkallende.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data : Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette sikkerhetsdatabladet." Metoder for produkt klassifisering: Klassifisering av helse-, fysiske-, kjemiske- og miljøfarer er bestemt ut ifra en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvor det er tilgjengelig. Informasjon om trening : Arbeidstakere må trene regelmessig på sikker håndtering av produktene basert på opplysninger gitt i sikkerhetsdatablad og lokale forhold på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter for opplæring i håndtering av farlig gods må følges. Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og

SIKKERHETS DATABLAD

CHEMIMAX KONTAKTLIM CL

produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt om produktet er opplysninger som har samband med sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i teksten.