

Teak Restorer

Båtpleie

Lysner og frikser opp treverk



PRODUKT BESKRIVELSE

- Teak Restorer rengjør og gjenskaper teak og andre harde treslag
- * Gjenskaper teakens opprinnelige glød
 - * For teak og andre edeltreslag, inn- og utvendig
 - * For dekk, detaljer av teak og finish arbeid
 - * Kan brukes på hagemøbler
 - * Vil ikke skade eller misfarge gelcoat, aluminium, malte eller lakkerte flater.
 - * Biologisk nedbrytbar

PRODUKT INFORMASJON

Farge	YMB840
Densitet	0.99
Tørrestoffinnhold	10%
Normal lagringstid	2 år
VOC	0 g/l
Embalasje størrelse	500 ml

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider									
Overmaling									
Underlagets temperatur									
5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)			
Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med									

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Væt teaken med fersk- eller sjøvann. Hvis teaken er meget tilsmusset, rengjør overflaten med Super Cleaner.
Metode	Påfør rikelig med Teak Restorer og la den virke i 10 - 15 minutter. Skrub med en børste vinkelrett mot fiberretningen. Gjenta behandlingen ved behov. Skyll med ferskvann. Treverket behandles siden med Teak Oil for beskyttelse.
Tips	Blande Ristes godt før bruk.
Viktig informasjon	Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maksimum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan brukes på teak eller andre harde treslag.
Påføringsmetoder	Fille/Svamp.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Teak Restorer må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Teak Restorer bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Teak Restorer kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2014.