

Liquid Rubbing

Båtpleie

Rengjøring og polering



PRODUKTBeskrivelse

En flytende rubbing som gjensker glans og farge på gelcoat og malte flater. Inneholder ikke silikon eller voks. Kan påføres for hånd eller med maskin (800-1000 rpm).

* Enkel å bruke.

* Fjerner mindre striper og oksydasjon

* Kan også brukes på campingvogn eller hagemøbler

PRODUKTInformasjon

Farge	YMB825
Densitet	1.06
Tørrestoffinnhold	13%
Normal lagringstid	2 år
VOC	158 g/l
Embalasje størrelse	500 ml

Tørke- og Overmalingstider

Overmalt med	Tørketider							
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Rengjør med Super Cleaner. Skyll med ferskvann og la tørke.
Metode	Påfør Liquid Rubbing med en ren, tørr fille. Poler med sirkulære bevegelser. Maskinpolering (800-100rpm) er den mest effektive metoden. Etterpoler med en ren og tørr fille. Beskytt overflaten med Marine Polish, Marine Wax eller UV Wax Sealer.
Tips	Blande - Ristes godt før bruk.
Viktig informasjon	Unngå å arbeide i direkte sollys. Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan brukes på gelcoat eller malte flater.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Liquid Rubbing må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Liquid Rubbing bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Liquid Rubbing kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.